

HOME & CONTRACT WELLNESS 42/2018

 megius

LEGENDA



Altezza totale
Total height
Altura total
Altura total



Chiusura con guarnizione magnetica
Magnetic gasket closing
Cierre con junta magnética
Fechamento magnético da junta



altezza scavo nel pavimento
excavation height in the floor
altura de excavación en el piso
altura da escavação no chão



Interasse maniglia
Handle size
Distancia entre ejes de la manija
Distância entre eixos da alça



Chiusura con profilo magnetico
Magnetic profile closing
Cierre con perfil magnético
Fechamento de perfil magnético



Protective incluso
Protective included
Protective incluido
Protective incluída



Abbinabile a (...)
Combinable with (...)
Combinado con (...)
Combinado com (...)



Non reversibile
Not reversible
No reversible
Não reversível



Reversibile
Reversible
Reversible
Reversível



Braccetto incluso
Supporting bar included
Braço incluso
Braço incluído



Cerniera sollevabile
Liftable hinge
Bisagra elevable
Dobradiça de elevação



Non abbinabile
Not combinable
No acumulable
Não cumulativo



Cerniera IN&OUT
IN&OUT hinge
Bisagra IN&OUT
Dobradiça IN&OUT



Chiusura con guarnizione
Gasket closing
Cierre de la junta
Encerramento com junta



Estensibilità profilo-profilo
Profile-profile extensibility
Perfil de perfil extensible
Extensibilidade perfil-perfil



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
Espessura do vidro



Cerniera non sollevabile
Not liftable hinge
Bisagra no levantado
Dobradiça não levantada



porta essenze per aromaterapia
essences holder for aromatherapy
esencias de puertas para aromaterapia
essências de porta para aromaterapia



miscelatore
mixer
mezclador
batedeira



Estensibilità profilo-vetro
Glass-profile extensibility
Extensibilidad a través de perfil-vidrio
Extensibilidade através do vidro de perfil




altezza bordo piatto
flat edge height
altura del borde plano
Altura plana da borda



sgabello
stool
taburete
tamborete



spessore pannello sauna
sauna panel thickness
espesor del panel de sauna
espessura do painel da sauna



estensibile da... a... cm
Extensibility from... to... cm
estensible desde ... hasta ... cm
extensível de ... a ... cm

LEGENDA WELLNESS



bagno turco di vapore
turkish steam bath
baño de vapor
banho de vapor



sauna finlandese
Finnish sauna
Sauna finlandesa



luce
light
luz



chromoterapia
chromotherapy
chromoterapia



idrogetti dorsali
dorsal hydrojets
hidrojets dorsal
hidrotratos dorsais



radio / bluetooth



display touch screen
pantalla táctil
tela sensível ao toque



cascata d'acqua
waterfall
cascada
cachoeira



Doccia a mano
Hand shower
Ducha de mano
Banho de mão



nebulizzatori
nebulizers
nebulizadores



piatto doccia compreso
shower tray included
plato de ducha incluido
chuveiro incluído



soluzione rasofo
razor solution
solución rasofo
solução rasofo



soffione multifunzione
multi-function shower head
cabezales de ducha multifunción
chuveiro multifunções
















aromaterapia
aromatherapy
aromaterapia



mensola lato colonna
shelves at the side of column
estante lateral de la columna
prateleira lateral da coluna

megius / WELLNESS

WELLZONE	WELLBOX	WELLDREAM	INVISIBLE	RASOFILO	WATERPOLE	NIRVANA SAUNA	NIRVANA COMBI1	NIRVANA COMBI2	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Megius S.p.A.
Via Torino 18, 35035 Mestrino (PD)
Tel. +39 049 9048711
megius@megius.com

Megius France sarl
106, Rue Des Gémeaux
94613 - Rungis Cedex
Tél: +33 01 45604225

Megius España S.L.
C/ Torrent Tortuguer, 38
08210 Barberà Del Vallès

Megius Portugal
AP 110, 4745-312
Muro - Trofa - Portugal



HAMMAM



WELLZONE
pag. 97



WELLBOX
pag. 123



WELLDREAM
pag. 144



INVISIBLE
pag. 163




SAUNA



NIRVANA SAUNA
pag. 236



NIRVANA COMBI 1
pag. 255




**NIRVANA COMBI 1
YOUNG**
pag. 262



NIRVANA COMBI 2
pag. 272



SHOWER



WELLZONE
pag. 97



WELLBOX
pag. 123



WELLDREAM
pag. 144



RASODOCCIA
pag. 187



IDRO




WELLBOX
pag. 123



WELLDREAM
pag. 144



WATERPOLE
pag. 231



INVISIBLE
pag. 161



NIRVANA COMBI 1
pag. 255



**NIRVANA COMBI 1
YOUNG**
pag. 258



NIRVANA COMBI 2
pag. 269



FILODOCCIA
pag. 187



WATERPOLE
pag. 231



INVISIBLE
pag. 163




NIRVANA COMBI 1
pag. 255



NIRVANA COMBI 2
pag. 269



NIRVANA COMBI 1
pag. 255



**NIRVANA COMBI 1
YOUNG**
pag. 258



WELLZONE >

SERVIZI

NIRVANA COMBI2

NIRVANA COMBI1

NIRVANA SAUNA

WATERPOLE

RASOFILO

INVISIBLE

WELLDREAM

WELLBOX

WELLZONE





WELLZONE

WELLBOX

WELLDREAM

INVISIBLE

RASOFILO

WATERPOLE


NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI





WELLZONE

WELLBOX

WELLDREAM

INVISIBLE

RASOFILO

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1


NIRVANA COMBI2

SERVIZI













SERVIZI

NIRVANA COMBI2

NIRVANA COMBI1

NIRVANA SAUNA

WATERPOLE

RASOFILO

INVISIBLE

WELLDREAM

WELLBOX

WELLZONE







WELLBOX >

SERVIZI

NIRVANA COMBI2

NIRVANA COMBI1

NIRVANA SAUNA

WATERPOLE

RASOFILO

INVISIBLE

WELLDREAM

WELLBOX









WELLBOX

WELLDREAM

INVISIBLE

RASOFILO

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA




NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI

















WELLDREAM >

WELLDREAM

INVISIBLE

RASOFILO

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI





WELLDREAM

INVISIBLE

RASOFILO

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA


NIRVANA-COMBI

NIRVANA-COMBI2

SERVIZI









INVISIBLE >

INVISIBLE

RASOFILO

WATERPOLE


NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI









INVISIBLE

RASOFILO

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI









INVISIBLE

RASOFILO

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI









SERVIZI

NIRVANA COMBI2

NIRVANA COMBI1

NIRVANA SAUNA

WATERPOLE

RASOFILO

INVISIBLE





FILODOCCIA >

RASOFILO

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI









RASOFILO


WATERPOLE


NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI





RASODOCCIA >

RASOFILO

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBIT

NIRVANA COMBI2

SERVIZI





RASOFILO

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1


NIRVANA COMBI2

SERVIZI









RASOFILO

WATERPOLE


NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

COMBI2

SERVIZI





WATERPOLE >

WATERPOLE


NIRVANA SAUNA


NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI













WATERPOLE

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI



NIRVANA SAUNA







NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI





NIRVANA COMBI2 NIRVANA COMBI1

SERVIZI



megius



NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI









NIRVANA COMBI1

SAUNA + HAMMAM







NIRVANA COMBI 2 NIRVANA COMBI 1

SERVIZI





SERVIZI
NIRVANA COMBI 2 · NIRVANA COMBI 1





NIRVANA COMBI2
SAUNA + SHOWER






















WELLZONE >

SERVIZI

NIRVANA COMBI2

NIRVANA COMBI1

NIRVANA SAUNA

WATERPOLE

RASOFILO


INVISIBLE

WELLDREAM


WELLBOX

WELLZONE


WELLZONE




SOFFIONE / SHOWER HEAD
CABEZA DE DUCHA / CABEÇA
P. 101




CHIUSURE / ENCERRAMENTOS
CIERRES / ENCERRAMENTOS
P. 116-120



SISTEMI EROGAZIONE VAPORE
STEAM SUPPLY SYSTEMS
SISTEMAS DE SUMINISTRO DE VAPOR
SISTEMAS DE FORNECIMENTO DE VAPOR
P. 102-113




PANCHE DA RIVESTIRE / BENCH TO BE COVERED
BANCOS A RECUBRIR / BANCOS A CUSTAR
P. 100



STRUTTURE HAMMAM A MISURA / CUSTOM-MADE HAMMAM STRUCTURE
ESTRUCTURAS CON HAMMAM FITTED / ESTRUTURAS EQUIPADAS DE HAMMAM
P.99

STRUTTURE HAMMAM A MISURA / CUSTOM-MADE HAMMAM STRUCTURE

ESTRUTURAS CON HAMMAM FITTED / ESTRUTURAS EQUIPADAS DE HAMMAM



A CURA DEL CLIENTE
BY THE CUSTOMER
POR EL CLIENTE
PELO CLIENTE

HAMMAM SENZA PAVIMENTO / HAMMAM WITHOUT FLOOR / HAMMAM SIN PISO / HAMMAM SEM PISO

COD.	VOLUME ESTERNO / EXTERNAL VOLUME VOLUMEN EXTERNO / VOLUME EXTERNO	STEAMPANEL PRESTIGE (€)	STEAMQUADRO PRESTIGE (€)	MISTERY (€)
WZST02	fino a / till / hasta / até 2,99 m ³			
WZST03	da / from / de 3 m ³ a / to 3,99 m ³			
WZST04	da / from / de 4 m ³ a / to 4,99 m ³			
WZST05	da / from / de 5 m ³ a / to 5,99 m ³			
WZST06	da / from / de 6 m ³ a / to 6,99 m ³			
WZST07	da / from / de 7 m ³ a / to 7,99 m ³			
WZST08	da / from / de 8 m ³ a / to 8,99 m ³			
WZST09	da / from / de 9 m ³ a / to 9,99 m ³			

PAVIMENTO CON CANALINA / FLOOR WITH DUCT / PISO CON CONDUCTO / PISO COM DUTO

COD.	VOLUME ESTERNO / EXTERNAL VOLUME VOLUMEN EXTERNO / VOLUME EXTERNO	(€)	
WZSP02	fino a / till / hasta / até 2,99 m ³		
WZSP03	da / from / de 3 m ³ a / to 3,99 m ³		
WZSP04	da / from / de 4 m ³ a / to 4,99 m ³		
WZSP05	da / from / de 5 m ³ a / to 5,99 m ³		
WZSP06	da / from / de 6 m ³ a / to 6,99 m ³		
WZSP07	da / from / de 7 m ³ a / to 7,99 m ³		
WZSP08	da / from / de 8 m ³ a / to 8,99 m ³		
WZSP09	da / from / de 9 m ³ a / to 9,99 m ³		

TETTO A BOTTE / BARREL ROOF / TELHO DE BARRIL / TELHADO DE BARRIL /





COD.	VOLUME ESTERNO / EXTERNAL VOLUME VOLUMEN EXTERNO / VOLUME EXTERNO	(€)	
WZSB02	fino a / till / hasta / até 2,99 m ³		
WZSB03	da / from / de 3 m ³ a / to 3,99 m ³		
WZSB04	da / from / de 4 m ³ a / to 4,99 m ³		
WZSB05	da / from / de 5 m ³ a / to 5,99 m ³		
WZSB06	da / from / de 6 m ³ a / to 6,99 m ³		
WZSB07	da / from / de 7 m ³ a / to 7,99 m ³		
WZSB08	da / from / de 8 m ³ a / to 8,99 m ³		
WZSB09	da / from / de 9 m ³ a / to 9,99 m ³		


Fascia di tamponamento h. max 60cm / Headband h. max 60 cm / Diadema h. max 60 cm / Headband h. máximo de 60 cm

PANCHE DA RIVESTIRE / BENCH TO BE COVERED

BANCOS A RECUBRIR / BANCOS A CUSTAR



OPTIONAL: Stripe led cod. AWZSL01 €



COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTIONS - DESCRIPCIÓN - DESCRIÇÃO	(€)	
AWZPA00	A: Panca lineare da rivestire senza schienale - Linear bench to be covered without back Banco lineal que se cubrirá sin respaldo - Banco linear a ser coberto sem costas		
AWZPA10	A1: Panca lineare da rivestire senza schienale soluzioni ad angolo - Linear bench to be covered without back solutions for corner cutting Banco lineal a cubrir sin soluciones de esquina posterior- Banco linear a ser coberto sem soluções de canto traseiro		
AWZPA20	AX: Incremento di 10 cm - Increment of 10 cm - Incremento de 10 cm		
AWZPB00	B: Panca arrotondata da rivestire senza schienale - Rounded bench to be covered without back Banco redondeado para ser cubierto sin respaldo - Banco arredondado para ser coberto sem costas		
AWZPB10	B1: Panca arrotondata senza schienale per soluzioni ad angolo - Rounded bench without back for corner solutions with right cut Banco redondeado sin respaldo para soluciones en ángulo recto - Banco arredondado sem encosto para soluções de ângulo reto		
AWZPB20	BX: Incremento di 10 cm - Increment of 10 cm - Incremento de 10 cm		
AWZPC00	C: Panca lineare da rivestire con schienale - Linear bench to be covered with back Banco lineal para cubrirse con respaldo - Banco linear a ser coberto com as costas		
AWZPC10	C1: Panca lineare con schienale per soluzioni ad angolo - Linear bench with back for corner solutions Banco lineal con respaldo para soluciones de esquina - Banco linear com costas para soluções de canto		
AWZPC20	CX: Incremento di 10 cm - Increment of 10 cm - Incremento de 10 cm		
AWZPD00	D: Panca arrotondata da rivestire con schienale - Rounded bench with back to be covered Banco redondeado para cubrirse con respaldo - Banco arredondado para ser coberto de costas		
AWZPD10	D1: Panca arrotondata con schienale per soluzioni ad angolo - Rounded bench with back for corner solutions Banco redondeado con respaldo para soluciones de esquina - Banco arredondado com costas para soluções de canto		
AWZPD20	DX: Incremento di 10 cm - Increment of 10 cm - Incremento de 10 cm		

KIT DOCCIA A MANO + SOFFIONE / KIT HAND SHOWER + SHOWER HEAD

KIT DUCHA DE MANO + CABEZA DE DUCHA / KIT BANHO DE MÃO + CABEÇA



COD.	(€)	
AWZDD		

Solo per versione Mistery - Only for Mistery version - Solo para la versión Mistery -Somente para a versão Mistery



KIT DOCCIA A MANO / KIT HAND SHOWER

KIT DUCHA DE MANO / KIT BANHO DE MÃO

COD.	(€)	
AWZMD		

Solo per versione Mistery - Only for Mistery version - Solo para la versión Mistery -Somente para a versão Mistery

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTIONS - DESCRIPCIÓN - DESCRICÃO	(€)	
AWZSO	Soffione inox 250x250 mm. + kit braccio quadro + rosone quadro L300 cromo lucido 250x250 mm stainless steel shower head. + square arm kit + square rose L300 bright chrome Cabezal de ducha de acero inoxidable de 250x250 mm. + kit de brazo cuadrado + rosa cuadrado L300 cromo brillante Chuveiro de aço inoxidável de 250x250 mm. + kit braço quadrado + rosa quadrado L300 cromo brilhante		


STEAMPANEL PRESTIGE WELLZONE **EPS**

SISTEMI EROGAZIONE VAPORE
STEAM SUPPLY SYSTEMS
SISTEMAS DE SUMINISTRO DE VAPOR
SISTEMAS DE FORNECIMENTO DE VAPOR

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Alumínio cromo brilhante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"



Bianco
White
Blanco
Branco
"I"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"


Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas



201,7 cm




8 mm



ART.	CALDAIA / BOILER / POTENCIA CALDERA / PODER DA CALDEIRA	COLORE / COLOUR / COLOR / COR	COD.	(€)	
2,75 Kw	per volumi fino a / for volume till / para volúmenes de hasta / para volumes até 4,99 m ³	BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCP27/1		•••
		BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCP27/Z		
4,4 Kw	per volumi fino a / for volume till / para volúmenes de hasta / para volumes até 6,99 m ³	BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCP44/1		•••
		BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCP44/Z		

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES	
PRESTIGE	
	OPTION
	2 stripe led RGB
	3 temperature in sequenza - 3 temperatures already setted 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequéncia
	✓
	✓

Schema dell'inserimento della colonna all'interno delle strutture megius - Scheme for installation of the column inside the Megius structure Esquema de inclusión de la columna dentro de las estructuras Megius - Esquema de inclusão da coluna dentro das estruturas de Megius




Dopo aver steso la guaina liquida coibente sulle pareti in EPS della struttura hammam, inserire il telaio del pannello Wellzone nella sua sede predisposta, fissandolo mediante le viti in dotazione.

After spreading the insulating liquid sheath on the EPS walls of the hammam structure, insert the frame of the Wellzone panel into its prepared seat, securing it using the supplied screws.

Después de extender la funda de líquido aislante sobre las paredes EPS de la estructura del hammam, inserte el marco del panel Wellzone en su asiento preparado, asegurándolo con los tornillos suministrados.

Depois de espalhar a bainha de líquido isolante nas paredes EPS da estrutura de hammam, insira a estrutura do painel Wellzone no seu assento preparado, fixando-o usando os parafusos fornecidos.




Il telaio è regolabile in base al tipo di rivestimento scelto (mosaico, piastrelle ecc.), al termine della posa, posizionare il telaio a filo esterno. Fissare le cerniere a dx o a sx decidendo il senso dell'apertura desiderata.

The frame is adjustable according to the type of coating chosen (mosaic, tiles, etc.), at the end of laying, place the frame flush with the outside. Fix the hinges on the right or on the left, deciding the desired opening direction.

El marco es ajustable de acuerdo con el tipo de revestimiento elegido (mosaico, azulejos, etc.), al final de la colocación, coloque el marco al ras con el exterior. Fije las bisagras a la derecha o a la izquierda, decidiendo la dirección de apertura deseada.

O quadro é ajustável de acordo com o tipo de revestimento escolhido (mosaico, azulejos, etc.), no final da colocação, coloque a moldura com o exterior. Corrija as dobradiças à direita ou à esquerda, decidindo a direção de abertura desejada.



Prevedere collegamento idraulico per eventuale soffione a soffitto (se previsto). Eseguire i collegamenti elettrici ed idraulici come indicato nel manuale di installazione. Al termine chiudere l'anta e testare la corretta funzionalità del prodotto.

Provide hydraulic connection for a ceiling overhead shower (if provided). Make the electrical and hydraulic connections as indicated in the installation manual. At the end, close the door and test the correct functionality of the product.

Proporcione una conexión hidráulica para una ducha de techo (si se incluye). Haga las conexiones eléctricas e hidráulicas como se indica en el manual de instalación. Al final, cierre la puerta y pruebe la funcionalidad correcta del producto.

Fornecer conexão hidráulica para um chuveiro de tecto (se fornecido). Faça as conexões elétricas e hidráulicas conforme indicado no manual de instalação. No final, feche a porta e teste a funcionalidade correta do produto.


STEAMPANEL PRESTIGE WELLZONE MURO

SISTEMI EROGAZIONE VAPORE STEAM SUPPLY SYSTEMS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE VAPOR SISTEMAS DE FORNECIMENTO DE VAPOR

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Bianco
White
Blanco
Branco
"I"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"


Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas



201,7 cm




8 mm



ART.	CALDAIA / BOILER / POTENCIA CALDERA / PODER DA CALDEIRA	COLORE / COLOUR / COLOR / COR	COD.	(€)	
2,75 Kw	per volumi fino a / for volume till / para volúmenes de hasta / para volumes até 4,99 m ³	BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCP27/1		•••
		BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCP27/Z		
4,4 Kw	per volumi fino a / for volume till / para volúmenes de hasta / para volumes até 6,99 m ³	BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCP44/1		•••
		BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCP44/Z		

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES	
PRESTIGE	
	OPTION
	2 stripe led RGB
	3 temperature in sequenza - 3 temperatures already setted 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequência
	✓
	✓

Schema dell'inserimento della colonna all'interno delle strutture megius - Scheme for installation of the column inside the Megius structure Esquema de inclusión de la columna dentro de las estructuras Megius - Esquema de inclusão da coluna dentro das estruturas de Megius




1° Eseguire sbanco a muro rispettando le quote indicate inserendo e bloccando l'apposito cassero metallico.

Perform wall excavation respecting the indicated dimensions by inserting and locking the appropriate metal formwork.

Realice la excavación de la pared respetando las dimensiones indicadas insertando y bloqueando el encofrado de metal apropiado.

Execute escavações de paredes respeitando as dimensões indicadas, inserindo e bloqueando o cofragem de metal apropriado.




3° Il telaio è regolabile in base al tipo di rivestimento scelto (mosaico, piastrelle ecc.), al termine della posa, posizionare il telaio a filo esterno. Fissare le cerniere a dx o a sx decidendo il senso dell'apertura desiderata.

The frame is adjustable according to the type of coating chosen (mosaic, tiles, etc.), at the end of laying, place the frame flush with the outside. Fix the hinges on the right or on the left, deciding the desired opening direction.

El marco es ajustable de acuerdo con el tipo de revestimiento elegido (mosaico, azulejos, etc.), al final de la colocación, coloque el marco al ras con el exterior. Fije las bisagras a la derecha o a la izquierda, decidiendo la dirección de apertura deseada.

O quadro é ajustável de acordo com o tipo de revestimento escolhido (mosaico, azulejos, etc.), no final da colocação, coloque a moldura com o exterior. Corrija as dobradiças à direita ou à esquerda, decidindo a direção de abertura desejada.




2° Dopo aver steso la guaina liquida coibente sulle pareti in EPS della struttura hammam, inserire il telaio del pannello Wellzone nella sua sede predisposta, fissandolo mediante le viti in dotazione.

After spreading the insulating liquid sheath on the EPS walls of the hammam structure, insert the frame of the Wellzone panel into its prepared seat, securing it using the supplied screws.

Después de extender la funda de líquido aislante sobre las paredes EPS de la estructura del hammam, inserte el marco del panel Wellzone en su asiento preparado, asegurándolo con los tornillos suministrados.

Depois de espalhar a bainha de líquido isolante nas paredes EPS da estrutura de hammam, insira a estrutura do painel Wellzone no seu assento preparado, fixando-o usando os parafusos fornecidos.



4° Prevedere collegamento idraulico per eventuale soffione a soffitto (se previsto). Eseguire i collegamenti elettrici ed idraulici come indicato nel manuale di installazione. Al termine chiudere l'anta e testare la corretta funzionalità del prodotto.

Provide hydraulic connection for a ceiling overhead shower (if provided). Make the electrical and hydraulic connections as indicated in the installation manual. At the end, close the door and test the correct functionality of the product.

Proporcione una conexión hidráulica para una ducha de techo (si se incluye). Haga las conexiones eléctricas e hidráulicas como se indica en el manual de instalación. Al final, cierre la puerta y pruebe la funcionalidad correcta del producto.

Fornecer conexão hidráulica para um chuveiro de tecto (se fornecido). Faça as conexões elétricas e hidráulicas conforme indicado no manual de instalação. No final, feche a porta e teste a funcionalidade correta do produto.

COD.	(€)
------	-----

AWZ002

Cassero con zanche per il fissaggio della colonna direttamente a muro
Formwork, with brackets for fastening the column directly to the wall
Encofrado, con soportes para la fijación de la columna directamente a la pared
Cofragem, com suportes para fixação da coluna diretamente na parede


STEAMQUADRO PRESTIGE WELLZONE **EPS**

SISTEMI EROGAZIONE VAPORE STEAM SUPPLY SYSTEMS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE VAPOR SISTEMAS DE FORNECIMENTO DE VAPOR

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Alumínio cromo brilhante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"



Bianco
White
Branco
"I"



Nero
Black
Negro
"Z"


Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas




75,5 cm







8 mm




Erogatore di vapore - Steam dispenser
Dispensador de vapor


ART.	CALDAIA / BOILER / POTENCIA CALDERA / PODER DA CALDEIRA	COLORE / COLOUR / COLOR / COR	COD.	(€)	
2,75 Kw	per volumi fino a / for volume till / para volúmenes de hasta / para volumes até 4,99 m ³	BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCQ27/1		•••
		BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCQ27/Z		
4,4 Kw	per volumi fino a / for volume till / para volúmenes de hasta / para volumes até 6,99 m ³	BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCQ44/1		•••
		BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCQ44/Z		

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES	
PRESTIGE	
	OPTION
	2 stripe led RGB
	3 temperature in sequenza - 3 temperatures already setted 3 temperaturas en secuência - 3 temperaturas em sequéncia
	✓




OPTION



COD.	(€)	
AWZPL080/_	"L" iroko	
	"T" teak	

Schema dell'inserimento della colonna all'interno delle strutture megius - Scheme for installation of the column inside the Megius structure Esquema de inclusión de la columna dentro de las estructuras Megius - Esquema de inclusão da coluna dentro das estruturas de Megius




Dopo aver steso la guaina liquida coibentante sulle pareti in EPS della struttura hammam, inserire il telaio del pannello Wellzone nella sua sede predisposta, fissandolo mediante le viti in dotazione.

After spreading the insulating liquid sheath on the EPS walls of the hammam structure, insert the frame of the Wellzone panel into its prepared seat, securing it using the supplied screws.

Después de extender la funda de líquido aislante sobre las paredes EPS de la estructura del hammam, inserte el marco del panel Wellzone en su asiento preparado, asegurándolo con los tornillos suministrados.

Depois de espalhar a bainha de líquido isolante nas paredes EPS da estrutura de hammam, insira a estrutura do painel Wellzone no seu assento preparado, fixando-o usando os parafusos fornecidos.




Il telaio è regolabile in base al tipo di rivestimento scelto (mosaico, piastrelle ecc.), al termine della posa, posizionare il telaio a filo esterno. Fissare le cerniere a dx o a sx decidendo il senso dell'apertura desiderata.

The frame is adjustable according to the type of coating chosen (mosaic, tiles, etc.), at the end of laying, place the frame flush with the outside. Fix the hinges on the right or on the left, deciding the desired opening direction.

El marco es ajustable de acuerdo con el tipo de revestimiento elegido (mosaico, azulejos, etc.), al final de la colocación, coloque el marco al ras con el exterior. Fije las bisagras a la derecha o a la izquierda, decidiendo la dirección de apertura deseada.

O quadro é ajustável de acordo com o tipo de revestimento escolhido (mosaico, azulejos, etc.), no final da colocação, coloque a moldura com o exterior. Corrija as dobradiças à direita ou à esquerda, decidindo a direção de abertura desejada.



Prevedere collegamento idraulico per eventuale soffione a soffitto (se previsto). Eseguire i collegamenti elettrici ed idraulici come indicato nel manuale di installazione. Al termine chiudere l'aria e testare la corretta funzionalità del prodotto.

Provide hydraulic connection for a ceiling overhead shower (if provided). Make the electrical and hydraulic connections as indicated in the installation manual. At the end, close the door and test the correct functionality of the product.

Proporcione una conexión hidráulica para una ducha de techo (si se incluye). Haga las conexiones eléctricas e hidráulicas como se indica en el manual de instalación. Al final, cierre la puerta y pruebe la funcionalidad correcta del producto.

Fornecer conexão hidráulica para um chuveiro de tecto (se fornecido). Faça as conexões elétricas e hidráulicas conforme indicado no manual de instalação. No final, feche a porta e teste a funcionalidade correta do produto.


STEAMQUADRO PRESTIGE WELLZONE **MURO**

SISTEMI EROGAZIONE VAPORE STEAM SUPPLY SYSTEMS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE VAPOR SISTEMAS DE FORNECIMENTO DE VAPOR

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Alumínio cromo brilhante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"



Bianco
White
Blanco
Branco
"I"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"


Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas



75,5 cm



8 mm




Erogatore di vapore - Steam dispenser
Dispensador de vapor

ART.	CALDAIA / BOILER / POTENCIA CALDERA / PODER DA CALDEIRA	COLORE / COLOUR / COLOR / COR	COD.	(€)	
2,75 Kw	per volumi fino a / for volume till / para volúmenes de hasta / para volumes até 4,99 m ³	BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCQ27/1		•••
		BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCQ27/Z		
4,4 Kw	per volumi fino a / for volume till / para volúmenes de hasta / para volumes até 6,99 m ³	BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCQ44/1		•••
		BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	WZCQ44/Z		

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES	
PRESTIGE	
	OPTION
	2 stripe led RGB
	3 temperature in sequenza - 3 temperatures already setted 3 temperaturas en secuência - 3 temperaturas em sequéncia
	✓




OPTION



COD.	(€)	
AWZPL080/_	"L" iroko	
	"T" teak	

Schema dell'inserimento della colonna all'interno delle strutture megius - Scheme for installation of the column inside the Megius structure Esquema de inclusión de la columna dentro de las estructuras Megius - Esquema de inclusão da coluna dentro das estruturas de Megius




Eseguire sbanco a muro rispettando le quote indicate inserendo e bloccando l'apposito cassero metallico.

Perform wall excavation respecting the indicated dimensions by inserting and locking the appropriate metal formwork.

Realice la excavación de la pared respetando las dimensiones indicadas insertando y bloqueando el encofrado de metal apropiado.

Execute escavações de paredes respeitando as dimensões indicadas, inserindo e bloqueando o cofragem de metal apropriado.




Il telaio è regolabile in base al tipo di rivestimento scelto (mosaico, piastrelle ecc.), al termine della posa, posizionare il telaio a filo esterno. Fissare le cerniere a dx o a sx decidendo il senso dell'apertura desiderata.

The frame is adjustable according to the type of coating chosen (mosaic, tiles, etc.), at the end of laying, place the frame flush with the outside. Fix the hinges on the right or on the left, deciding the desired opening direction.

El marco es ajustable de acuerdo con el tipo de revestimiento elegido (mosaico, azulejos, etc.), al final de la colocación, coloque el marco al ras con el exterior. Fije las bisagras a la derecha o a la izquierda, decidiendo la dirección de apertura deseada.

O quadro é ajustável de acordo com o tipo de revestimento escolhido (mosaico, azulejos, etc.), no final da colocação, coloque a moldura com o exterior. Corrija as dobradiças à direita ou à esquerda, decidindo a direção de abertura desejada.




Dopo aver steso la guaina liquida coibente sulle pareti in EPS della struttura hammam, inserire il telaio del pannello Wellzone nella sua sede predisposta, fissandolo mediante le viti in dotazione.

After spreading the insulating liquid sheath on the EPS walls of the hammam structure, insert the frame of the Wellzone panel into its prepared seat, securing it using the supplied screws.

Después de extender la funda de líquido aislante sobre las paredes EPS de la estructura del hammam, inserte el marco del panel Wellzone en su asiento preparado, asegurándolo con los tornillos suministrados.

Depois de espalhar a bainha de líquido isolante nas paredes EPS da estrutura de hammam, insira a estrutura do painel Wellzone no seu assento preparado, fixando-o usando os parafusos fornecidos.



Prevedere collegamento idraulico per eventuale soffione a soffitto (se previsto). Eseguire i collegamenti elettrici ed idraulici come indicato nel manuale di installazione. Al termine chiudere l'anta e testare la corretta funzionalità del prodotto.

Provide hydraulic connection for a ceiling overhead shower (if provided). Make the electrical and hydraulic connections as indicated in the installation manual. At the end, close the door and test the correct functionality of the product.

Proporcione una conexión hidráulica para una ducha de techo (si se incluye). Haga las conexiones eléctricas e hidráulicas como se indica en el manual de instalación. Al final, cierre la puerta y pruebe la funcionalidad correcta del producto.

Fornecer conexão hidráulica para um chuveiro de tecto (se fornecido). Faça as conexões elétricas e hidráulicas conforme indicado no manual de instalação. No final, feche a porta e teste a funcionalidade correta do produto.

COD.	(€)
------	-----

AWZ002

Cassero con zanche per il fissaggio della colonna direttamente a muro
Formwork, with brackets for fastening the column directly to the wall
Encofrado, con soportes para la fijación de la columna directamente a la pared
Cofragem, com suportes para fixação da coluna diretamente na parede

STEAMPANEL / STEAMQUADRO PRESTIGE WELLZONE **MURO**

Installazione - Installation - Instalación - Instalação

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza del generatore di vapore.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali della sauna.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento con cavo a normativa secondo la potenza installata.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

SICUREZZA IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

ELECTRICAL SAFETY

The product assumes that the system to which it is connected and the room in which it is installed meet the safety requirements established by rules and laws, including:

- Have an efficient protection (grounding) circuit.
- Have a high sensitivity differential protection device according to the power of the steam generator.
- Limitation of electrical devices in the zones (zones 0, 1, 2, 3) of the bathrooms and their equipotentiality.
- Prepare a mains disconnecter with contact opening <3 mm and characteristics suitable for the nominal sauna data.
- Prepare a suitable connection system with a standard cable according to the installed power.
- Use of electrical equipment certified according to the rules.

HYDRAULIC SAFETY

Prepare the hot and cold water supply connections and the drain connection.

For the correct functioning of the turkish bath and the multifunctional systems the water system must have the following characteristics

- Normal pressure at 3.5 bar.
- Min / Max network pressure from 2 to 5 bar.
- Hot water temperature at 60 ° C.
- Minimum water flow 12 l / min

The connection to the water network must be carried out in compliance with the provisions of the law and current regulations also concerning the pollution of water networks.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

El producto asume que el sistema al que está conectado y la habitación en la que está instalado cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por las normas y leyes, que incluyen:

- Tener un circuito de protección (conexión a tierra) eficiente.
- Tener un dispositivo de protección diferencial de alta sensibilidad según la potencia del generador de vapor.
- Limitación de dispositivos eléctricos en las zonas (zonas 0, 1, 2, 3) de los baños y su equipotencialidad.
- Prepare un seccionador de red con apertura de contacto <3 mm y características adecuadas para los datos nominales de la sauna.
- Prepare un sistema de conexión adecuado con un cable estándar de acuerdo con la potencia instalada.
- Uso de equipos eléctricos certificados de acuerdo con las reglas.

SEGURIDAD HIDRÁULICA

Prepare las conexiones de suministro de agua fría y caliente y la conexión de drenaje.

Para el correcto funcionamiento del baño turco y los sistemas multifuncionales, el sistema de agua debe tener las siguientes características

- Presión normal a 3.5 bar.
- Presión de red mínima / máxima de 2 a 5 bar.
- Temperatura del agua caliente a 60 ° C.
- Flujo de agua mínimo 12 l / min

La conexión a la red de agua debe llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones de la ley y las normas vigentes también sobre la contaminación de las redes de agua.

SEGURANÇA ELÉCTRICA

O produto pressupõe que o sistema ao qual está conectado e a sala em que está instalado atende aos requisitos de segurança estabelecidos pelas regras e leis, incluindo:

- Tenha um circuito de proteção eficiente (aterramento).
- Possui um dispositivo de proteção diferencial de alta sensibilidade de acordo com a potência do gerador de vapor.
- Limitação de dispositivos elétricos nas zonas (zonas 0, 1, 2, 3) dos banheiros e sua equipotencialidade.
- Prepare um seccionador de rede com abertura de contato <3 mm e características adequadas para os dados nominais da sauna.
- Prepare um sistema de conexão adequado com um cabo padrão de acordo com a energia instalada.
- Uso de equipamentos elétricos certificados de acordo com as regras.

SEGURANÇA HIDRÁULICA


Prepare as conexões de abastecimento de água quente e fria e a conexão de drenagem.

Para o funcionamento correto do banho turco e dos sistemas multifuncionais, o sistema de água deve ter as seguintes características


- Pressão normal a 3,5 bar.
- Pressão de rede mínima / máxima de 2 a 5 bar.
- Temperatura da água quente a 60 ° C.
- Fluxo mínimo de água 12 l / min

A conexão com a rede de água deve ser realizada de acordo com as disposições da lei e os regulamentos vigentes também relativos à poluição das redes de água.


STEAMPANEL




STEAMPANEL



STEAMQUADRO



STEAMQUADRO



(C) Allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2'
Hot water connection for taps 1/2'
Conexión de agua caliente para grifos 1/2'
Conexão de água quente para torneiras 1/2'

(F) Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2'
Cold water connection for taps 1/2'
Conexión de agua fría para grifos 1/2'
Conexão de água fria para torneiras 1/2'

(E) Alimentazione elettrica 220-240V - 50Hz potenza variabile mq. hammam
Power supply 220-240V - 50Hz variable power mq. hammam
Fuente de alimentación 220-240V - 50Hz potencia variable mq. hammam
Fonte de alimentação 220-240V - 50Hz potência variável mq. hammam

(V) Bocchetta uscita vapore (tubo coibentato Ø40 esterno)
Steam outlet nozzle (external Ø40 insulated pipe)
Boquilla de salida de vapor (tubo aislado de Ø40 externo)
Bocal de saída de vapor (tubo externo de Ø40 isolado)

(X) Secondo posizionamento Pannello Wellzone
Second Wellzone Panel placement
Segunda colocación del panel de Wellzone
Segunda colocação do painel Wellzone


(S) Predisposizione scarico acqua
Water drain predisposition
Predisposición al drenaje de agua
Predisão de drenagem de água

N.B.: PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI ATTACCHI E DELLA POTENZA INSTALLATA, FARE RIFERIMENTO AL DISEGNO DEL PROGETTO SPECIFICO STRUTTURA COMPLETA.
N.B.: FOR THE POSITIONING OF THE ATTACKS AND THE INSTALLED POWER, REFER TO THE DRAWING OF THE SPECIFIC PROJECT COMPLETE STRUCTURE.
N.B.: PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS ATAQUES Y LA POTENCIA INSTALADA, CONSULTE EL DIBUJO DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DEL PROYECTO ESPECIFICO.
N.B.: PARA O POSICIONAMENTO DOS ATAQUES E DA POTÊNCIA INSTALADA, CONSULTE O DESENHO DA ESTRUCTURA COMPLETA DO PROJETO ESPECIFICO.

MISTERY WELLZONE

SISTEMI EROGAZIONE VAPORE STEAM SUPPLY SYSTEMS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE VAPOR SISTEMAS DE FORNECIMENTO DE VAPOR







Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos




Display Bianco
Display White
Display Blanco
Display Branco
"1"



Display Nero
Display Black
Display Negro
Display Preto
"2"




ART.	CALDAIA / BOILER / POTENCIA CALDERA / PODER DA CALDEIRA	COLORE / COLOUR / COLOR / COR	COD.	(€)	
2,8 Kw	per volumi fino a / for volume till / para volúmenes de hasta / para volumes até 4,99 m ³	BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	AWZGV28/1	...	
		BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	AWZGV28/Z		
5,6 Kw	per volumi fino a / for volume till / para volúmenes de hasta / para volumes até 6,99 m ³	BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	AWZGV56/1	...	
		BIANCO / WHITE / BLANCO / BRANCO	AWZGV56/Z		

OPTIONAL: Stripe led cod. AWZSL01 €



Erogatore di vapore - Steam dispenser
Dispensador de vapor




Posizionare l'uscita vapore lontano dalle panche, pericolo di scottature!
Install the steam nozzle away from the benches. High temperature danger!
Instale la boquilla de vapor lejos de los bancos. Peligro de alta temperatura!
Instale o bico de vapor para longe dos bancos. Perigo de alta temperatura!


MISTERY WELLZONE EPS / MURO

Installazione - Installation - Instalación - Instalação

2,8 kW



5,6 kW




- POTENZA GENERATORE DI VAPORE KW 2,8 IDONEA PER UNA CABINA HAMMAM DA 4,99 METRI CUBI CON STRUTTURA CORRETTAMENTE COIBENTATA.
- POWER STEAM GENERATOR KW 2,8 SUITABLE FOR A HAMMAM CAB FROM 4.99 METERS CUBES WITH CORRECTLY INSULATED STRUCTURE.
- GENERADOR DE VAPOR DE FUERZA KW 2,8 ADECUADO PARA CABLES DE HAMMAM DE 4.99 METROS CUBOS CON ESTRUCTURA CORRECTAMENTE AISLADA.
- GERADOR DE VAPOR DE POTÊNCIA KW 2,8 APROPRIADO PARA UM CABO DE HAMMAM DE CUBOS DE 4,99 METROS COM ESTRUTURA CORRECTAMENTE ISOLADA.

- POTENZA GENERATORE DI VAPORE KW 5,6 IDONEA PER UNA CABINA HAMMAM DA 4,99 A 9,99 METRI CUBI CON STRUTTURA CORRETTAMENTE COIBENTATA.
- POWER STEAM GENERATOR KW 5,6 SUITABLE FOR A HAMMAM CAB FROM 4.99 TO 9.99 METERS CUBES WITH CORRECTLY INSULATED STRUCTURE.
- GENERADOR DE VAPOR DE FUERZA KW 5,6 ADECUADO PARA CABLES DE HAMMAM DE 4.99 A 9.99 METROS CUBOS CON ESTRUCTURA CORRECTAMENTE AISLADA.
- GERADOR DE VAPOR DE POTÊNCIA KW 5,6 APROPRIADO PARA UM CABO DE HAMMAM DE CUBOS DE 4,99 A 9,99 METROS COM ESTRUTURA CORRECTAMENTE ISOLADA.

ATTENTION:

- PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI ATTACCHI E DELLA POTENZA INSTALLATA, FARE RIFERIMENTO AI DISEGNI DEL PROGETTO SPECIFICO STRUTTURA COMPLETA
- FOR THE POSITIONING OF THE ATTACKS AND THE INSTALLED POWER, REFER TO THE DRAWINGS OF THE SPECIFIC PROJECT COMPLETE STRUCTURE
- PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS ATAQUES Y LA POTENCIA INSTALADA, CONSULTE LOS DIBUJOS DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DEL PROYECTO ESPECIFICO
- PARA O POSICIONAMENTO DOS ATAQUES E DA POTÊNCIA INSTALADA, CONSULTE OS DESENHOS DA ESTRUCTURA COMPLETA DO PROJETO ESPECIFICO

- CONSIDERARE UNO SPAZIO UTILE DI 200mm MINIMO ATTORNO A TUTTO IL PERIMETRO DEL GENERATORE PER CONSENTIRE UNA CORRETTA INSTALLAZIONE.
- CONSIDER A USEFUL SPACE OF 200 mm MINIMUM AROUND THE ENTIRE PERIMETER OF THE GENERATOR TO ENABLE A CORRECT INSTALLATION.
- CONSIDERE UN ESPACIO ÚTIL DE 200 mm MÍNIMO ALREDEDOR DE TODO EL PERÍMETRO DEL GENERADOR PARA HABILITAR UNA INSTALACIÓN CORRECTA.
- CONSIDERAR UM ESPAÇO ÚTIL DE 200 mm MÍNIMO EM TODO O PERÍMETRO DO GENERADOR PARA HABILITAR UMA INSTALAÇÃO CORRECTA.





(V) Bocchetta uscita vapore (tubo coibentato Ø40 esterno)
Steam outlet nozzle (external Ø40 insulated pipe)
Boquilla de salida de vapor (tubo aislado de Ø40 externo)
Bocal de saída de vapor (tubo externo de Ø40 isolado)

(F) Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2'
Cold water connection for taps 1/2'
Conexión de agua fría para grifos 1/2'
Conexão de água fria para torneiras 1/2'


(E) Alimentazione elettrica 220-240V - 50Hz potenza variabile mq. hammam
Power supply 220-240V - 50Hz variable power mq. hammam
Fuente de alimentación 220-240V - 50Hz potencia variable mq. hammam
Fonte de alimentação 220-240V - 50Hz potência variável mq. hammam

(S) Predisposizione tubo scarico acqua caldaia Ø1/2' per acqua calda fino a 95°
Preparation of boiler water discharge pipe Ø1/2' for hot water up to 95°
Preparación del tubo de descarga de agua de la caldera Ø1 / 2 'para agua caliente hasta 95 °
Preparação do tubo de descarga de água da caldeira Ø1 / 2 'para água quente até 95 °

Mistry 2,8 kW



Mistry 5,6 kW



SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza del generatore di vapore.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali della sauna.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento con cavo a normativa secondo la potenza installata.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

SICUREZZA IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

ELECTRICAL SAFETY

The product assumes that the system to which it is connected and the room in which it is installed meet the safety requirements established by rules and laws, including:

- Have an efficient protection (grounding) circuit.
- Have a high sensitivity differential protection device according to the power of the steam generator.
- Limitation of electrical devices in the zones (zones 0, 1, 2, 3) of the bathrooms and their equipotentiality.
- Prepare a mains disconnecter with contact opening <3 mm and characteristics suitable for the nominal sauna data.
- Prepare a suitable connection system with a standard cable according to the installed power.
- Use of electrical equipment certified according to the rules.

HYDRAULIC SAFETY

Prepare the hot and cold water supply connections and the drain connection.

For the correct functioning of the turkish bath and the multifunctional systems the water system must have the following characteristics

- Normal pressure at 3.5 bar.
- Min / Max network pressure from 2 to 5 bar.
- Hot water temperature at 60 ° C.
- Minimum water flow 12 l / min

The connection to the water network must be carried out in compliance with the provisions of the law and current regulations also concerning the pollution of water networks.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

El producto asume que el sistema al que está conectado y la habitación en la que está instalado cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por las normas y leyes, que incluyen:

- Tener un circuito de protección (conexión a tierra) eficiente.
- Tener un dispositivo de protección diferencial de alta sensibilidad según la potencia del generador de vapor.
- Limitación de dispositivos eléctricos en las zonas (zonas 0, 1, 2, 3) de los baños y su equipotencialidad.
- Prepare un seccionador de red con apertura de contacto <3 mm y características adecuadas para los datos nominales de la sauna.
- Prepare un sistema de conexión adecuado con un cable estándar de acuerdo con la potencia instalada.
- Uso de equipos eléctricos certificados de acuerdo con las reglas.

SEGURIDAD HIDRÁULICA

Prepare las conexiones de suministro de agua fría y caliente y la conexión de drenaje.

Para el correcto funcionamiento del baño turco y los sistemas multifuncionales, el sistema de agua debe tener las siguientes características

- Presión normal a 3.5 bar.
- Presión de red mínima / máxima de 2 a 5 bar.
- Temperatura del agua caliente a 60 ° C.
- Flujo de agua mínimo 12 l / min

La conexión a la red de agua debe llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones de la ley y las normas vigentes también sobre la contaminación de las redes de agua.

SEGURANÇA ELÉCTRICA

O produto pressupõe que o sistema ao qual está conectado e a sala em que está instalado atende aos requisitos de segurança estabelecidos pelas regras e leis, incluindo:

- Tenha um circuito de proteção eficiente (aterramento).
- Possui um dispositivo de proteção diferencial de alta sensibilidade de acordo com a potência do gerador de vapor.
- Limitação de dispositivos elétricos nas zonas (zonas 0, 1, 2, 3) dos banheiros e sua equipotencialidade.
- Prepare um seccionador de rede com abertura de contato <3 mm e características adequadas para os dados nominais da sauna.
- Prepare um sistema de conexão adequado com um cabo padrão de acordo com a energia instalada.
- Uso de equipamentos elétricos certificados de acordo com as regras.


SEGURANÇA HIDRÁULICA

Prepare as conexões de abastecimento de água quente e fria e a conexão de drenagem.

Para o funcionamento correto do banho turco e dos sistemas multifuncionais, o sistema de água deve ter as seguintes características

- Pressão normal a 3,5 bar.
- Pressão de rede mínima / máxima de 2 a 5 bar.
- Temperatura da água quente a 60 ° C.
- Fluxo mínimo de água 12 l / min

A conexão com a rede de água deve ser realizada de acordo com as disposições da lei e os regulamentos vigentes também relativos à poluição das redes de água.



(C) Allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2'
Hot water connection for taps 1/2'
Conexión de agua caliente para grifos 1/2'
Conexão de água quente para torneiras 1/2'

(F) Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2'
Cold water connection for taps 1/2'
Conexión de agua fría para grifos 1/2'
Conexão de água fria para torneiras 1/2'

(X) Secondo posizionamento Pannello Wellzone
Second Wellzone Panel placement
Segunda colocación del panel de Wellzone
Segunda colocação do painel Wellzone

(S) Predisposizione scarico acqua
Water drain predisposition
Predisposición al drenaje de agua
Predisão de drenagem de água

(E) Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz potenza variabile mq. hammam
Power supply 220-240V - 50Hz variable power mq. hammam
Fuente de alimentación 220-240V - 50Hz potencia variable mq. hammam
Fonte de alimentação 220-240V - 50Hz potência variável mq. hammam

N.B.: PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI ATTACCHI E DELLA POTENZA INSTALLATA, FARE RIFERIMENTO AL DISEGNO DEL PROGETTO SPECIFICO STRUTTURA COMPLETA.

N.B.: FOR THE POSITIONING OF THE ATTACKS AND THE INSTALLED POWER, REFER TO THE DRAWING OF THE SPECIFIC PROJECT COMPLETE STRUCTURE.

N.B.: PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS ATAQUES Y LA POTENCIA INSTALADA, CONSULTE EL DIBUJO DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DEL PROYECTO ESPECIFICO.

N.B.: PARA O POSICIONAMENTO DOS ATAQUES E DA POTÊNCIA INSTALADA, CONSULTE O DESENHO DA ESTRUTURA COMPLETA DO PROJETO ESPECIFICO.



PORTA PIVOT / PIVOT DOOR PUERTA PIVOT / PORTA PIVOT

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidro transparente
Vidro Transparente
"F"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Alumínio Preto
"Z"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Alumínio Branco Opaco
"E"

Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas





200 cm




6 mm



COD.	 cm	"A"	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)	
WZPV0070/ _ _	70 CM	46 CM	Q Z - E		
WZPV0080/ _ _	80 CM	51 CM	Q Z - E		
WZPV0090/ _ _	90 CM	61 CM	Q Z - E		

"A" min	"A" max	"B" min	"B" max	"A2"	"B2"	"A1"	"B1"	"C"	"D" min
700	710	1910	1920	697	1904	755	2000	470	60
800	810	1910	1920	797	1904	855	2000	570	60
900	910	1910	1920	897	1904	955	2000	670	60





PORTA PV+FB / PV+FB DOOR PUERTA PV+FB / PORTA PV+FB

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"

Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas





200 cm




6 mm



COD.	 cm	"A"	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)	
WZPV070/___	70 CM	50 CM	Q Z - E		
WZPV080/___	80 CM	60 CM	Q Z - E		
WZPV090/___	90 CM	70 CM	Q Z - E		

"A" min	"A" max	"G" min	"G" max	"B" min	"B" max	"A2"	"G2"	"B2"	"A1"	"G1"	"B1"	"C"	"D" min
700	705	400	405	1910	1920	697	397	1904	729	429	2000	490	60
800	805	400	405	1910	1920	797	397	1904	829	429	2000	590	60
900	905	400	405	1910	1920	897	397	1904	929	429	2000	690	60





PORTA PVF / PVF DOOR PUERTA PVF / PORTA PVF

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Alumínio Preto
"Z"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Alumínio Branco Opaco
"E"

Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas



200 cm




6 mm



COD.	↔ cm	"A"	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil		finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro	
			Q	Z - E	F (€)	
WZPVF100/ _ _	100 CM	58 CM	Q	Z - E		
WZPVF120/ _ _	120 CM	58 CM	Q	Z - E		
WZPVF140/ _ _	140 CM	68 CM	Q	Z - E		

"A" min	"A" max	"B" min	"B" max	"A2"	"B2"	"A1"	"B1"	"C"	"D" min	"F"
1000	1010	1910	1920	997	1904	1055	2000	570	60	260
1200	1210	1910	1920	1197	1904	1155	2000	570	60	460
1400	1410	1910	1920	1397	1904	1455	2000	670	60	560





PORTA PVF+FB / PVF+FB DOOR PUERTA PVF+FB / PORTA PVF+FB

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"

Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas





200 cm




6 mm



COD.	 cm	"A"	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro F (€)	
WZPVFB10/___	100 CM	60 CM	Q Z - E		
WZPVFB12/___	120 CM	60 CM	Q Z - E		
WZPVFB14/___	140 CM	70 CM	Q Z - E		

"A" min	"A" max	"G" min	"G" max	"B" min	"B" max	"A2"	"G2"	"B2"	"A1"	"G1"	"B1"	"C"	"D" min	"F"
1000	1005	400	405	1910	1920	1097	397	1904	1029	429	2000	590	60	260
1200	1205	400	405	1910	1920	1197	397	1904	1229	429	2000	590	60	460
1400	1405	400	405	1910	1920	1397	397	1904	1429	429	2000	590	60	560





PARETE FISSA / FIXED GLASS LADO FIJO / LADO FIXO

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidro transparente
Vidro Transparente
"F"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Alumínio Preto
"Z"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Alumínio Branco Opaco
"E"

Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas





200 cm




6 mm



COD.	 cm	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil		finiture vetro - glass finishings acabados de vidrio - acabamentos de vidro	
		Q	Z - E	F (€)	
WZF00060/___	60 CM	Q	Z - E		
WZF00070/___	70 CM	Q	Z - E		
WZF00080/___	80 CM	Q	Z - E		
WZF00090/___	90 CM	Q	Z - E		

"A" min	"A" max	"B" min	"B" max	"A2"	"B2"	"A1"	"B1"	"D" min
600	610	1910	1920	597	1904	655	2000	60
700	710	1910	1920	697	1904	755	2000	60
800	810	1910	1920	797	1904	855	2000	60
900	910	1910	1920	897	1904	955	2000	60



COFANETTO AROMATERAPIA
 BOX WITH ESSENCES
 CAJA AROMATERAPIA
 CAIXA DE AROMATERAPIA



COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTIONS - DESCRIPCIÓN - DESCRIÇÃO	(€)
AROMA	Cofanetto essenze per aromaterapia / Box with essences Boîte avec des essences Esencias de ataid para aromaterapia / Esencias de caixão para aromaterapia	





WELLBOX >

SERVIZI

NIRVANA COMBI2

NIRVANA COMBIT

NIRVANA SAUNA

WATERPOLE

RASOFILO

INVISIBLE

WELLDREAM

WELLBOX

DOGHE BIANCO
STAVES WHITE
DUELAS BLANCO
SLATS BRANCO

**DOGHE NERO
STAVES BLACK
DUELAS NEGRO
SLATS PRETO**

WELLBOX

WELLDREAM

INVISIBLE

RASOFILO

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI

DOGHE LEGNO IROKO
STAVES IROKO WOOD
DUELAS MADERA IROKO
SLATS IROKO

**DOGHE LEGNO TEAK
STAVES TEAK WOOD
DUELAS MADERE TEAK
SLATS TEAK**

WELLBOX

WELLDREAM

INVISIBLE

RASOFILO

WATERPOL

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

COMBI2

NIRVANA

SERVIZI

WELLBOX

EASY

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Alumínio Branco Opaco
"E"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Alumínio Preto
"Z"




Bianco
White
Branco
"E"




Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"



Teak
"T"



Corian®
Glacier White
"3" Corian® Black
"0"


Su richiesta - On request
A pedido - A pedido



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Alumínio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Alumínio Preto
"Z"



Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



213,4 cm



8 mm



n°1 Easy 1-2



OPTION
€ + 2%



OPTION
€ + 2%





Corian®
Glacier White - Black




















Easy 1

Easy 2




OPTION


KIT IN&OUT - sostituire D e S -> X e Y - substitute D and S -> X and Y € + 2%
- sustituya D e S -> X e Y - substituir D e S -> X e Y

COD.		versione box box version Versión box versão box	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro glass finishings acabados de vidro acabamentos de vidro	finitura doghe pavimento floor staves finishing acabado duelas pavimento acabamentos piso slats	finitura tetto roof finishing acabado techo acabamentos de telhado	EASY TOUCH  (€)	
Easy 1 	1257x900 							
Easy 2 	1554x900 							








*D - destra - right - derecha - direito



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità
For special solutions and assembling ask for feasibility
Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad
Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES	
EASY TOUCH	
	25x25 cm ABS cromato - chromed - cromo - cromo
	Faro luce bianca - White spot light Faro de luz blanca - Farol branco
	3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequência
	N°8
	✓
	✓
	✓


ATTENZIONE: la potenza richiesta per l'installazione è di 2,75 Kw
ATTENTION: in this model a 2,75 Kw boiler is supplied
ATENCIÓN: la potencia necesaria para la instalación es de 2,75 Kw
ATENÇÃO: a potência necessária para a instalação é de 2,75 Kw

NOTE: Il Well Box è un'isola ma può anche essere poggiato ad una o più pareti. Per le pareti poggiate a muro è consigliabile ordinare un vetro retroverniciato.
Il Well Box è incassabile a pavimento (fino a max 15,5 cm), in quanto lo scarico della caldaia vapore avviene sull'erogatore di vapore

NOTE: The Well Box is freestanding but can be leant on one or more walls. It is advisable to order back-painted glasses for the walls leant on the walls.
The Well Box can be installed in-built in the floor (max. 15,5 cm): the drain of the boiler diverts to the steam distributor.

NOTE: Well Box es una isla pero también se puede apoyar sobre uno o varios paneles. Si los paneles se van a apoyar sobre una pared, se recomienda pedir un vidrio pintado del lado posterior.
Well Box se puede empotrar en el suelo (a un máximo de 15,5 cm), ya que la descarga de la caldera se produce por la salida de vapor

NOTE: Well Box é uma ilha, mas também pode ser suportada em um ou vários painéis. Se os painéis devem ser suportados em uma parede, é recomendável encomendar um vidro pintado do lado de trás.
Well Box pode ser incorporado no chão (até um máximo de 15,5 cm), uma vez que a descarga da caldeira é produzida pela saída de vapor.

OPTION	(€)	
parete cabina retroverniciata Easy 1 - Back-painted glass panel for Easy 1 - panel cabina pintado del lado posterior Easy 1 - Painel de cabine pintado na parte de trás Easy 1	AWB007	...
parete corta cabina retroverniciata per Easy 2 - Back-painted short glass panel for Easy 2 - panel corto cabina pintado del lado posterior Easy 2 - Cabine pintada em painel curto na parte de trás Easy 2	AWB007	...
parete lunga cabina retroverniciata per Easy 2 - Back-painted long glass panel for Easy 2 - panel largo cabina pintado del lado posterior Easy 2 - Cabine pintada de painel longo na parte de trás Easy 2	AWB037	...



WELLBOX

SINGLE

Materiali e finiture - Materials and finishings
 Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
 Clear Glass
 Vidrio transparente
 Vidro Transparente
 "E"



Vetro Fumé
 Fumé Glass
 Vidrio humo
 Vidro Fumado
 "N"



Alluminio Bianco Opaco
 Opaque White Aluminium
 Aluminio blanco Opaco
 Alumínio Branco Opaco
 "E"



Alluminio Cromo Brillante
 Brilliant Chrome Aluminium
 Aluminio cromo brillante
 Alumínio Cromado Brilho
 "Q"




Alluminio Nero
 Aluminium Black
 Alumínio Negro
 Alumínio Preto
 "Z"



Bianco
 White
 Branco
 Branco
 "E"



Nero
 Black
 Negro
 Preto
 "Z"



Iroko
 "L"



Teak
 "T"



Corian®
 Glacier White
 "3"



Corian®
 Black
 "0"


Su richiesta - On request
 A pedido - A pedido



Alluminio Bianco Opaco
 Opaque White Aluminium
 Aluminio blanco Opaco
 Alumínio Branco Opaco
 "E"




Alluminio Cromo Brillante
 Brilliant Chrome Aluminium
 Aluminio cromo brillante
 Alumínio Cromado Brilho
 "Q"



Alluminio Nero
 Aluminium Black
 Alumínio Negro
 Alumínio Preto
 "Z"



IDRO:
 Bianco
 White
 Branco
 Branco
 "1"




IDRO:
 Nero
 Black
 Negro
 Preto
 "Z"



TOP - PREMIUM:
 Bianco
 White
 Branco
 Branco
 "H - I"



TOP - PREMIUM:
 Nero
 Black
 Negro
 Preto
 "U - V"



Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



2134 cm



8 mm



n°1 pz.



OPTION
 € + 2%



OPTION
 € + 2%



OPTION
 Corian®
 Glacier White
 Black

OPTION

KIT IN&OUT - sostituire D e S -> X e Y - substitute D and S -> X and Y
 - sustituya D e S -> X e Y - substituir D e S -> X e Y

€ + 2%

COD.	Vers.		versione box	finiture profili	finiture vetro	finitura doghe pavimento	finitura tetto	IDRO	TOP	PREMIUM
			box version	profiles finishings	glass finishings	floor staves finishing	roof finishing	1 Z	H U	I V
			Version box	acabados de perfil	acabados de vidro	acabado duelas pavimento	acabamento de telhado	(€)	(€)	(€)
W1	A B C	1257x900	D S	E Q Z	F N	E Z L T	E Z			
W1SC	A B C	1554x900	D S	E Q Z	F N	E Z L T	E Z			
W1	A B C	1653x900	D S	E Q Z	F N	E Z L T	E Z			
W1SC	A B C	1950x900	D S	E Q Z	F N	E Z L T	E Z			

W1: battente - pivot - batiente - batente

W1SC: scorrevole - sliding - corredera - deslizamento

Vetro fumè +11% sul prezzo dell'intera cabina - Fumè glass +11% additional charge

Vidrio humo +11% sobre el precio de la cabina - Fumo de vidro + 11% sobre o preço da cabine




Parete cabina retroverniciata - Back-painted glass panel - panel cabina pintado del lado posterior - Painel de cabine pintado do lado de trás

AWB007:

Vers. A

Vers. B

Vers. C



Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità

For special solutions and assembling ask for feasibility

Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad

Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

	IDRO	TOP	PREMIUM
	-	25x25cm	50x50cm
	-	4 spot led	2 stripe led
	-	3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequência	3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequência
	N°8	N°8	N°8
	-	Coppia casse - Pair speakers Par de altavoces - Par de alto-falantes	Coppia casse 50W + bluetooth - Pair speakers 50W + bluetooth Pares de altavoces 50W + bluetooth - Caixa dupla 50W + bluetooth
	-	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	-	✓	✓

ATTENZIONE: la potenza richiesta per l'installazione è da 2,75 Kw a 4,4 Kw

ATTENTION: the power required for installation is from 2.75 Kw to 4.4 Kw

ATENCIÓN: la potencia requerida para la instalación es de 2.75 Kw a 4.4 Kw

ATENÇÃO: a potência necessária para a instalação é de 2,75 Kw a 4,4 Kw

NOTE: Il Well Box è un'isola ma può anche essere poggiato ad una o più pareti. Per le pareti poggiate a muro è consigliabile ordinare un vetro retroverniciato.

Il Well Box è incassabile a pavimento (fino a max 15,5 cm), in quanto lo scarico della caldaia vapore avviene sull'erogatore di vapore

NOTE: The Well Box is freestanding but can be leant on one or more walls. It is advisable to order back-painted glasses for the walls leant on the walls.

The Well Box can be installed in-built in the floor (max. 15,5 cm): the drain of the boiler diverts to the steam distributor.

NOTE: Well Box es una isla pero también se puede apoyar sobre uno o varios paneles. Si los paneles se van a apoyar sobre una pared, se recomienda pedir un vidrio pintado del lado posterior. Well Box se puede empotrar en el suelo (a un máximo de 15,5 cm), ya que la descarga de la caldera se produce por la salida de vapor

NOTE: Well Box è uma ilha, mas também pode ser suportada em um ou vários painéis. Se os painéis devem ser suportados em uma parede, é recomendável encomendar um vidro pintado do lado de trás. Well Box pode ser incorporado no chão (até um máximo de 15,5 cm), uma vez que a descarga da caldeira é produzida pela saída de vapor.



WELLBOX

DOUBLE

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"




Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"



Teak
"T"



Corian®
Glacier White
"3"



Corian®
Black
"O"

Su richiesta - On request
A pedido - A pedido



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"




Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



IDRO:
Bianco
White
Blanco
Branco
"1"




IDRO:
Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



TOP - PREMIUM:
Bianco
White
Blanco
Branco
"H - I"



TOP - PREMIUM:
Nero
Black
Negro
Preto
"U - V"



Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



213,4 cm



8 mm



n°2 pz.



n°2 pz.



n°2 pz.



OPTION
€ + 2%










OPTION

KIT IN&OUT - sostituire D e S -> X e Y
- sustituya D e S -> X e Y

- substitute D and S -> X and Y
- substituir D e S -> X e Y

€ + 2%

COD.		versione box box version Versión box versão box	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro glass finishings acabados de vidro acabamentos de vidro	finitura doghe pavimento floor staves finishing acabado duelas pavimento acabamentos piso slats	finitura tetto roof finishing acabado techo acabamentos de telhado	IDRO	TOP	PREMIUM
							 (€) 	 (€) 	 (€) 
W2	1686x850	D S	E Q Z	F N	E Z L T	E Z			
W2SC	8168								
W2	1686x900	D S	E Q Z	F N	E Z L T	E Z			
W2SC	9168								
W2	2280x850	D S	E Q Z	F N	E Z L T	E Z			
W2SC	8228								
W2	2280x900	D S	E Q Z	F N	E Z L T	E Z			
W2SC	9228								

W2: battente - pivot - batiente - batente

W2SC: scorrevole - sliding - corredera - deslizamento

Vetro fumè +11% sul prezzo dell'intera cabina - Fumè glass +11% additional charge



Vidrio humo +11% sobre el precio de la cabina - Fumo de vidro + 11% sobre o preço da cabina

Parete cabina retroverniciata - Back-painted glass panel - panel cabina pintado del lado posterior - Painel de cabine pintado do lado de trás

AWB007:

*D - destra - right - derecha - direito

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità

For special solutions and assembling ask for feasibility

Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad










Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade










ATTENZIONE: la potenza richiesta per l'installazione è da 2,75 Kw a 4,4 Kw












ATTENTION: the power required for installation is from 2.75 Kw to 4.4 Kw

ATENCIÓN: la potencia requerida para la instalación es de 2.75 Kw a 4.4 Kw

ATENÇÃO: a potência necessária para a instalação é de 2,75 Kw a 4,4 Kw

IDRO		
	MASTER	SLAVE
	25x25 cm	25x25 cm
	-	-
	-	-
	N°8	N°8
	-	-
	✓	✓
	✓	✓
	-	-
	-	-

TOP		
	MASTER	SLAVE
	25x25 cm	25x25 cm
	4 spot led	-
	✓	✓
	N°8	N°8
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	-	-
	Coppia casse - Pair speakers Par de altavoces - Par de alto-falantes	

PREMIUM		
	MASTER	SLAVE
	50x50 cm	50x50 cm
	4 stripe led	-
	✓	✓
	N°8	N°8
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	Coppia casse 50W + bluetooth - Pair speakers 50W + bluetooth Pares de altavoces 50W + bluetooth - Caixa dupla 50W + bluetooth	
	✓	-
	✓	-

NOTE: Il Well Box è un'isola ma può anche essere poggiato ad una o più pareti. Per le pareti poggiate a muro è consigliabile ordinare un vetro retroverniciato.

Il Well Box è incassabile a pavimento (fino a max 15,5 cm), in quanto lo scarico della caldaia vapore avviene sull'erogatore di vapore

NOTE: The Well Box is freestanding but can be leant on one or more walls. It is advisable to order back-painted glasses for the walls leant on the walls.

The Well Box can be installed in-built in the floor (max. 15,5 cm): the drain of the boiler diverts to the steam distributor.

NOTE: Well Box es una isla pero también se puede apoyar sobre uno o varios paneles. Si los paneles se van a apoyar sobre una pared, se recomienda pedir un vidrio pintado del lado posterior. Well Box se puede empotrar en el suelo (a un máximo de 15,5 cm), ya que la descarga de la caldera se produce por la salida de vapor

NOTE: Well Box è uma ilha, mas também pode ser suportada em um ou vários painéis. Se os painéis devem ser suportados em uma parede, é recomendável encomendar um vidro pintado do lado de trás. Well Box pode ser incorporado no chão (até um máximo de 15,5 cm), uma vez que a descarga da caldeira é produzida pela saída de vapor.



WELLBOX

WIDE

Materiali e finiture - Materials and finishings
 Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
 Clear Glass
 Vidrio transparente
 Vidro Transparente
 "E"



Vetro Fumé
 Fumé Glass
 Vidrio humo
 Vidro Fumado
 "N"



Alluminio Bianco Opaco
 Opaque White Aluminium
 Aluminio blanco Opaco
 Aluminio Branco Opaco
 "E"



Alluminio Cromo Brillante
 Brilliant Chrome Aluminium
 Aluminio cromo brillante
 Aluminio Cromado Brilho
 "Q"



Alluminio Nero
 Aluminium Black
 Aluminio Negro
 Aluminio Preto
 "Z"



Bianco
 White
 Branco
 Branco
 "E"




Nero
 Black
 Negro
 Preto
 "Z"




Iroko
 "L"



Teak
 "T"



Corian®
 Glacier White
 "3"



Corian®
 Black
 "O"


Su richiesta - On request
 A pedido - A pedido



Alluminio Bianco Opaco
 Opaque White Aluminium
 Aluminio blanco Opaco
 Aluminio Branco Opaco
 "E"




Alluminio Cromo Brillante
 Brilliant Chrome Aluminium
 Aluminio cromo brillante
 Aluminio Cromado Brilho
 "Q"



Alluminio Nero
 Aluminium Black
 Aluminio Negro
 Aluminio Preto
 "Z"



IDRO:
 Bianco
 White
 Branco
 Branco
 "1"




IDRO:
 Nero
 Black
 Negro
 Preto
 "Z"



TOP - PREMIUM:
 Bianco
 White
 Branco
 Branco
 "H - I"




TOP - PREMIUM:
 Nero
 Black
 Negro
 Preto
 "U - V"



Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



213,4 cm



8 mm



n°2 pz.



n°2 pz.



OPTION
 € + 2%



OPTION
 € + 2%



Corian®
 Glacier White
 Black

OPTION

KIT IN&OUT - sostituire D e S -> X e Y - substitute D and S -> X and Y
 - sustituya D e S -> X e Y - substituir D e S -> X e Y

€ + 2%

COD.	Vers.		versione box box version Version box versão box	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro glass finishings acabados de vidro acabamentos de vidro	finitura doghe pavimento floor staves finishing acabado duelas pavimento acabamentos piso slats	finitura tetto roof finishing acabado techo acabamentos de telhado	IDRO	TOP	PREMIUM
								1 Z (€)	H U (€)	I V (€)
W3 W3SC	A B C	1620x982 8162	D S	E Q Z	F N	E Z L T	E Z			
W3 W3SC	A B C	1620x1032 9162	D S	E Q Z	F N	E Z L T	E Z			
W3 W3SC	A B C	1818x982 8181	D S	E Q Z	F N	E Z L T	E Z			
W3 W3SC	A B C	1818x1032 9181	D S	E Q Z	F N	E Z L T	E Z			

W3: battente - pivot - batiente - batente

W3SC: scorrevole - sliding - corredera - deslizamento

Vetro fumè +11% sul prezzo dell'intera cabina - Fumè glass +11% additional charge

Vidrio humo +11% sobre el precio de la cabina - Fumo de vidro + 11% sobre o preço da cabine

Parete cabina retroverniciata - Back-painted glass panel - panel cabina pintado del lado posterior - Painel de cabine pintado do lado de trás

AWB007:

Vers. A

Vers. B

Vers. C

*D - destra - right - derecha - direito







*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità

For special solutions and assembling ask for feasibility

Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad

Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

	IDRO	TOP	PREMIUM
	-	25x25cm	50x50cm
	-	4 spot led	2 stripe led
	-	3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequência	3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequência
	N°8	N°8	N°8
	-	Coppia casse - Pair speakers Par de altavoces - Par de alto-falantes	Coppia casse 50W + bluetooth - Pair speakers 50W + bluetooth Pares de altavoces 50W + bluetooth - Caixa dupla 50W + bluetooth
	-	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	-	✓	✓

ATTENZIONE: la potenza richiesta per l'installazione è da 2,75 Kw a 4,4 Kw

ATTENTION: the power required for installation is from 2.75 Kw to 4.4 Kw

ATENCIÓN: la potencia requerida para la instalación es de 2.75 Kw a 4.4 Kw

ATENÇÃO: a potência necessária para a instalação é de 2,75 Kw a 4,4 Kw

NOTE: Il Well Box è un'isola ma può anche essere poggiato ad una o più pareti. Per le pareti poggiate a muro è consigliabile ordinare un vetro retroverniciato.

Il Well Box è incassabile a pavimento (fino a max 15,5 cm), in quanto lo scarico della caldaia vapore avviene sull'erogatore di vapore

NOTE: The Well Box is freestanding but can be leant on one or more walls. It is advisable to order back-painted glasses for the walls leant on the walls.

The Well Box can be installed in-built in the floor (max. 15,5 cm): the drain of the boiler diverts to the steam distributor.

NOTE: Well Box es una isla pero también se puede apoyar sobre uno o varios paneles. Si los paneles se van a apoyar sobre una pared, se recomienda pedir un vidrio pintado del lado posterior. Well Box se puede empotrar en el suelo (a un máximo de 15,5 cm), ya que la descarga de la caldera se produce por la salida de vapor

NOTE: Well Box è uma ilha, mas também pode ser suportada em um ou vários painéis. Se os painéis devem ser suportados em uma parede, é recomendável encomendar um vidro pintado do lado de trás. Well Box pode ser incorporado no chão (até um máximo de 15,5 cm), uma vez que a descarga da caldeira é produzida pela saída de vapor.



WELLBOX

LARGE

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"




Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"



Teak
"T"



Corian®
Glacier White
"3"



Corian®
Black
"0"


Su richiesta - On request
A pedido - A pedido



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"




Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



IDRO:
Bianco
White
Blanco
Branco
"1"




IDRO:
Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



TOP - PREMIUM:
Bianco
White
Blanco
Branco
"H - I"




TOP - PREMIUM:
Nero
Black
Negro
Preto
"U - V"



Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



213,4 cm



8 mm



n°2 pz.



n°2 pz.



OPTION
€ + 2%



Corian®
Glacier White
Black

OPTION: **VERS. A - VERS. C**


KIT IN&OUT - sostituire D e S -> X e Y - substitute D and S -> X and Y
- sustituya D e S -> X e Y - substituir D e S -> X e Y

€ + 2%

COD.	Vers.		versione box	finiture profili	finiture vetro	finitura doghe pavimento	finitura tetto	IDRO	TOP	PREMIUM
			box version	profiles finishings	glass finishings	floor staves finishing	roof finishing	1 Z	H U	I V
		cm	Version box	acabados de perfil	acabados de vidro	acabado duelas pavimento	acabamento de telhado	(€)	(€)	(€)
W3	A B C	1620x1381 1162	D S	E Q Z	F N	E Z L T	E Z			
W3	A B C	1818x1381 1181	D S	E Q Z	F N	E Z L T	E Z			

W3: battente - pivot - batiente - batente

Vetro fumè +11% sul prezzo dell'intera cabina - Fumè glass +11% additional charge
 Vidrio humo +11% sobre el precio de la cabina - Fumo de vidro + 11% sobre o preço da cabine
 Parete cabina retroverniciata - Back-painted glass panel - panel cabina pintado del lado posterior - Painel de cabine pintado do lado de trás
 AWB007:



Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità
 For special solutions and assembling ask for feasibility
 Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad
 Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES			
	IDRO	TOP	PREMIUM
	-	25x25cm	50x50cm
	-	4 spot led	2 stripe led
	-	3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequência	3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequência
	N°8	N°8	N°8
	-	Coppia casse - Pair speakers Par de altavoces - Par de alto-falantes	Coppia casse 50W + bluetooth - Pair speakers 50W + bluetooth Pares de altavoces 50W + bluetooth - Caixa dupla 50W + bluetooth
	-	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	-	✓	✓

ATTENZIONE: la potenza richiesta per l'installazione è di 4,40 Kw
 ATTENTION: in this model a 4,40 Kw boiler is supplied
 ATENCIÓN: la potencia necesaria para la instalación es de 4,40 Kw
 ATENÇÃO: a potência necessária para a instalação é de 4,40 Kw


NOTE: Il Well Box è un'isola ma può anche essere poggiato ad una o più pareti. Per le pareti poggiate a muro è consigliabile ordinare un vetro retroverniciato.
 Il Well Box è incassabile a pavimento (fino a max 15,5 cm), in quanto lo scarico della caldaia vapore avviene sull'erogatore di vapore

NOTE: The Well Box is freestanding but can be leant on one or more walls. It is advisable to order back-painted glasses for the walls leant on the walls.
 The Well Box can be installed in-built in the floor (max. 15,5 cm): the drain of the boiler diverts to the steam distributor.

NOTE: Well Box es una isla pero también se puede apoyar sobre uno o varios paneles. Si los paneles se van a apoyar sobre una pared, se recomienda pedir un vidrio pintado del lado posterior. Well Box se puede empotrar en el suelo (a un máximo de 15,5 cm), ya que la descarga de la caldera se produce por la salida de vapor

NOTE: Well Box é uma ilha, mas também pode ser suportada em um ou vários painéis. Se os painéis devem ser suportados em uma parede, é recomendável encomendar um vidro pintado do lado de trás. Well Box pode ser incorporado no chão (até um máximo de 15,5 cm), uma vez que a descarga da caldeira é produzida pela saída de vapor.

Client: _____



Vers.

-


-

A B C

-

A B C

A B C



1257x900

1554x900

_____ cm

_____ cm

_____ cm

_____ cm


finitura doghe pavimento
floor staves finishing
acabado duelas pavimento
acabamentos piso slats



finiture profili
profiles finishings
acabados de perfil
acabamentos de perfil




finiture vetro
glass finishings
acabados de vidro
acabamentos de vidro




finitura tetto
roof finishing
acabado techo
acabamentos de telhado



Anta tecnica - display
Technical display
Puerta técnica - pantalla
Porta técnica - exibição




versione box
box version
Versión box
versão box



SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE WELL BOX EASY/SINGLE - TECHNICAL PRE-INSTALLATION SHEET WELL BOX EASY/SINGLE FICHA TÉCNICA DE PREINSTALACIÓN WELL BOX EASY/SINGLE - FICHA TÉCNICA DE INSTALAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO WELL BOX EASY/SINGLE

ATTACCHI A MURO WALL CONNECTIONS SOPORTES DE PARED MONTES DE PAREDE



modelli - models modelos - modelos:

Easy 1 Touch- 1257 x 900
Easy 2 Touch - 1554 x 900
1A - 1257 x 900
1A - 1554 x 900
1B - 1653 x 900
1B - 1950 x 900

Area completamente ispezionabile per attacchi idraulici ed elettrici
Fully inspectable area for hydraulic and electrical connections
Área inspeccionable por conexiones eléctricas y hidráulicas
Área inspeccionável por conexões elétricas e hidráulicas




Allaccio di scarico a pavimento Ø40 mm
Floor drain connection Ø40 mm
Conexión de drenaje de piso Ø40 mm
Conexão de drenagem de piso Ø40 mm

Questa soluzione con attacchi a muro non prevede il vetro retroverniciato a muro.
This solution with wall connections doesn't provide the back-painted glass wall.
Esta solución con conexión de pared no prevé la pared de cristal posterior pintado
Esta solução com conexão de parede não prevê a parede de vidro pintada traseira

C allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2
F allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2
E alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz

C hot water connection for taps 1/2
F cold water connection for taps 1/2
E power supply 220-240 V - 50 Hz

C Conexión agua caliente para grifería ½
F Conexión agua fría para grifería ½
E Alimentación eléctrica 220-240 V - 50 Hz



Profondità scavo
depth excavation
profundidad de excavación
Profundidade de escavação
80 mm

guaina impermeabile - waterproof membrane
membrana impermeável

ATTENZIONE: verificare che la pendenza del tubo di scarico sia minimo del 2%. Tubo scarico Ø 40 mm.
WARNING: check that the slope of the hose is at least 2%. Drain pipe Ø 40 mm.
ADVERTENCIA: compruebe que la pendiente de la manguera es de al menos 2%. Tubo de desagüe Ø 40 mm.
CUIDADO: Verifique se a inclinação do tubo de escape é de pelo menos 2%. Tubo de escape Ø 40 mm.

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico.
Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche:

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.
- L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

ELECTRIC SAFETY

The product presumes that the system to which it is connected and the room where it is installed meet the safety requirements envisaged by laws and regulations, and in particular:

- availability of a working protective (grounding) system
- availability of a high-sensitivity differential protection device according to the capabilities of the boiler
- limitation of electronic devices in bathroom areas (areas 0, 1, 2, 3) and equipotentiality of those same devices
- pre-arrangement for a network disconnector with contact opening < 3 mm and with characteristics suitable for the nominal data of the box
- pre-arrangement of a proper connection system (pipes, cableways) suitable for housing sheathe cables at least of the H05WF3G2,5 between the network disconnector and the control unit
- use of electric material meeting the requirements of current regulations

HYDRAULIC INSTALLATION

Pre-arrange the hot and cold water feeding connections and the drain connection.

To ensure proper operation of the Steam Bath and of multi-functions the water must have the following characteristics:

- normal pressure: 3,5 bar
- Min / Max network pressure: from 2 to 5 bar
- hot water temperature: 60° C
- lower water flow: 12l / min.

Connection with the water supply network has to be carried out in compliance with the current laws and regulations, including those concerning pollution of water network.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

El producto presupone que la instalación a la que se conecta y la habitación en el que se instala cumplan los requisitos de seguridad previstos por normas y leyes, entre las cuales se recuerda en particular:

- Disponer de un circuito de protección (toma a tierra) eficiente.
- Disponer de un dispositivo de protección diferencial de alta sensibilidad, según la potencia de la caldera.
- Limitación de los dispositivos eléctricos en las zonas (zonas 0, 1, 2, 3) de los baños y equipotencialidad de los mismos.
- Disponer un seccionador de red con apertura contactos < 3 mm y características apropiadas a los datos nominales de la cabina.
- Disponer un sistema de conexión apropiado (tubos, canales) apto para alojar los cables revestidos al menos del tipo H05WF3G2, 5 entre el seccionador de red y la centralina de mando.
- Usar material eléctrico certificado conforme a las normas.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Disponer las conexiones de alimentación de agua caliente y fría y la conexión de descarga.

Para el correcto funcionamiento del baño turco y de las múltiples funciones, la instalación hidrica debe tener las siguientes características:

- Presión normal de 3,5 bar
- Presión Min/Máx de red de 2 a 5 bar.
- Temperatura de agua caliente a 60° C.
- Caudal de agua de rociador 12 l/min.

La conexión a la red hidrica se debe realizar de conformidad con las disposiciones de leyes y normas vigentes, incluso en materia de contaminación de las redes hidricas.

SEGURANÇA ELÉCTRICA

O produto assume que a instalação a que está conectado e a sala em que está instalada cumprem os requisitos de segurança previstos nas normas e leis, entre os quais é lembrado em particular:

- Tenha um circuito de proteção eficiente (aterramento).
- Tenha um dispositivo de proteção diferencial de alta sensibilidade, dependendo da potência da caldeira.
- Limitação dos dispositivos elétricos nas zonas (zonas 0, 1, 2, 3) dos banhos e equipotencialidade do mesmo.
- Tenha um seccionador de rede com abertura de contato <3 mm e características adequadas para os dados nominais da cabine.
- Proporcionar um sistema de ligação adequado (canos, canais) adequado para alojar, pelo menos, os fios do tipo revestido H05WF3G2 5 entre a rede de comutação e de controlo da unidade de controlo.
- Use equipamentos elétricos certificados de acordo com os regulamentos.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Forneça as conexões de abastecimento de água quente e fria e a conexão de descarga.


Para o funcionamento correto do banho turco e das múltiplas funções, a instalação de água deve ter as seguintes características:

- Pressão normal de 3,5 bar
- Pressão de rede / alimentação de 2 a 5 bar.
- Temperatura da água quente a 60° C.
- Taxa de fluxo de água de pulverização 12 l / min.

A conexão à rede de água deve ser realizada de acordo com as disposições das leis e regulamentos em vigor, inclusive na área de contaminação da rede de água.

SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE WELL BOX WIDE - TECHNICAL PRE-INSTALLATION SHEET WELL BOX WIDE FICHA TÉCNICA DE PREINSTALACIÓN WELL BOX WIDE - FICHA TÉCNICA DE INSTALAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO WELL BOX WIDE

ATTACCHI A MURO WALL CONNECTIONS SOPORTES DE PARED MONTES DE PAREDE



Quote espresse in mm.
Dimensions in mm.
Tamanhos em mm
Dimensões em mm.

Questa soluzione con attacchi a muro non prevede il vetro retroverniciato a muro.
This solution with wall connections doesn't provide the back-painted glass wall.
Esta solución con conexión de pared no prevé la pared de cristal posterior pintado
Esta solução com conexão de parede não prevê a parede de vidro pintada traseira


modelli - models modelos - modelos:

3A - 1125 x 982
3A - 1125 x 1032
3B - 1818 x 982
3B - 1818 x 1032
version A e B
A and B version

C allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2
F allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2
E alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz

C hot water connection for taps 1/2
F cold water connection for taps 1/2
E power supply 220-240 V - 50 Hz

C Conexión agua caliente para grifería ½
F Conexión agua fría para grifería ½
E Alimentación eléctrica 220-240 V - 50 Hz



ATTENZIONE: verificare che la pendenza del tubo di scarico sia minimo del 2%. Tubo scarico ø 40 mm.
WARNING: check that the slope of the hose is at least 2%. Drain pipe ø 40 mm.
ADVERTENCIA: compruebe que la pendiente de la manguera es de al menos 2%. Tubo de desagüe ø 40 mm.
CUIDADO: Verifique se a inclinação do tubo de escape é de pelo menos 2%. Tubo de escape ø 40 mm.

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico.
Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche:

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min
- L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

ELECTRIC SAFETY

The product presumes that the system to which it is connected and the room where it is installed meet the safety requirements envisaged by laws and regulations, and in particular:

- availability of a working protective (grounding) system
- availability of a high-sensitivity differential protection device according to the capabilities of the boiler
- limitation of electronic devices in bathroom areas (areas 0, 1, 2, 3) and equipotentiality of those same devices
- pre-arrangement for a network disconnector with contact opening < 3 mm and with characteristics suitable for the nominal data of the box
- pre-arrangement of a proper connection system (pipes, cableways) suitable for housing sheath cables at least of the H05WF3G2,5 between the network disconnector and the control unit
- use of electric material meeting the requirements of current regulations

HYDRAULIC INSTALLATION

Pre-arrange the hot and cold water feeding connections and the drain connection.

To ensure proper operation of the Steam Bath and of multi-functions the water must have the following characteristics:

- normal pressure: 3,5 bar
- Min / Max network pressure: from 2 to 5 bar
- hot water temperature: 60° C
- lower water flow: 12 l / min.

Connection with the water supply network has to be carried out in compliance with the current laws and regulations, including those concerning pollution of water network.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

El producto presuppone que la instalación a la que se conecta y la habitación en el que se instala cumplan los requisitos de seguridad previstos por normas y leyes, entre las cuales se recuerda en particular:

- Disponer de un circuito de protección (toma a tierra) eficiente.
- Disponer de un dispositivo de protección diferencial de alta sensibilidad, según la potencia de la caldera.
- Limitación de los dispositivos eléctricos en las zonas (zonas 0, 1, 2, 3) de los baños y equipotencialidad de los mismos.
- Disponer un seccionador de red con apertura contactos < 3 mm y características apropiadas a los datos nominales de la cabina.
- Disponer un sistema de conexión apropiado (tubos, canales) apto para alojar los cables revestidos al menos del tipo H05WF3G2, 5 entre el seccionador de red y la centralina de mando.
- Usar material eléctrico certificado conforme a las normas.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Disponer las conexiones de alimentación de agua caliente y fría y la conexión de descarga.

Para el correcto funcionamiento del baño turco y de las múltiples funciones, la instalación hídrica debe tener las siguientes características:

- Presión normal de 3,5 bar
- Presión Min/Max de red de 2 a 5 bar.
- Temperatura de agua caliente a 60° C.
- Caudal de agua de rociador 12 l/min

La conexión a la red hídrica se debe realizar de conformidad con las disposiciones de leyes y normas vigentes, incluso en materia contaminación de las redes hídricas.

SEGURANÇA ELÉCTRICA

O produto assume que a instalação a que está conectado e a sala em que está instalada cumprem os requisitos de segurança previstos nas normas e leis, entre os quais é lembrado em particular:

- Tenha um circuito de proteção eficiente (aterramento).
- Tenha um dispositivo de proteção diferencial de alta sensibilidade, dependendo da potência da caldeira.
- Limitação dos dispositivos elétricos nas zonas (zonas 0, 1, 2, 3) dos banhos e equipotencialidade do mesmo.
- Tenha um seccionador de rede com abertura de contato < 3 mm e características adequadas para os dados nominais da cabine.
- Proporcionar um sistema de ligação adequado (canos, canais) adequado para alojar, pelo menos, os fios do tipo revestido H05WF3G2 5 entre a rede de comutação e de controlo da unidade de controlo.
- Use equipamentos elétricos certificados de acordo com os regulamentos.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Forneça as conexões de abastecimento de água quente e fria e a conexão de descarga.


Para o funcionamento correto do banho turco e das múltiplas funções, a instalação de água deve ter as seguintes características:

- Pressão normal de 3,5 bar
- Pressão de rede / alimentação de 2 a 5 bar.
- Temperatura da água quente a 60° C.
- Taxa de fluxo de água de pulverização 12 l / min.

A conexão à rede de água deve ser realizada de acordo com as disposições das leis e regulamentos em vigor, inclusive na área de contaminação da rede de água.


SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE WELL BOX DUBLE - TECHNICAL PRE-INSTALLATION SHEET WELL BOX DUBLE FICHA TÉCNICA DE PREINSTALACIÓN WELL BOX DUBLE - FICHA TÉCNICA DE INSTALAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO WELL BOX DUBLE

ATTACCHI A MURO WALL CONNECTIONS SOPORTES DE PARED MONTES DE PAREDE



modelli - models modelos - modelos:

- 2A - 1686 x 850
- 2A - 1686 x 900
- 2B - 2280 x 850
- 2B - 2280 x 900



ATTENZIONE: verificare che la pendenza del tubo di scarico sia minimo del 2%. Tubo scarico ø 40 mm.
WARNING: check that the slope of the hose is at least 2%. Drain pipe ø 40 mm.
ADVERTENCIA: compruebe que la pendiente de la manguera es de al menos 2%. Tubo de desagüe ø 40 mm.
CUIDADO: Verifique se a inclinação do tubo de escape é de pelo menos 2%. Tubo de escape ø 40 mm.



Allaccio di scarico a pavimento Ø40 mm
Floor drain connection Ø40 mm
Conexión de drenaje de piso Ø40 mm
Conexão de drenagem de piso Ø40 mm

Questa soluzione con attacchi a muro non prevede il vetro retroverniciato a muro.
This solution with wall connections doesn't provide the back-painted glass wall.
Esta solución con conexión de pared no prevé la pared de cristal posterior pintado
Esta solução com conexão de parede não prevê a parede de vidro pintada traseira

Area completamente ispezionabile per attacchi idraulici ed elettrici
Fully inspectable area for hydraulic and electrical connections
área inspeccionable por conexiones eléctricas y hidráulicas
área inspeccionável por conexões elétricas e hidráulicas

- C** allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2
- F** allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2
- E** alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz

- C** hot water connection for taps 1/2
- F** cold water connection for taps 1/2
- E** power supply 220-240 V - 50 Hz

- C** Conexión agua caliente para grifería ½
- F** Conexión agua fría para grifería ½
- E** Alimentación eléctrica 220-240 V - 50 Hz

- C** Conexão de água quente para faucet ½
- F** Conexão de água fria para faucet ½
- E** Fonte de alimentação 220-240 V - 50 Hz

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico.
Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche:

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min
- L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

ELECTRIC SAFETY

The product presumes that the system to which it is connected and the room where it is installed meet the safety requirements envisaged by laws and regulations, and in particular:

- availability of a working protective (grounding) system
- availability of a high-sensitivity differential protection device according to the capabilities of the boiler
- limitation of electronic devices in bathroom areas (areas 0, 1, 2, 3) and equipotentiality of those same devices
- pre-arrangement for a network disconnecter with contact opening < 3 mm and with characteristics suitable for the nominal data of the box
- pre-arrangement of a proper connection system (pipes, cableways) suitable for housing sheathe cables at least of the H05WF3G2,5 between the network disconnecter and the control unit
- use of electric material meeting the requirements of current regulations

HYDRAULIC INSTALLATION

Pre-arrange the hot and cold water feeding connections and the drain connection.
To ensure proper operation of the Steam Bath and of multi-functions the water must have the following characteristics:

- normal pressure: 3,5 bar
- Min / Max network pressure: from 2 to 5 bar
- hot water temperature: 60° C
- lower water flow: 12 l / min.
- Connection with the water supply network has to be carried out in compliance with the current laws and regulations, including those concerning pollution of water network.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

El producto presuppone que la instalación a la que se conecta y la habitación en el que se instala cumplan los requisitos de seguridad previstos por normas y leyes, entre las cuales se recuerda en particular:

- Disponer de un circuito de protección (toma a tierra) eficiente.
- Disponer de un dispositivo de protección diferencial de alta sensibilidad, según la potencia de la caldera.
- Limitación de los dispositivos eléctricos en las zonas (zonas 0, 1, 2, 3) de los baños y equipotencialidad de los mismos.
- Disponer un seccionador de red con apertura contactos < 3 mm y características apropiadas a los datos nominales de la cabina.
- Disponer un sistema de conexión apropiado (tubos, canales) apto para alojar los cables revestidos al menos del tipo H05WF3G2, 5 entre el seccionador de red y la centralina de mando.
- Usar material eléctrico certificado conforme a las normas.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Disponer las conexiones de alimentación de agua caliente y fría y la conexión de descarga.
Para el correcto funcionamiento del baño turco y de las múltiples funciones, la instalación hídrica debe tener las siguientes características:

- Presión normal de 3,5 bar
- Presión Min/Max de red de 2 a 5 bar.
- Temperatura de agua caliente a 60° C.
- Caudal de agua de rociador 12 l/min.
- La conexión a la red hídrica se debe realizar de conformidad con las disposiciones de leyes y normas vigentes, incluso en materia contaminación de las redes hídricas.

SEGURANÇA ELÉCTRICA

O produto assume que a instalação a que está conectado e a sala em que está instalada cumprem os requisitos de segurança previstos nas normas e leis, entre os quais é lembrado em particular:

- Ter um circuito de proteção eficiente (aterramento).
- Ter um dispositivo de proteção diferencial de alta sensibilidade, dependendo da potência da caldeira.
- Limitação dos dispositivos elétricos nas zonas (zonas 0, 1, 2, 3) dos banhos e equipotencialidade do mesmo.
- Ter um seccionador de rede com abertura de contato <3 mm e características adequadas para os dados nominais da cabine.
- Proporcionar um sistema de ligação adequado (canos, canais) adequado para alojar, pelo menos, os fios do tipo revestido H05WF3G2 5 entre a rede de comutação e de controlo da unidade de controlo.
- Usar equipamentos elétricos certificados de acordo com os regulamentos.


INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Forneça as conexões de abastecimento de água quente e fria e a conexão de descarga.
Para o funcionamento correto do banho turco e das múltiplas funções, a instalação de água deve ter as seguintes características:

- Pressão normal de 3,5 bar
- Pressão de rede / alimentação de 2 a 5 bar.
- Temperatura da água quente a 60° C.
- Taxa de fluxo de água de pulverização 12 l / min.
- A conexão à rede de água deve ser realizada de acordo com as disposições das leis e regulamentos em vigor, inclusive na área de contaminação da rede de água.

SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE WELL BOX WIDE - TECHNICAL PRE-INSTALLATION SHEET WELL BOX WIDE FICHA TÉCNICA DE PREINSTALACIÓN WELL BOX WIDE - FICHA TÉCNICA DE INSTALAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO WELL BOX WIDE

ATTACCHI A MURO WALL CONNECTIONS SOPORTES DE PARED MONTES DE PAREDE



Quote espresse in mm.
Dimensions in mm.
Tamanos en mm.
Dimensões em mm.

modelli - models modelos - modelos:

3B - 1620 x 982
3B - 1620 x 1032
3B - 1818 x 982
3B - 1818 x 1032


versione C
C version

Questa soluzione con attacchi a muro non prevede il vetro retroverniciato a muro.
This solution with wall connections doesn't provide the back-painted glass wall.
Esta solución con conexión de pared no prevé la pared de cristal posterior pintado
Esta solução com conexão de parede não prevê a parede de vidro pintada traseira

C allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2
F allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2
E alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz

C hot water connection for taps 1/2
F cold water connection for taps 1/2
E power supply 220-240 V - 50 Hz

C Conexión agua caliente para grifería ½
F Conexión agua fría para grifería ½
E Alimentación eléctrica 220-240 V - 50 Hz



ATTENZIONE: verificare che la pendenza del tubo di scarico sia minimo del 2%. Tubo scarico ø 40 mm.
WARNING: check that the slope of the hose is at least 2%. Drain pipe ø 40 mm.
ADVERTENCIA: compruebe que la pendiente de la manguera es de al menos 2%. Tubo de desagüe ø 40 mm.
CUIDADO: Verifique se a inclinação do tubo de escape é de pelo menos 2%. Tubo de escape ø 40 mm.



Allaccio di scarico a pavimento Ø40 mm
Floor drain connection Ø40 mm
Conexión de drenaje de piso Ø40 mm
Conexão de drenagem de piso Ø40 mm

C Conexão de água quente para faucet ½
F Conexão de água fria para faucet ½
E Fonte de alimentação 220-240 V - 50 Hz

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico.
Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche:

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min
- L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

ELECTRIC SAFETY

The product presumes that the system to which it is connected and the room where it is installed meet the safety requirements envisaged by laws and regulations, and in particular:

- availability of a working protective (grounding) system
- availability of a high-sensitivity differential protection device according to the capabilities of the boiler
- limitation of electronic devices in bathroom areas (areas 0, 1, 2, 3) and equipotentiality of those same devices
- pre-arrangement for a network disconnecter with contact opening < 3 mm and with characteristics suitable for the nominal data of the box
- pre-arrangement of a proper connection system (pipes, cableways) suitable for housing sheath cables at least of the H05WF3G2,5 between the network disconnecter and the control unit
- use of electric material meeting the requirements of current regulations

HYDRAULIC INSTALLATION

Pre-arrange the hot and cold water feeding connections and the drain connection.
To ensure proper operation of the Steam Bath and of multi-functions the water must have the following characteristics:

- normal pressure: 3,5 bar
- Min / Max network pressure: from 2 to 5 bar
- hot water temperature: 60° C
- lower water flow: 12 l / min.
- Connection with the water supply network has to be carried out in compliance with the current laws and regulations, including those concerning pollution of water network.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

El producto presuppone que la instalación a la que se conecta y la habitación en el que se instala cumplan los requisitos de seguridad previstos por normas y leyes, entre las cuales se recuerda en particular:

- Disponer de un circuito de protección (toma a tierra) eficiente.
- Disponer de un dispositivo de protección diferencial de alta sensibilidad, según la potencia de la caldera.
- Limitación de los dispositivos eléctricos en las zonas (zonas 0, 1, 2, 3) de los baños y equipotencialidad de los mismos.
- Disponer un seccionador de red con apertura contactos < 3 mm y características apropiadas a los datos nominales de la cabina.
- Disponer un sistema de conexión apropiado (tubos, canales) apto para alojar los cables revestidos al menos del tipo H05WF3G2, 5 entre el seccionador de red y la centralina de mando.
- Usar material eléctrico certificado conforme a las normas.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Disponer las conexiones de alimentación de agua caliente y fría y la conexión de descarga.
Para el correcto funcionamiento del baño turco y de las múltiples funciones, la instalación hídrica debe tener las siguientes características:

- Presión normal de 3,5 bar
- Presión Min/Max de red de 2 a 5 bar.
- Temperatura de agua caliente a 60° C.
- Caudal de agua de rociador 12 l/min.
- La conexión a la red hídrica se debe realizar de conformidad con las disposiciones de leyes y normas vigentes, incluso en materia de contaminación de las redes hídricas.

SEGURANÇA ELÉCTRICA

O produto assume que a instalação a que está conectada e a sala em que está instalada cumprem os requisitos de segurança previstos nas normas e leis, entre os quais é lembrado em particular:

- Tenha um circuito de proteção eficiente (aterramento).
- Tenha um dispositivo de proteção diferencial de alta sensibilidade, dependendo da potência da caldeira.
- Limitação dos dispositivos elétricos nas zonas (zonas 0, 1, 2, 3) dos banhos e equipotencialidade do mesmo.
- Tenha um seccionador de rede com abertura de contato <3 mm e características adequadas para os dados nominais da cabine.
- Proporcionar um sistema de ligação adequado (canos, canais) adequado para alojar, pelo menos, os fios do tipo revestido H05WF3G2 5 entre a rede de comutação e de controlo da unidade de controlo.
- Use equipamentos elétricos certificados de acordo com os regulamentos.


INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Forneça as conexões de abastecimento de água quente e fria e a conexão de descarga.
Para o funcionamento correto do banho turco e das múltiplas funções, a instalação de água deve ter as seguintes características:

- Pressão normal de 3,5 bar
- Pressão de rede / alimentação de 2 a 5 bar.
- Temperatura da água quente a 60° C.
- Taxa de fluxo de água de pulverização 12 l / min.
- A conexão à rede de água deve ser realizada de acordo com as disposições das leis e regulamentos em vigor, inclusive na área de contaminação da rede de água.

SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE WELL BOX LARGE - TECHNICAL PRE-INSTALLATION SHEET WELL BOX LARGE

FICHA TÉCNICA DE PREINSTALACIÓN WELL BOX LARGE - FICHA TÉCNICA DE INSTALAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO WELL BOX LARGE



Quote espresse in mm.
Dimensions in mm.
Tamanhos em mm.
Dimensões em mm.

Area completamente ispezionabile per attacchi idraulici ed elettrici
Fully inspectable area for hydraulic and electrical connections
área inspeccionable por conexiones eléctricas y hidráulicas
área inspeccionável por conexões elétricas e hidráulicas

C allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2
F allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2
E alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz

C hot water connection for taps 1/2
F cold water connection for taps 1/2
E power supply 220-240 V - 50 Hz

C Conexión agua caliente para grifería ½
F Conexión agua fría para grifería ½
E Alimentación eléctrica 220-240 V - 50 Hz

C Conexão de água quente para faucet ½
F Conexão de água fria para faucet ½
E Fonte de alimentação 220-240 V - 50 Hz

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza del generatore di vapore.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento con cavo a normativa secondo la potenza installata.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche:

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min
- L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

ELECTRIC SAFETY

The product presumes that the system to which it is connected and the room where it is installed meet the safety requirements envisaged by laws and regulations, and in particular:

- availability of a working protective (grounding) system
- availability of a high-sensitivity differential protection device according to the capabilities of the steam generator
- limitation of electronic devices in bathroom areas (areas 0, 1, 2, 3) and equipotentiality of those same devices
- pre-arrangement for a network disconnector with contact opening < 3 mm and with characteristics suitable for the nominal data of the box
- Prepare a suitable connection system with a standard cable according to the installed power.- use of electric material meeting the requirements of current regulations

HYDRAULIC INSTALLATION

Pre-arrange the hot and cold water feeding connections and the drain connection.

To ensure proper operation of the Steam Bath and of multi-functions the water must have the following characteristics:

- normal pressure: 3,5 bar
- Min / Max network pressure: from 2 to 5 bar
- hot water temperature: 60° C
- lower water flow: 12l / min.

Connection with the water supply network has to be carried out in compliance with the current laws and regulations, including those concerning pollution of water network.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

El producto presuppone que la instalación a la que se conecta y la habitación en el que se instala cumplan los requisitos de seguridad previstos por normas y leyes, entre las cuales se recuerda en particular:

- Disponer de un circuito de protección (toma a tierra) eficiente.
- Disponer de un dispositivo de protección diferencial de alta sensibilidad, según la potencia de generador de vapor.
- Limitación de los dispositivos eléctricos en las zonas (zonas 0, 1, 2, 3) de los baños y equipotencialidad de los mismos.
- Disponer un seccionador de red con apertura contactos < 3 mm y características apropiadas a los datos nominales de la cabina.
- Preparar un sistema de conexión adecuado con un cable estándar de acuerdo con la potencia instalada.
- Usar material eléctrico certificado conforme a las normas.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Disponer las conexiones de alimentación de agua caliente y fría y la conexión de descarga.

Para el correcto funcionamiento del baño turco y de las múltiples funciones, la instalación hidrica debe tener las siguientes características:

- Presión normal de 3,5 bar
- Presión Min/Máx de red de 2 a 5 bar.
- Temperatura de agua caliente a 60° C.
- Caudal de agua de rociador 12 l/min.

La conexión a la red hidrica se debe realizar de conformidad con las disposiciones de leyes y normas vigentes, incluso en materia contaminación de las redes hidricas.

SEGURANÇA ELÉCTRICA

O produto assume que a instalação a que está conectado e a sala em que está instalada cumprem os requisitos de segurança previstos nas normas e leis, entre os quais é lembrado em particular:

- Tenha um circuito de proteção eficiente (aterramento).
- Tenha um dispositivo de proteção diferencial de alta sensibilidade, dependendo da potência de gerador de vapor.
- Limitação dos dispositivos elétricos nas zonas (zonas 0, 1, 2, 3) dos banhos e equipotencialidade do mesmo.
- Tenha um seccionador de rede com abertura de contato <3 mm e características adequadas para os dados nominais da cabine.
- Prepare um sistema de conexão adequado com um cabo padrão de acordo com a energia instalada.
- Use equipamentos elétricos certificados de acordo com os regulamentos.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Forneça as conexões de abastecimento de água quente e fria e a conexão de descarga.

Para o funcionamento correto do banho turco e das múltiplas funções, a instalação de água deve ter as seguintes características:


- Pressão normal de 3,5 bar
- Pressão de rede / alimentação de 2 a 5 bar.
- Temperatura da água quente a 60° C.
- Taxa de fluxo de água de pulverização 12 l / min.

A conexão à rede de água deve ser realizada de acordo com as disposições das leis e regulamentos em vigor, inclusive na área de contaminação da rede de água.

HAMMAM mm.	kW
1620x1381	4.4 kW
1818x1381	4.4 kW



Allaccio di scarico a pavimento Ø40 mm
Floor drain connection Ø40 mm
Conexión de drenaje de piso Ø40 mm
Conexão de drenagem de piso Ø40 mm



ATTENZIONE: verificare che la pendenza del tubo di scarico sia minimo del 2%. Tubo scarico ø 40 mm.
WARNING: check that the slope of the hose is at least 2%. Drain pipe ø 40 mm.
ADVERTENCIA: compruebe que la pendiente de la manguera es de al menos 2%. Tubo de desagüe ø 40 mm.
CUIDADO: Verifique se a inclinação do tubo de escape é de pelo menos 2%. Tubo de escape ø 40 mm.

WELLBOX

WELLDREAM

INVISIBLE

RASOFILO

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI





WELLDREAM >

WELLDREAM

INVISIBLE

RASOFILO

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI

WELLDREAM SMART

PENISOLA BATTENTE - PIVOT PENINSULA PENÍNSULA BATIENTE - PENÍNSULA SWING

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidro transparente
Vidro transparente
"F"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Alumínio cromo brilhante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"O"



Policolore Industrial Grey
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas



215 cm



6 mm




OPTIONAL
p. 287




SMART VERSION


*S - sinistra - left - izquierda - esquerda




*D - destra - right - derecha - direito































*S - sinistra - left - izquierda - esquerda













*D - destra - right - derecha - direito



COD.		miscelatore - mixer - mezclador - bateadeira			versione box box version Versión box versão box	finiture vetro glass finishings acabados de vidrio acabamentos de vidro	finiture - finishings - acabados - acabamentos
							 (€)    (€) 
SMART		 termostatico - thermostatic - termostático - termostática	90 x 90		 		
		 meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	90 x 90		 		
SMART		 termostatico - thermostatic - termostático - termostática	90 x 120		 		
		 meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	90 x 120		 		

ES: DRPDT T 990 D P E

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES									
SMART									
	✓		✓		-		n°4		✓
	-		✓		n°3		-		-


WELLDREAM COMFORT

PENISOLA BATTENTE - PIVOT PENINSULA PENÍNSULA BATIENTE - PENÍNSULA SWING

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"O"



Policore Industrial Grey
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas



215 cm



6 mm




OPTIONAL
p. 287




CONFORT VERSION


*S - sinistra - left - izquierda - esquerda




*D - destra - right - derecha - direito






*S - sinistra - left - izquierda - esquerda




*D - destra - right - derecha - direito



COD.	miscelatore - mixer - mezclador - batedeira		versione box box version Versión box versão box	finiture vetro glass finishings acabados de vidrio acabamentos de vidro	finiture - finishings - acabados - acabamentos
					E (€)  O Z (€) 
CONFORT DRPDC	T termostatico - thermostatic - termostático - termostática	90 x 90 990	D S	P	
	M meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	90 x 90 990	D S	P	
CONFORT DRPDC	T termostatico - thermostatic - termostático - termostática	90 x 120 1290	D S	P	
	M meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	90 x 120 1290	D S	P	

kW. 2,5 • 220-230 V. • 50-60 Hz.

ES: DRPDT T 990 D P E




Profili coprifuga: n.2pz - h 215cm (solo per Confort e Tech)
Finishing bands: n.2pz - h 215cm (only for Confort and Tech)
Tiras de relleno: n.2pz - h 215cm (sol para Confort e Tech)
Tiras de enchimento: n.2pz - h 215cm (sol para Confort e Tech)

Compensa fughe max 15 mm - leaks compensation max 15 mm
compensa fugas max 15 mm - compensa vazamentos no máximo 15 mm

bianco opaco - opaque white - blanco - branco
nero opaco - opaque black - negro - preto

cod. AWED003/E
cod. AWED003/O



FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

COMFORT

	✓		✓		n°1 kit ON/OFF		n°4		✓
	-		✓		n°3		n°3		-




WELLDREAM TECH

PENISOLA BATTENTE - PIVOT PENINSULA PENÍNSULA BATIENTE - PENÍNSULA SWING

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro transparente
"F"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"O"



Policore Industrial Grey
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas



215 cm







6 mm



OPTIONAL
p. 287


TECH VERSION



COD.		miscelatore - mixer - mezclador - batedeira				versione box box version Versión box versão box	finiture vetro glass finishings acabados de vidrio acabamentos de vidro	finiture - finishings - acabados - acabamentos		
							E (€)		O Z (€)	
TECH	DRPDT	T	termostatico - thermostatic - termostático - termostática	90 x 90	990	D S			P	
		M	meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	90 x 90	990	D S			P	
TECH	DRPDT	T	termostatico - thermostatic - termostático - termostática	90 x 120	1290	D S			P	
		M	meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	90 x 120	1290	D S			P	

kW. 2,5 • 220-230 V. • 50-60 Hz.

ES: DRPDT T 990 D P E




Profili coprifuga: n.2pz - h 215cm (solo per Confort e Tech)
Finishing bands: n.2pz - h 215cm (only for Confort and Tech)
Tiras de relleno: n.2pz - h 215cm (sol para Confort e Tech)
Tiras de enchimento: n.2pz - h 215cm (sol para Confort e Tech)











Compensa fughe max 15 mm - leaks compensation max 15 mm
compensa fugas max 15 mm - compensa vazamentos no máximo 15 mm

bianco opaco - opaque white - blanco - branco
nero opaco - opaque black - negro - preto

cod. AWED003/E
cod. AWED003/O



Optional Portaessenze (solo per Confort e Tech)
Optional port essences (only for Confort and Tech)
Esencias de puertos opcional (sol para Confort and Tech)
Cenários portuários opcionais (sol para Confort e Tech)
cod. AWED018

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES										
TECH										
	✓		✓		temperatura / tempo - temperature / time temperatura / tiempo - temperatura / tempo		n°4		✓	
	✓		✓		n°3		n°3		✓	

WELLDREAM SMART

ANGOLO BATTENTE - PIVOT CORNER ÁNGULO BATIENTE - ÂNGULO DE BALANÇO


Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro transparente
"F"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"O"



Policore Industrial Grey
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas



215 cm



6 mm



OPTIONAL
p. 287



SMART VERSION

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda




*D - destra - right - derecha - direito















































*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito



COD.		miscelatore - mixer - mezclador - batedeira				versione box box version Versión box versão box	finiture vetro glass finishings acabados de vidrio acabamentos de vidro	finiture - finishings - acabados - acabamentos	
								 (€)	   (€) 
SMART	DRADM	 termostatico - thermostatic - termostático - termostática	72 x 100		 				
		 meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	72 x 100		 				
SMART	DRADM	 termostatico - thermostatic - termostático - termostática	90 x 90		 				
		 meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	90 x 90		 				
SMART	DRADM	 termostatico - thermostatic - termostático - termostática	80 x 120		 				
		 meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	80 x 120		 				
SMART	DRADM	 termostatico - thermostatic - termostático - termostática	90 x 120		 				
		 meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	90 x 120		 				

ES: DRADM T 1072 D P E

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

SMART

	✓		✓		-		n°4		✓
	-		✓		n°3		-		-


WELLDREAM COMFORT

ANGOLO BATTENTE - PIVOT CORNER ÁNGULO BATIENTE - ÂNGULO DE BALANÇO

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro transparente
"F"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"O"



Policore Industrial Grey
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas



215 cm



6 mm



OPTIONAL
p. 287



COMFORT VERSION

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda




*D - destra - right - derecha - direito



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda


*D - destra - right - derecha - direito



COD.		miscelatore - mixer - mezclador - batedeira				versione box box version Versión box versão box	finiture vetro glass finishings acabados de vidro acabamentos de vidro	finiture - finishings - acabados - acabamentos		
							E (€)		O Z (€)	
CONFORT	DRADC	T	termostatico - thermostatic - termostático - termostática	72 x 100	1072	D S			P	
		M	meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	72 x 100	1072	D S			P	
CONFORT	DRADC	T	termostatico - thermostatic - termostático - termostática	90 x 90	990	D S			P	
		M	meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	90 x 90	990	D S			P	
CONFORT	DRADC	T	termostatico - thermostatic - termostático - termostática	80 x 120	1280	D S			P	
		M	meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	80 x 120	1280	D S			P	
CONFORT	DRADC	T	termostatico - thermostatic - termostático - termostática	90 x 120	1290	D S			P	
		M	meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	90 x 120	1290	D S			P	

KW. 2,5 • 220-230 V. • 50-60 Hz.

ES: DRADM T 1072 D P E




Profili coprifuga: n.2pz - h 215cm (solo per Confort e Tech)
 Finishing bands: n.2pz - h 215cm (only for Confort and Tech)
 Tiras de relleno: n.2pz - h 215cm (sol para Confort e Tech)
 Tiras de enchimento: n.2pz - h 215cm (sol para Confort e Tech)

Compensa fughe max 15 mm - leaks compensation max 15 mm
 compensa fugas max 15 mm - compensa vazamentos no máximo 15 mm

bianco opaco - opaque white - blanco - branco
 nero opaco - opaque black - negro - preto

cod. AWED003/E
 cod. AWED003/O



Optional Portaessenze (solo per Confort e Tech)
 Optional port essences (only for Confort and Tech)
 Esencias de puertos opcional (sol para Confort and Tech)
 Cenários portuários opcionais (sol para Confort e Tech)
 cod. AWED018

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

COMFORT

	✓		✓		n°1 kit ON/OFF		n°4		✓
	-		✓		n°3		n°3		-


WELLDREAM TECH

ANGOLO BATTENTE - PIVOT CORNER ÁNGULO BATIENTE - ÂNGULO DE BALANÇO

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro transparente
"F"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"O"



Policore Industrial Grey
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas



215 cm



6 mm



OPTIONAL
p. 287



TECH VERSION

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda




*D - destra - right - derecha - direito


*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda


*D - destra - right - derecha - direito



COD.		miscelatore - mixer - mezclador - batedeira				versione box box version Versión box versão box	finiture vetro glass finishings acabados de vidro acabamentos de vidro	finiture - finishings - acabados - acabamentos	
								E (€)	O Z (€)
TECH	DRADT	T	termostatico - thermostatic - termostático - termostática	72 x 100	1072	D S	P		
		M	meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	72 x 100	1072	D S	P		
TECH	DRADT	T	termostatico - thermostatic - termostático - termostática	90 x 90	990	D S	P		
		M	meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	90 x 90	990	D S	P		
TECH	DRADT	T	termostatico - thermostatic - termostático - termostática	80 x 120	1280	D S	P		
		M	meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	80 x 120	1280	D S	P		
TECH	DRADT	T	termostatico - thermostatic - termostático - termostática	90 x 120	1290	D S	P		
		M	meccanico - mechanic - mecánico - mecânico	90 x 120	1290	D S	P		

KW. 2,5 • 220-230 V. • 50-60 Hz.

ES: DRADM T 1072 D P E




Profili coprifuga: n.2pz - h 215cm (solo per Confort e Tech)
 Finishing bands: n.2pz - h 215cm (only for Confort and Tech)
 Tiras de relleno: n.2pz - h 215cm (sol para Confort e Tech)
 Tiras de enchimento: n.2pz - h 215cm (sol para Confort e Tech)

Compensa fughe max 15 mm - leaks compensation max 15 mm
 compensa fugas max 15 mm - compensa vazamentos no máximo 15 mm

bianco opaco - opaque white - blanco - branco
 nero opaco - opaque black - negro - preto

cod. AWED003/E
 cod. AWED003/O



Optional Portaessenze (solo per Confort e Tech)
 Optional port essences (only for Confort and Tech)
 Esencias de puertos opcional (sol para Confort and Tech)
 Cenários portuários opcionais (sol para Confort e Tech)
 cod. AWED018

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

TECH

	✓		✓		n°1 kit (temperature / time)		n°4		✓
	✓		✓		n°3		n°3		✓


WELLDREAM SOFT

ANGOLO BATTENTE - PIVOT CORNER ÂNGULO BATIENTE - ÂNGULO DE BALANÇO

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"O"



Policore Industrial Grey
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas



199 - 221 cm





6 mm



OPTIONAL
p. 287



SOFT VERSION



SOFT	DRADS	termostatico - thermostatic - termostático - termostática	T	90 x 90	990	D S	P
				72 x 100	1072	D S	P
				80 x 120	1280	D S	P
				90 x 120	1290	D S	P
SOFT	DRADS	termostatico - thermostatic - termostático - termostática	T	90 x 90	990	D S	P
				72 x 100	1072	D S	P
				80 x 120	1280	D S	P
				90 x 120	1290	D S	P

ES: DRADS T 1280 D P E

SOFT - 90 x 90

SOFT - 72 x 100

SOFT - 80 / 90 x 120

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda




*D - destra - right - derecha - direito

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito




FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

SOFT

	✓		n°4		n°3
	✓		n°3		✓

SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE - TECHNICAL PRE-INSTALLATION SHEET - FICHA TÉCNICA DE PREINSTALACIÓN - FICHA TÉCNICA DE INSTALAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO

Welldream 900x900 / 720x1000 / 800x1200 / 900x1200




Quote espresse in mm.
Dimensions in mm.
Tamanos em mm
Dimensões em mm.

Area completamente ispezionabile per attacchi idraulici ed elettrici
Fully inspectable area for hydraulic and electrical connections
àrea inspeccionable por conexiones eléctricas y hidráulicas
àrea inspeccionável por conexões elétricas e hidráulicas

- C** allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2
F allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2
E alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz

- C** hot water connection for taps 1/2
F cold water connection for taps 1/2
E power supply 220-240 V - 50 Hz

- C** Conexión agua caliente para grifería ½
F Conexión agua fría para grifería ½
E Alimentación eléctrica 220-240 V - 50 Hz



ATTENZIONE: verificare che la pendenza del tubo di scarico sia minimo del 2%. Tubo scarico ø 40 mm.
WARNING: check that the slope of the hose is at least 2%. Drain pipe ø 40 mm.
ADVERTENCIA: compruebe que la pendiente de la manguera es de al menos 2%. Tubo de desagüe ø 40 mm.
CUIDADO: Verifique se a inclinação do tubo de escape é de pelo menos 2%. Tubo de escape ø 40 mm.

SICUREZZA ELETTRICA (vers. Confort - Tech)

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche:

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min
- L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.
- ATTENZIONE: se l'acqua di alimentazione è "dura" si consiglia l'installazione di un decalcificatore a monte della caldaia. Non rispettando questa indicazione possono insorgere problemi di funzionamento al generatore di vapore.

ELECTRIC SAFETY (vers. Confort - Tech)

The product presumes that the system to which it is connected and the room where it is installed meet the safety requirements envisaged by laws and regulations, and in particular:

- availability of a working protective (grounding) system
- availability of a high-sensitivity differential protection device according to the capabilities of the boiler
- limitation of electronic devices in bathroom areas (areas 0, 1, 2, 3) and equipotentiality of those same devices
- pre-arrangement for a network disconnector with contact opening < 3 mm and with characteristics suitable for the nominal data of the box
- pre-arrangement of a proper connection system (pipes, cableways) suitable for housing sheath cables at least of the H05WF3G2,5 between the network disconnector and the control unit
- use of electric material meeting the requirements of current regulations
- ATTENTION: if the feed water is "hard" it is advisable to install a decalcifier upstream of the boiler. Failure to comply with this indication may cause problems with the operation of the steam generator.

HYDRAULIC INSTALLATION

Pre-arrange the hot and cold water feeding connections and the drain connection.

To ensure proper operation of the Steam Bath and of multi-functions the water must have the following characteristics:

- normal pressure: 3,5 bar
- Min / Max network pressure: from 2 to 5 bar
- hot water temperature: 60° C
- lower water flow: 12 l / min.

Connection with the water supply network has to be carried out in compliance with the current laws and regulations, including those concerning pollution of water network.

SEGURIDAD ELÉCTRICA (vers. Confort - Tech)

El producto presupone que la instalación a la que se conecta y la habitación en el que se instala cumplan los requisitos de seguridad previstos por normas y leyes, entre las cuales se recuerda en particular:

- Disponer de un circuito de protección (toma a tierra) eficiente.
- Disponer de un dispositivo de protección diferencial de alta sensibilidad, según la potencia de la caldera.
- Limitación de los dispositivos eléctricos en las zonas (zonas 0, 1, 2, 3) de los baños y equipotencialidad de los mismos.
- Disponer un seccionador de red con apertura contactos < 3 mm y características apropiadas a los datos nominales de la cabina.
- Disponer un sistema de conexión apropiado (tubos, canales) apto para alojar los cables revestidos al menos del tipo H05WF3G2, 5 entre el seccionador de red y la centralina de mando.
- Usar material eléctrico certificado conforme a las normas.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Disponer las conexiones de alimentación de agua caliente y fría y la conexión de descarga.

Para el correcto funcionamiento del baño turco y de las múltiples funciones, la instalación hídrica debe tener las siguientes características:

- Presión normal de 3,5 bar
- Presión Min/Max de red de 2 a 5 bar.
- Temperatura de agua caliente a 60° C.
- Caudal de agua de rociador 12 l/min.

La conexión a la red hídrica se debe realizar de conformidad con las disposiciones de leyes y normas vigentes, incluso en materia contaminación de las redes hídricas.

- ATENCIÓN: si el agua de suministro es "dura", es aconsejable instalar un decalcificador aguas arriba de la caldera. El incumplimiento de esta indicación puede causar problemas con el funcionamiento del generador de vapor.

SEGURANÇA ELÉCTRICA (vers. Confort - Tech)

O produto assume que a instalação a que está conectado e a sala em que está instalada cumprem os requisitos de segurança previstos nas normas e leis, entre os quais é lembrado em particular:

- Tenha um circuito de proteção eficiente (aterramento).
- Tenha um dispositivo de proteção diferencial de alta sensibilidade, dependendo da potência da caldeira.
- Limitação dos dispositivos elétricos nas zonas (zonas 0, 1, 2, 3) dos banhos e equipotencialidade do mesmo.
- Tenha um seccionador de rede com abertura de contato < 3 mm e características adequadas para os dados nominais da cabine.
- Proporcionar um sistema de ligação adequado (canos, canais) adequado para alojar, pelo menos, os fios do tipo revestido H05WF3G2 5 entre a rede de comutação e de controlo da unidade de controlo.
- Use equipamentos elétricos certificados de acordo com os regulamentos.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Forneça as conexões de abastecimento de água quente e fria e a conexão de descarga.

Para o funcionamento correto do banho turco e das múltiplas funções, a instalação de água deve ter as seguintes características:

- Pressão normal de 3,5 bar
- Pressão de rede / alimentação de 2 a 5 bar.
- Temperatura da água quente a 60 ° C.
- Taxa de fluxo de água de pulverização 12 l / min.

A conexão à rede de água deve ser realizada de acordo com as disposições das leis e regulamentos em vigor, inclusive na área de contaminação da rede de água.

- ATENÇÃO: se a água de abastecimento for "difícil", é aconselhável instalar um decalcificador a montante da caldeira. O não cumprimento desta indicação pode causar problemas com o funcionamento do gerador de vapor.







INVISIBLE >

INVISIBLE

RASOFILO

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI



miscelatore e doccia a mano non compreso - mixer and hand shower not included - mezclador y ducha de mano no incluidos - misturador e chuveiro de mão não incluído

INVISIBLE NUDE

PENISOLA BATTENTE - PIVOT PENINSULA PENÍNSULA BATIENTE - PENÍNSULA SWING

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"



Vetro Fumé
Fumè Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Vetro riflettente
Reflective glass
Vidrio Reflejo
Vidro Reflexivo
"S"

finiture profili/colonna - profiles/ column finishings

acabados de perfil/columna - acabamentos de perfil/coluna



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"

finitura tetto - roof finishing - acabado techo - acabamentos de telhado



Plexiglass Trasparente
Plexiglass Glass
Plexiglass transparente
Plexiglass transparente
"F"



Plexiglass Bianco
Plexiglass White
Plexiglass Blanco
Plexiglass Branco
"E"




Plexiglass Nero
Plexiglass Black
Plexiglass Negro
Plexiglass Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features



Características técnicas - Características técnicas



215/221 cm




8 mm







32 cm







2,5 cm



ES: IV NP1 0 914 D / EFPF

COD.	MOD.	miscelatore mixer mezclador batedeira	 cm	versione box box version Versión box versão box	finiture profili/colonna acabados de perfil/columna acabamentos de perfil/coluna	finiture vetro colonna glass column finishings acabados vidrio de columna acabamentos de vidro coluna	finitura tetto roof finishing acabado techo acabamentos de telhado	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro						
								F (€)		N (€)		Q (€)	S (€)	
80x80	IV	NP1	0	A: 78,5-81 B: 78,5	880	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NP1	0	A: 78,5-81 B: 78,5	880	D S	Q	F	P E Z					
90x90	IV	NP1	0	A: 88,5-91 B: 88,5	990	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NP1	0	A: 88,5-91 B: 88,5	990	D S	Q	F	P E Z					
80x100	IV	NP1	0	A: 98,5-101 B: 78,5	810	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NP1	0	A: 98,5-101 B: 78,5	810	D S	Q	F	P E Z					
80x120	IV	NP1	0	A: 118,5-121 B: 78,5	812	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NP1	0	A: 118,5-121 B: 78,5	812	D S	Q	F	P E Z					
80x140	IV	NP1	0	A: 138,5-141 B: 78,5	814	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NP1	0	A: 138,5-141 B: 78,5	814	D S	Q	F	P E Z					
90x100	IV	NP1	0	A: 98,5-101 B: 88,5	910	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NP1	0	A: 98,5-101 B: 88,5	910	D S	Q	F	P E Z					
90x120	IV	NP1	0	A: 118,5-121 B: 88,5	912	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NP1	0	A: 118,5-121 B: 88,5	912	D S	Q	F	P E Z					
90x140	IV	NP1	0	A: 138,5-141 B: 88,5	914	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NP1	0	A: 138,5-141 B: 88,5	914	D S	Q	F	P E Z					

COD.	MOD.	miscelatore mixer mezclador batedeira	 cm	versione box box version Versión box versão box	finiture profili/colonna acabados de perfil/columna acabamentos de perfil/coluna	finiture vetro colonna glass column finishings acabados vidrio de columna acabamentos de vidro coluna	finitura tetto roof finishing acabado techo acabamentos de telhado	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro						
								F (€)		N (€)		Q (€)	S (€)	
90x100	IV	NP2	0	A: 98,5 B: 88,5-91	910	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NP2	0	A: 98,5 B: 88,5-91	910	D S	Q	F	P E Z					
90x120	IV	NP2	0	A: 118,5 B: 88,5-91	912	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NP2	0	A: 118,5 B: 88,5-91	912	D S	Q	F	P E Z					
90x140	IV	NP2	0	A: 138,5 B: 88,5-91	914	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NP2	0	A: 138,5 B: 88,5-91	914	D S	Q	F	P E Z					

NP1


(A x B) mm.	(A) mm.	(C) mm.	(D) mm.	(E) mm. (110x260)
78,5x78,5	500	240	550	630
88,5x88,5	550	290	600	630
98,5x78,5	600	340	650	630
118,5x78,5	700	440	750	930
138,5x78,5	700	640	750	930
98,5x88,5	600	340	650	630
118,5x88,5	700	440	750	930
138,5x88,5	700	640	750	930

NP2

(A x B) mm.	(A) mm.	(C) mm.	(D) mm.	(E) mm. (110x260)
98,5x88,5	600	340	650	630
118,5x88,5	700	440	750	930
138,5x88,5	700	640	750	930

 Prodotti speciali - Special products
 Medidas especiales factibles - Medidas especiales

+10%





INVISIBLE NUDE

ANGOLO BATTENTE / PIVOT CORNER ÁNGULO PIVOTANTE / CANTO DE BALANÇO

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"



Vetro Fumé
Fumè Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Vetro riflettente
Reflective glass
Vidrio Reflejo
Vidro Reflexivo
"S"

finiture profili/colonna - profiles/ column finishings
acabados de perfil/columna - acabamentos de perfil/coluna



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"

finitura tetto - roof finishing - acabado techo - acabamentos de telhado



Plexiglass Trasparente
Plexiglass Glass
Plexiglass transparente
Plexiglass transparente
"F"




Plexiglass Bianco
Plexiglass White
Plexiglass Blanco
Plexiglass Branco
"E"




Plexiglass Nero
Plexiglass Black
Plexiglass Negro
Plexiglass Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features





Características técnicas - Características técnicas




215/221 cm



8 mm




32 cm











2,5 cm

miscelatore e doccia a mano non compreso - mixer and hand shower not included - mezclador y ducha de mano no incluidos - misturador e chuveiro de mão não incluído



ES: IV NA1 0 914 D / EFPF

COD.	MOD.	miscelatore mixer mezclador bateadeira	 cm	versione box box version Versión box versão box	finiture profili/colonna profiles/ column finishings acabados de perfil/columna acabamentos de perfil/coluna	finiture vetro colonna glass column finishings acabados vidrio de columna acabamentos de vidro coluna	finitura tetto roof finishing acabado techo acabamentos de telhado	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro						
								F (€)		N (€)		Q (€)	S (€)	
80x80	IV	NA1	0	A: 78,5-81 B: 78,5-81	880	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NA1	0	A: 78,5-81 B: 78,5-81	880	D S	Q	F	P E Z					
90x90	IV	NA1	0	A: 88,5-91 B: 88,5-91	990	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NA1	0	A: 88,5-91 B: 88,5-91	990	D S	Q	F	P E Z					
80x100	IV	NA1	0	A: 98,5-101 B: 78,5-81	810	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NA1	0	A: 98,5-101 B: 78,5-81	810	D S	Q	F	P E Z					
80x120	IV	NA1	0	A: 118,5-121 B: 78,5-81	812	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NA1	0	A: 118,5-121 B: 78,5-81	812	D S	Q	F	P E Z					
80x140	IV	NA1	0	A: 138,5-141 B: 78,5-81	814	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NA1	0	A: 138,5-141 B: 78,5-81	814	D S	Q	F	P E Z					
90x100	IV	NA1	0	A: 98,5-101 B: 88,5-91	910	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NA1	0	A: 98,5-101 B: 88,5-91	910	D S	Q	F	P E Z					
90x120	IV	NA1	0	A: 118,5-121 B: 88,5-91	912	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NA1	0	A: 118,5-121 B: 88,5-91	912	D S	Q	F	P E Z					
90x140	IV	NA1	0	A: 138,5-141 B: 88,5-91	914	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NA1	0	A: 138,5-141 B: 88,5-91	914	D S	Q	F	P E Z					


COD.	MOD.	miscelatore mixer mezclador bateadeira	 cm	versione box box version Versión box versão box	finiture profili/colonna profiles/ column finishings acabados de perfil/columna acabamentos de perfil/coluna	finiture vetro colonna glass column finishings acabados vidrio de columna acabamentos de vidro coluna	finitura tetto roof finishing acabado techo acabamentos de telhado	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro						
								F (€)		N (€)		Q (€)	S (€)	
90x100	IV	NA2	0	A: 98,5-101 B: 88,5-91	910	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NA2	0	A: 98,5-101 B: 88,5-91	910	D S	Q	F	P E Z					
90x120	IV	NA2	0	A: 118,5-121 B: 88,5-91	912	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NA2	0	A: 118,5-121 B: 88,5-91	912	D S	Q	F	P E Z					
90x140	IV	NA2	0	A: 138,5-141 B: 88,5-91	914	D S	E Z	F	P E Z					
	IV	NA2	0	A: 138,5-141 B: 88,5-91	914	D S	Q	F	P E Z					

NA1

(A x B) mm.	(A) mm.	(C) mm.	(D) mm.	(E) mm. (110x260)
78,5x78,5	500	240	550	630
88,5x88,5	550	290	600	630
98,5x78,5	600	340	650	630
118,5x78,5	700	440	750	930
138,5x78,5	700	640	750	930
98,5x88,5	600	340	650	630
118,5x88,5	700	440	750	930
138,5x88,5	700	640	750	930

NA2

(A x B) mm.	(A) mm.	(C) mm.	(D) mm.	(E) mm. (110x260)
98,5x88,5	600	340	650	630
118,5x88,5	700	440	750	930
138,5x88,5	700	640	750	930



INVISIBLE NUDE

NICCHIA BATTENTE / PIVOT NICHE NICHO PIVOTANTE / NICHE PIVOTANTE

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Vetro riflettente
Reflective glass
Vidrio Reflejo
Vidro Reflexivo
"S"

finiture profili/colonna - profiles/ column finishings

acabados de perfil/columna - acabamentos de perfil/columna



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"O"

finitura tetto - roof finishing - acabado techo - acabamentos de telhado



Plexiglass Trasparente
Plexiglass Glass
Plexiglass transparente
Plexiglass transparente
"F"




Plexiglass Bianco
Plexiglass White
Plexiglass Blanco
Plexiglass Branco
"E"



Plexiglass Nero
Plexiglass Black
Plexiglass Negro
Plexiglass Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



215/221 cm



8 mm



32 cm



2,5 cm







*S - sinistra - left - izquierda - esquerda





*D - destra - right - derecha - direito





*S - sinistra - left - izquierda - esquerda

*D - destra - right - derecha - direito



ES: IV NN1 0 914 D / EFPF

COD.	MOD.	miscelatore mixer mezclador batedeira	 cm	versione box box version Versión box versão box	finiture profili/colonna profiles/ column acabados de perfil/columna acabamentos de perfil/coluna	finiture vetro colonna glass column acabados vidrio de columna acabamentos de vidro coluna	finitura tetto roof finishing acabado techo acabamentos de telhado	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro							
								F (€)		N (€)		Q (€)	S (€)		
80x80	IV	NN1	0	A: 78,5-81 B: 78,5-81	880	D S	E Z	F	P E Z						
	IV	NN1	0	A: 78,5-81 B: 78,5-81	880	D S	Q	F	P E Z						
90x90	IV	NN1	0	A: 88,5-91 B: 88,5-91	990	D S	E Z	F	P E Z						
	IV	NN1	0	A: 88,5-91 B: 88,5-91	990	D S	Q	F	P E Z						
80x100	IV	NN1	0	A: 98,5-101 B: 78,5-81	810	D S	E Z	F	P E Z						
	IV	NN1	0	A: 98,5-101 B: 78,5-81	810	D S	Q	F	P E Z						
80x120	IV	NN1	0	A: 118,5-121 B: 78,5-81	812	D S	E Z	F	P E Z						
	IV	NN1	0	A: 118,5-121 B: 78,5-81	812	D S	Q	F	P E Z						
80x140	IV	NN1	0	A: 138,5-141 B: 78,5-81	814	D S	E Z	F	P E Z						
	IV	NN1	0	A: 138,5-141 B: 78,5-81	814	D S	Q	F	P E Z						
90x100	IV	NN1	0	A: 98,5-101 B: 88,5-91	910	D S	E Z	F	P E Z						
	IV	NN1	0	A: 98,5-101 B: 88,5-91	910	D S	Q	F	P E Z						
90x120	IV	NN1	0	A: 118,5-121 B: 88,5-91	912	D S	E Z	F	P E Z						
	IV	NN1	0	A: 118,5-121 B: 88,5-91	912	D S	Q	F	P E Z						
90x140	IV	NN1	0	A: 138,5-141 B: 88,5-91	914	D S	E Z	F	P E Z						
	IV	NN1	0	A: 138,5-141 B: 88,5-91	914	D S	Q	F	P E Z						

COD.	MOD.	miscelatore mixer mezclador batedeira	 cm	versione box box version Versión box versão box	finiture profili/colonna profiles/ column acabados de perfil/columna acabamentos de perfil/coluna	finiture vetro colonna glass column acabados vidrio de columna acabamentos de vidro coluna	finitura tetto roof finishing acabado techo acabamentos de telhado	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro							
								F (€)		N (€)		Q (€)	S (€)		
90x100	IV	NN2	0	A: 98,5-101 B: 88,5-91	910	D S	E Z	F	P E Z						
	IV	NN2	0	A: 98,5-101 B: 88,5-91	910	D S	Q	F	P E Z						
90x120	IV	NN2	0	A: 118,5-121 B: 88,5-91	912	D S	E Z	F	P E Z						
	IV	NN2	0	A: 118,5-121 B: 88,5-91	912	D S	Q	F	P E Z						
90x140	IV	NN2	0	A: 138,5-141 B: 88,5-91	914	D S	E Z	F	P E Z						
	IV	NN2	0	A: 138,5-141 B: 88,5-91	914	D S	Q	F	P E Z						

NN1

(A x B) mm.	(A) mm.	(C) mm.	(D) mm.	(E) mm. (110x260)
77,5x78,5	500	190	550	630
87,5x88,5	550	240	600	630
97,5x78,5	600	290	650	630
117,5x78,5	700	390	750	930
137,5x78,5	700	590	750	930
97,5x88,5	600	290	650	630
117,5x88,5	700	390	750	930
137,5x88,5	700	590	750	930


NN2

(A x B) mm.	(A) mm.	(C) mm.	(D) mm.	(E) mm. (110x260)
97,5x88,5	600	290	650	630
117,5x88,5	700	390	750	930
137,5x88,5	700	590	750	930

Prodotti speciali - Special products

Medidas especiales factibles - Medidas especiales

+10%





INVISIBLE IDRO

PENISOLA BATTENTE - PIVOT PENINSULA PENÍNSULA BATIENTE - PENÍNSULA SWING

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"




Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Vetro riflettente
Reflective glass
Vidrio Reflejo
Vidro Reflexivo
"S"

finiture profili/colonna - profiles/ column finishings

acabados de perfil/columna - acabamentos de perfil/coluna



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"O"

finitura tetto - roof finishing - acabado techo - acabamentos de telhado



Plexiglass Trasparente
Plexiglass Glass
Plexiglass transparente
Plexiglass transparente
"F"



Plexiglass Bianco
Plexiglass White
Plexiglass Blanco
Plexiglass Branco
"E"



Plexiglass Nero
Plexiglass Black
Plexiglass Negro
Plexiglass Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



215/221 cm




8 mm



32 cm







2,5 cm




(A x B) mm.	(A) mm.	(C) mm.	(D) mm.	(E) mm. (110x260)
88,5x88,5	550	290	600	630
98,5x78,5	600	340	650	630
118,5x78,5	700	440	750	930
138,5x78,5	700	640	750	930
98,5x88,5	600	340	650	630
118,5x88,5	700	440	750	930
138,5x88,5	700	640	750	930

ES: IV IP1 M 914 D / EFPF

COD.	MOD.	miscelatore mixer mezclador batedeira		 cm	versione box box version Versión box versão box	finiture profili/colonna profiles/ column finishings acabados de perfil/columna acabamentos de perfil/columna	finiture vetro colonna glass column finishings acabados vidrio de columna acabamentos de vidro coluna	finitura tetto roof finishing acabado techo acabamentos de telhado	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro				
		F (€)							N (€)		Q (€)	S (€)	
90x90	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> IP1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 88,5-91 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 990	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> IP1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 88,5-91 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 990	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
80x100	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> IP1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 98,5-101 B: 78,5	<input type="checkbox"/> 810	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> IP1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 98,5-101 B: 78,5	<input type="checkbox"/> 810	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
80x120	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> IP1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 118,5-121 B: 78,5	<input type="checkbox"/> 812	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> IP1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 118,5-121 B: 78,5	<input type="checkbox"/> 812	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
80x140	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> IP1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 138,5-141 B: 78,5	<input type="checkbox"/> 814	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> IP1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 138,5-141 B: 78,5	<input type="checkbox"/> 814	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
90x100	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> IP1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 98,5-101 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 910	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> IP1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 98,5-101 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 910	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
90x120	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> IP1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 118,5-121 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 912	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> IP1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 118,5-121 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 912	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
90x140	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> IP1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 138,5-141 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 914	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> IP1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 138,5-141 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 914	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				

M meccanico - mechanic - mecánico - mecânico T termostatico - thermostatic - termostático - termostática


FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES
IDRO

	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		-		n°4		-
	-		<input checked="" type="checkbox"/>		n°3		-		<input checked="" type="checkbox"/>



INVISIBLE IDRO

ANGOLO BATTENTE / PIVOT CORNER ÁNGULO PIVOTANTE / CANTO DE BALANÇO

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Vetro riflettente
Reflective glass
Vidrio Reflejo
Vidro Reflexivo
"S"

finiture profili/colonna - profiles/ column finishings

acabados de perfil/columna - acabamentos de perfil/coluna



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"

finitura tetto - roof finishing - acabado techo - acabamentos de telhado



Plexiglass Trasparente
Plexiglass Glass
Plexiglass transparente
Plexiglass transparente
"F"



Plexiglass Bianco
Plexiglass White
Plexiglass Blanco
Plexiglass Branco
"E"



Plexiglass Nero
Plexiglass Black
Plexiglass Negro
Plexiglass Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



215/221 cm




8 mm



32 cm







2,5 cm




(A x B) mm.	(A) mm.	(C) mm.	(D) mm.	(E) mm. (110x260)
88,5x88,5	550	290	600	630
98,5x78,5	600	340	650	630
118,5x78,5	700	440	750	930
138,5x78,5	700	640	750	930
98,5x88,5	600	340	650	630
118,5x88,5	700	440	750	930
138,5x88,5	700	640	750	930

ES: IV IA1 M 914 D / EFPF




COD.	MOD.	miscelatore mixer mezclador batedeira		 cm	versione box box version Versión box versão box	finiture profili/colonna profiles/ column finishings acabados de perfil/columna acabamentos de perfil/columna	finiture vetro colonna glass column finishings acabados vidrio de columna acabamentos de vidro coluna	finitura tetto roof finishing acabado techo acabamentos de telhado	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro				
		F (€)							N (€)		Q (€)	S (€)	
90x90	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> IA1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 88,5-91 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 990	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> IA1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 88,5-91 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 990	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
80x100	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> IA1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 98,5-101 B: 78,5	<input type="checkbox"/> 810	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> IA1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 98,5-101 B: 78,5	<input type="checkbox"/> 810	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
80x120	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> IA1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 118,5-121 B: 78,5	<input type="checkbox"/> 812	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> IA1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 118,5-121 B: 78,5	<input type="checkbox"/> 812	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
80x140	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> IA1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 138,5-141 B: 78,5	<input type="checkbox"/> 814	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> IA1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 138,5-141 B: 78,5	<input type="checkbox"/> 814	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
90x100	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> IA1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 98,5-101 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 910	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> IA1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 98,5-101 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 910	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
90x120	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> IA1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 118,5-121 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 912	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> IA1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 118,5-121 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 912	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
90x140	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> IA1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 138,5-141 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 914	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				
	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> IA1	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> T	A: 138,5-141 B: 88,5	<input type="checkbox"/> 914	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z				

M meccanico - mechanic - mecánico - mecânico T termostatico - thermostatic - termostático - termostática



FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

IDRO

	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		-		n°4		-
	-		<input checked="" type="checkbox"/>		n°3		-		<input checked="" type="checkbox"/>



INVISIBLE IDRO

NICCHIA BATTENTE / PIVOT NICHE NICHO PIVOTANTE / NICHE PIVOTANTE

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Vetro riflettente
Reflective glass
Vidrio Reflejo
Vidro Reflexivo
"S"

finiture profili/colonna - profiles/ column finishings

acabados de perfil/columna - acabamentos de perfil/coluna



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"

finitura tetto - roof finishing - acabado techo - acabamentos de telhado



Plexiglass Trasparente
Plexiglass Glass
Plexiglass transparente
Plexiglass transparente
"F"



Plexiglass Bianco
Plexiglass White
Plexiglass Blanco
Plexiglass Branco
"E"



Plexiglass Nero
Plexiglass Black
Plexiglass Negro
Plexiglass Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



215/221 cm




8 mm



32 cm



2,5 cm




*S - sinistra - left - izquierda - esquerda


*D - destra - right - derecha - direito

(A x B) mm.	(A) mm.	(C) mm.	(D) mm.	(E) mm. (110x260)
87,5x88,5	550	240	600	630
97,5x78,5	600	290	650	630
117,5x78,5	700	390	750	930
137,5x78,5	700	590	750	930
97,5x88,5	600	290	650	630
117,5x88,5	700	390	750	930
137,5x88,5	700	590	750	930

ES: IV IN1 M 914 D / EFPF

COD.	MOD.	miscelatore mixer mezclador batedeira		 cm	versione box box version Versión box versão box	finiture profili/colonna profiles/ column finishings acabados de perfil/columna acabamentos de perfil/columna	finiture vetro colonna glass column finishings acabados vidrio de columna acabamentos de vidro coluna	finitura tetto roof finishing acabado techo acabamentos de telhado	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro				
		M	T						F (€)	N (€)	Q (€)	S (€)	
90x90	IV	IN1	M T	A: 88,5-91 B: 88,5	990	D S	E Z	F	P E Z				
	IV	IN1	M T	A: 88,5-91 B: 88,5	990	D S	Q	F	P E Z				
80x100	IV	IN1	M T	A: 98,5-101 B: 78,5	810	D S	E Z	F	P E Z				
	IV	IN1	M T	A: 98,5-101 B: 78,5	810	D S	Q	F	P E Z				
80x120	IV	IN1	M T	A: 118,5-121 B: 78,5	812	D S	E Z	F	P E Z				
	IV	IN1	M T	A: 118,5-121 B: 78,5	812	D S	Q	F	P E Z				
80x140	IV	IN1	M T	A: 138,5-141 B: 78,5	814	D S	E Z	F	P E Z				
	IV	IN1	M T	A: 138,5-141 B: 78,5	814	D S	Q	F	P E Z				
90x100	IV	IN1	M T	A: 98,5-101 B: 88,5	910	D S	E Z	F	P E Z				
	IV	IN1	M T	A: 98,5-101 B: 88,5	910	D S	Q	F	P E Z				
90x120	IV	IN1	M T	A: 118,5-121 B: 88,5	912	D S	E Z	F	P E Z				
	IV	IN1	M T	A: 118,5-121 B: 88,5	912	D S	Q	F	P E Z				
90x140	IV	IN1	M T	A: 138,5-141 B: 88,5	914	D S	E Z	F	P E Z				
	IV	IN1	M T	A: 138,5-141 B: 88,5	914	D S	Q	F	P E Z				

M meccanico - mechanic - mecánico - mecânico **T** termostatico - thermostatic - termostático - termostática


FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES
IDRO

	✓		✓		-		n°4		-
	-		✓		n°3		-		✓



INVISIBLE TECH

PENISOLA BATTENTE - PIVOT PENINSULA PENÍNSULA BATIENTE - PENÍNSULA SWING

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"




Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Vetro riflettente
Reflective glass
Vidrio Reflejo
Vidro Reflexivo
"S"

finiture profili/colonna - profiles/ column finishings

acabados de perfil/columna - acabamentos de perfil/coluna



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"

finitura tetto - roof finishing - acabado techo - acabamentos de telhado



Plexiglass Trasparente
Plexiglass Glass
Plexiglass transparente
Plexiglass transparente
"F"



Plexiglass Bianco
Plexiglass White
Plexiglass Blanco
Plexiglass Branco
"E"



Plexiglass Nero
Plexiglass Black
Plexiglass Negro
Plexiglass Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



215/221 cm




8 mm



32 cm




2,5 cm



(A x B) mm.	(A) mm.	(C) mm.	(D) mm.	(E) mm. (110x260)	kW.
118,5x88,5	700	440	750	930	4.0 kW
138,5x88,5	700	640	750	930	4.0 kW

ES: IV TP1 M 914 D / EFPF

COD.	MOD.	miscelatore mixer mezclador batedeira		 cm	versione box box version Versión box versão box	finiture profili/colonna profiles/ column finishings acabados de perfil/columna acabamentos de perfil/coluna	finiture vetro colonna glass column finishings acabados vidrio de columna acabamentos de vidro coluna	finitura tetto roof finishing acabado techo acabamentos de telhado	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
		M	T						F (€)	N (€)	Q	S (€)		
90x120	IV	TP1	M	T	A: 118,5-121 B: 88,5	912	D	S	E	Z	F	P	E	Z
	IV	TP1	M	T	A: 118,5-121 B: 88,5	912	D	S	Q		F	P	E	Z
90x140	IV	TP1	M	T	A: 138,5-141 B: 88,5	914	D	S	E	Z	F	P	E	Z
	IV	TP1	M	T	A: 138,5-141 B: 88,5	914	D	S	Q		F	P	E	Z

M meccanico - mechanic - mecánico - mecânico **T** termostatico - thermostatic - termostático - termostática

INVISIBLE

RASOFILO

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI





Plexiglass Bianco
Plexiglass White
Plexiglás Blanco
Plexiglass Branco



Plexiglass Nero
Plexiglass Black
Plexiglás Negro
Plexiglass Preto













Legno verniciato Okumè
Okumè painted wood
Okumè madera pintada
Okumè madeira pintada



Optional Portaessenze (solo per Confort e Tech)
Optional port essences (only for Confort and Tech)
Esencias de puertos opcional (sol para Confort and Tech)
Cenários portuários opcionais (sol para Confort e Tech)
cod. AWED018

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

TECH

	✓		✓		temperatura / tempo - temperature / time temperatura / tiempo - temperatura / tempo		n°4		-
	✓		✓		n°3		✓		✓



INVISIBLE TECH

ANGOLO BATTENTE / PIVOT CORNER ÁNGULO PIVOTANTE / CANTO DE BALANÇO

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"




Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Vetro riflettente
Reflective glass
Vidrio Reflejo
Vidro Reflexivo
"S"

finiture profili/colonna - profiles/ column finishings

acabados de perfil/columna - acabamentos de perfil/coluna



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"

finitura tetto - roof finishing - acabado techo - acabamentos de telhado



Plexiglass Trasparente
Plexiglass Glass
Plexiglass transparente
Plexiglass transparente
"F"



Plexiglass Bianco
Plexiglass White
Plexiglás Blanco
Plexiglass Branco
"E"



Plexiglass Nero
Plexiglass Black
Plexiglás Negro
Plexiglass Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



215/221 cm




8 mm



32 cm




2,5 cm



(A x B) mm.	(A) mm.	(C) mm.	(D) mm.	(E) mm. (110x260)	kW.
118,5x88,5	700	440	750	930	4.0 kW
138,5x88,5	700	640	750	930	4.0 kW

ES: IV TA1 M 914 D / EFPF

COD.	MOD.	miscelatore mixer mezclador batedeira		versione box box version Versión box versão box	finiture profili/colonna profiles/ column finishings acabados de perfil/columna acabamentos de perfil/coluna	finiture vetro colonna glass column finishings acabados vidrio de columna acabamentos de vidro coluna	finitura tetto roof finishing acabado techo acabamentos de telhado	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro				
								F (€)	N (€)	Q (€)	S (€)	
90x120	IV	TA1	M T	A: 118,5-121 B: 88,5	912*	D S	E Z	F				
	IV	TA1	M T	A: 118,5-121 B: 88,5	912*	D S	Q	F				
90x140	IV	TA1	M T	A: 138,5-141 B: 88,5	914*	D S	E Z	F				
	IV	TA1	M T	A: 138,5-141 B: 88,5	914*	D S	Q	F				


M meccanico - mechanic - mecánico - mecânico **T** termostatico - thermostatic - termostático - termostática





Plexiglass Bianco
Plexiglass White
Plexiglás Blanco
Plexiglass Branco



Plexiglass Nero
Plexiglass Black
Plexiglás Negro
Plexiglass Preto













Legno verniciato Okumè
Okumè painted wood
Okumè madera pintada
Okumè madeira pintada



FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

TECH

	✓		✓		temperatura / tempo - temperature / time temperatura / tiempo - temperatura / tempo		n°4		-
	✓		✓		n°3		✓		✓



INVISIBLE TECH

NICCHIA BATTENTE / PIVOT NICHE NICO PIVOTANTE / NICHE PIVOTANTE

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"




Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Vetro riflettente
Reflective glass
Vidrio Reflejo
Vidro Reflexivo
"S"

finiture profili/colonna - profiles/ column finishings

acabados de perfil/columna - acabamentos de perfil/coluna



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"

finitura tetto - roof finishing - acabado techo - acabamentos de telhado



Plexiglass Trasparente
Plexiglass Glass
Plexiglass transparente
Plexiglass transparente
"F"



Plexiglass Bianco
Plexiglass White
Plexiglass Blanco
Plexiglass Branco
"E"



Plexiglass Nero
Plexiglass Black
Plexiglass Negro
Plexiglass Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



215/221 cm




8 mm



32 cm



























































2,5 cm



(A x B) mm.	(A) mm.	(C) mm.	(D) mm.	(E) mm. (110x260)	kW.
117,5x88,5	700	440	750	930	4.0 kW
137,5x88,5	700	640	750	930	4.0 kW

ES: IV TN1 M 914 D / EFPF

COD.	MOD.	miscelatore mixer mezclador batedeira			versione box box version Versión box versão box	finiture profili/colonna profiles/ column finishings acabados de perfil/columna acabamentos de perfil/coluna	finiture vetro colonna glass column finishings acabados vidrio de columna acabamentos de vidro coluna	finitura tetto roof finishing acabado techo acabamentos de telhado	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro				
		F (€)							N (€)		Q (€)	S (€)	
90x120			 	A: 118,5-121 B: 88,5		 	 		  				
			 	A: 118,5-121 B: 88,5		 			  				
90x140			 	A: 138,5-141 B: 88,5		 	 		  				
			 	A: 138,5-141 B: 88,5		 			  				

 meccanico - mechanic - mecánico - mecânico  termostatico - thermostatic - termostático - termostática



Plexiglass Bianco
Plexiglass White
Plexiglás Blanco
Plexiglass Branco





Plexiglass Nero
Plexiglass Black
Plexiglás Negro
Plexiglass Preto



Legno verniciato Okumè
Okumè painted wood
Okumè madera pintada
Okumè madeira pintada

















Prodotti speciali - Special products
Medidas especiales factibles - Medidas especiais



Optional Portaessenze (solo per Confort e Tech)
Optional port essences (only for Confort and Tech)
Esencias de puertos opcional (sol para Confort and Tech)
Cenários portuários opcionais (sol para Confort e Tech)
cod. AWED018

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

TECH

					temperatura / tempo - temperature / time temperatura / tiempo - temperatura / tempo		n°4		-
					n°3				

INVISIBLE NUDE NP1-NA1-NN1-NP2-NA2-NN2 Installazione - Installation - Instalación - Instalação

SICUREZZA IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

HYDRAULIC SAFETY

Prepare the hot and cold water supply connections and the drain connection.

For the correct functioning of the turkish bath and the multifunctional systems the water system must have the following characteristics

- Normal pressure at 3.5 bar.
- Min / Max network pressure from 2 to 5 bar.
- Hot water temperature at 60 ° C.
- Minimum water flow 12 l / min

The connection to the water network must be carried out in compliance with the provisions of the law and current regulations also concerning the pollution of water networks.

SEGURIDAD HIDRÁULICA

Prepare las conexiones de suministro de agua fría y caliente y la conexión de drenaje.

Para el correcto funcionamiento del baño turco y los sistemas multifuncionales, el sistema de agua debe tener las siguientes características

- Presión normal a 3.5 bar.
- Presión de red mínima / máxima de 2 a 5 bar.
- Temperatura del agua caliente a 60 ° C.
- Flujo de agua mínimo 12 l / min

La conexión a la red de agua debe llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones de la ley y las normas vigentes también sobre la contaminación de las redes de agua.





SEGURANÇA HIDRÁULICA

Prepare as conexões de abastecimento de água quente e fria e a conexão de drenagem.

Para o funcionamento correto do banho turco e dos sistemas multifuncionais, o sistema de água deve ter as seguintes características

- Pressão normal a 3,5 bar.
- Pressão de rede mínima / máxima de 2 a 5 bar.
- Temperatura da água quente a 60 ° C.
- Fluxo mínimo de água 12 l / min

A conexão com a rede de água deve ser realizada de acordo com as disposições da lei e os regulamentos vigentes também relativos à poluição das redes de água.



INVISIBLE NP1 - NA1	INVISIBLE NN1
(A x B) mm.	(A x B) mm.
78,5x78,5	77,5x78,5
88,5x88,5	87,5x88,5
98,5x78,5	97,5x78,5
118,5x78,5	117,5x78,5
138,5x78,5	137,5x78,5
98,5x88,5	97,5x88,5
118,5x88,5	117,5x88,5
138,5x88,5	137,5x88,5

INVISIBLE NP2 - NA2	INVISIBLE NN2
(A x B) mm.	(A x B) mm.
98,5x88,5	97,5x88,5
118,5x88,5	117,5x88,5
138,5x88,5	137,5x88,5



Area idonea per attacco idrico
Area suitable for water attack
Área adecuada para ataque de agua
Área adequada para ataque de água

Uscita acqua miscelata diametro ½
Mixed water outlet ½ diameter
Salida de agua mixta de ½ diámetro
Saída de água mista ½ diámetro



ATTENZIONE: Predisposizione rubinetteria a monte e scarico acqua a cura del cliente
ATTENTION: Preparation of upstream taps and water drainage by the customer
ATENCIÓN: Preparación de grifos aguas arriba y drenaje de agua por parte del cliente
ATENÇÃO: Preparação de torneiras a montante e drenagem de água pelo cliente

INVISIBLE IDRO IP1- IA1- IN1

Installazione - Installation - Instalación - Instalação

SICUREZZA IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico.
Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

HYDRAULIC SAFETY

Prepare the hot and cold water supply connections and the drain connection.
For the correct functioning of the turkish bath and the multifunctional systems the water system must have the following characteristics

- Normal pressure at 3.5 bar.
- Min / Max network pressure from 2 to 5 bar.
- Hot water temperature at 60 ° C.
- Minimum water flow 12 l / min

The connection to the water network must be carried out in compliance with the provisions of the law and current regulations also concerning the pollution of water networks.

SEGURIDAD HIDRÁULICA

Prepare las conexiones de suministro de agua fría y caliente y la conexión de drenaje.
Para el correcto funcionamiento del baño turco y los sistemas multifuncionales, el sistema de agua debe tener las siguientes características

- Presión normal a 3.5 bar.
- Presión de red mínima / máxima de 2 a 5 bar.
- Temperatura del agua caliente a 60 ° C.
- Flujo de agua mínimo 12 l / min


La conexión a la red de agua debe llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones de la ley y las normas vigentes también sobre la contaminación de las redes de agua.

SEGURANÇA HIDRÁULICA


Prepare as conexões de abastecimento de água quente e fria e a conexão de drenagem.
Para o funcionamento correto do banho turco e dos sistemas multifuncionais, o sistema de água deve ter as seguintes características

- Pressão normal a 3,5 bar.
- Pressão de rede mínima / máxima de 2 a 5 bar.
- Temperatura da água quente a 60 ° C.
- Fluxo mínimo de água 12 l / min

A conexão com a rede de água deve ser realizada de acordo com as disposições da lei e os regulamentos vigentes também relativos à poluição das redes de água.



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito

INVISIBLE IP1 - IA1	INVISIBLE IN1
(A x B) mm.	(A x B) mm.
88,5x88,5	87,5x88,5
98,5x78,5	97,5x78,5
118,5x78,5	117,5x78,5
138,5x78,5	137,5x78,5
98,5x88,5	97,5x88,5
118,5x88,5	117,5x88,5
138,5x88,5	137,5x88,5



Allaccio acqua calda e fredda per rubinetteria diametro 1/2"
Hot and cold water connection for 1/2 "diameter taps
Conexión de agua fría y caliente para grifos de 1/2 "de diámetro
Conexão de água quente e fria para torneiras de 1/2 "de diámetro



Area idonea per attacco idrico
Area suitable for water attack
Área adecuada para ataque de agua
Área adequada para ataque de água

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza del generatore di calore.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali della sauna.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento con cavo a normativa secondo la potenza installata.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

SICUREZZA IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

ELECTRICAL SAFETY

The product assumes that the system to which it is connected and the room in which it is installed meet the safety requirements established by rules and laws, including:

- Have an efficient protection (grounding) circuit.
- Have a high sensitivity differential protection device according to the power of the heat generator.
- Limitation of electrical devices in the zones (zones 0, 1, 2, 3) of the bathrooms and their equipotentiality.
- Prepare a mains disconnecter with contact opening <3 mm and characteristics suitable for the nominal sauna data.
- Prepare a suitable connection system with a standard cable according to the installed power.
- Use of electrical equipment certified according to the rules.

HYDRAULIC SAFETY

Prepare the hot and cold water supply connections and the drain connection.

For the correct functioning of the turkish bath and the multifunctional systems the water system must have the following characteristics

- Normal pressure at 3.5 bar.
- Min / Max network pressure from 2 to 5 bar.
- Hot water temperature at 60 ° C.
- Minimum water flow 12 l / min

The connection to the water network must be carried out in compliance with the provisions of the law and current regulations also concerning the pollution of water networks.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

El producto asume que el sistema al que está conectado y la habitación en la que está instalado cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por las normas y leyes, que incluyen:

- Tener un circuito de protección (conexión a tierra) eficiente.
- Tener un dispositivo de protección diferencial de alta sensibilidad según la potencia del generador de calor.
- Limitación de dispositivos eléctricos en las zonas (zonas 0, 1, 2, 3) de los baños y su equipotencialidad.
- Prepare un seccionador de red con apertura de contacto <3 mm y características adecuadas para los datos nominales de la sauna.
- Prepare un sistema de conexión adecuado con un cable estándar de acuerdo con la potencia instalada.
- Uso de equipos eléctricos certificados de acuerdo con las reglas.

SEGURIDAD HIDRÁULICA

Prepare las conexiones de suministro de agua fría y caliente y la conexión de drenaje.

Para el correcto funcionamiento del baño turco y los sistemas multifuncionales, el sistema de agua debe tener las siguientes características

- Presión normal a 3.5 bar.
- Presión de red mínima / máxima de 2 a 5 bar.
- Temperatura del agua caliente a 60 ° C.
- Flujo de agua mínimo 12 l / min

La conexión a la red de agua debe llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones de la ley y las normas vigentes también sobre la contaminación de las redes de agua.

SEGURANÇA ELÉCTRICA

O produto pressupõe que o sistema ao qual está conectado e a sala em que está instalado atende aos requisitos de segurança estabelecidos pelas regras e leis, incluindo:



- Tenha um circuito de proteção eficiente (aterramento).
- Possui um dispositivo de proteção diferencial de alta sensibilidade de acordo com a potência do gerador de calor.
- Limitação de dispositivos elétricos nas zonas (zonas 0, 1, 2, 3) dos banheiros e sua equipotencialidade.
- Prepare um seccionador de rede com abertura de contato <3 mm e características adequadas para os dados nominais da sauna.
- Prepare um sistema de conexão adequado com um cabo padrão de acordo com a energia instalada.
- Uso de equipamentos elétricos certificados de acordo com as regras.

SEGURANÇA HIDRÁULICA

Prepare as conexões de abastecimento de água quente e fria e a conexão de drenagem. Para o funcionamento correto do banho turco e dos sistemas multifuncionais, o sistema de água deve ter as seguintes características

- Pressão normal a 3,5 bar.
- Pressão de rede mínima / máxima de 2 a 5 bar.
- Temperatura da água quente a 60 ° C.
- Fluxo mínimo de água 12 l / min

A conexão com a rede de água deve ser realizada de acordo com as disposições da lei e os regulamentos vigentes também relativos à poluição das redes de água.




INVISIBLE IP1 - IA1	INVISIBLE IN1
(A x B) mm.	(A x B) mm.
118,5x88,5	117,5x88,5
138,5x88,5	137,5x88,5



Allaccio acqua calda e fredda per rubinetteria diametro 1/2"
Hot and cold water connection for 1/2" diameter taps
Conexión de agua fría y caliente para grifos de 1/2" de diámetro
Conexão de água quente e fria para torneiras de 1/2" de diámetro




Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz (kW. 4.0)
Power supply 220-240 V - 50 Hz (kW. 4.0)
Alimentación eléctrica 220-240 V - 50 Hz (kW. 4.0)
Fonte de alimentação 220-240 V - 50 Hz (kW. 4.0)



Area idonea per attacco idrico
Area suitable for water attack
Área adecuada para ataque de agua
Area adequada para ataque de água



ATTENZIONE: Predisposizione scarico acqua a cura del cliente
ATTENTION: Preparation of water drainage by the customer
ATENCIÓN: Preparación del drenaje de agua por parte del cliente
ATENÇÃO: Preparação de drenagem de água pelo cliente




Posizione scarico acqua CONSIGLIATO
RECOMMENDED water drain position
Posición de drenaje de agua RECOMENDADA
Posição de drenagem de água RECOMENDADA



ATTENZIONE: Scarico acqua calda generatore di vapore
ATTENTION: Steam generator hot water discharge
ATENCIÓN: descarga de agua caliente del generador de vapor
ATENÇÃO: descarga de água quente do gerador de vapor



Posizione scarico acqua NON CONSIGLIATA
Water drain position NOT RECOMMENDED
Posición de drenaje de agua NO RECOMENDADO
Posição de drenagem de água NÃO RECOMENDADA



RASODOCCIA >



FILODOCCIA >

SERVIZI

NIRVANA COMBI2

NIRVANA COMBI1

NIRVANA SAUNA








WATERPOLE

RASOFILO

RASODOCCIA+FILODOCCIA

isola / island / isla / ilha	pivot	
	open	
penisola / peninsula / península	scorrevole sliding corredizo deslizamento	
	pivot	
open		

RASODOCCIA+FILODOCCIA

	<p>scorrevole sliding corredizo deslizamento</p>	<p>parete / wall / pared parede</p>
	<p>pivot</p>	
	<p>open</p>	
	<p>scorrevole sliding corredizo deslizamento</p>	<p>nicchia / niche / nicho</p>
	<p>pivot</p>	
	<p>open</p>	
	<p>open</p>	

RASOFILO

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI

RASODOCCIA + FILODOCCIA

ISOLA BATTENTE 1FL / PIVOT ISLAND 1FL ISLA PIVOTANTE 1FL / PIVOT ISLAND 1FL

Materiali e finiture - Materials and finishings


Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"



Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm




8 mm



77 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%







lunghezza - length - longitud - comprimento:
828, 1125, 1323, 1521, 1620, 1719, 1818, 1917, 2016

+10%






altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente



+10%

Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro


COD.	MOD.			versione box box version Version box versão box	colonna column columna coluna		doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio												
							E	Z	L	T	(€)		(€)		(€)				
RASO	PR	06	927	09	800	C	D	S	(mod.06)	9	E	Q	Z						
FILO	PF	07	1026	10	900	E			(mod.07)	7									
RASO	PR	06	1244	12	800	C	D	S	(mod.06)	9	E	Q	Z						
FILO	PF	07	1422	14	900	E			(mod.07)	7									

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.			versione box box version Version box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro												
							F	N	Q	(€)		(€)		(€)					
RASO	CR	06	927	09	800	C	D	S	(mod.06)	9	E	Q	Z						
FILO	CF	07	1026	10	900	E			(mod.07)	7									
RASO	CR	06	1244	12	800	C	D	S	(mod.06)	9	E	Q	Z						
FILO	CF	07	1422	14	900	E			(mod.07)	7									



9 con colonna - with column - con columna - com coluna



7 con colonna - with column - con columna - com coluna

RASODOCCIA + FILODOCCIA

ISOLA OPEN / OPEN ISLAND / ISLA OPEN / ISLAND OPEN

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas




FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm



8 mm




77 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



MOD 08



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%







lunghezza - length - longitud - comprimento:
828, 1125, 1323, 1521, 1620, 1719, 1818, 1917, 2016

+10%






altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente

+10%


Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro


COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna		doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio									
							E	Z	L	T	(€)		(€)		(€)	
RASO	08	1224	12	700	A											
FILO		1422	14	800	C	0	2	E	Q	Z						
		1620	16	900	E											
RASO	08	1818	18	700	A											
FILO		2016	20	800	C	0	2	E	Q	Z						
					900	E										

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro									
							F	N	Q	(€)		(€)		(€)		
RASO	08	1224	12	700	A											
FILO		1422	14	800	C	0	2	E	Q	Z						
		1620	16	900	E											
RASO	08	1818	18	700	A											
FILO		2016	20	800	C	0	2	E	Q	Z						
					900	E										

colonna soffione su piatto
shower column over shower tray
columna alcachofa en el plato de ducha
Coluna de alcachofa na bandeja de chuveiro

ART.	(€)	
5C036/Q	cromo chrome cromo	



2 con colonna - with column - con columna - com coluna

RASOFILO
WATERPOLE
NIRVANA SAUNA
NIRVANA COMBI1
NIRVANA COMBI2
SERVIZI

RASODOCCIA + FILODOCCIA

PARETE BATTENTE 1F / PIVOT WALL 1F

PANEL PIVOTANTE 1F / 1F PAREDE DE BALANÇO

Materiali e finiture - Materials and finishings


Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Alumínio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Alumínio Preto
"Z"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Alumínio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Alumínio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas




FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm



8 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%







lunghezza - length - longitud - comprimento:
828, 1125, 1323, 1521, 1719, 1818, 1917, 2016

+10%






altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente



+10%

Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna		doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio									
							E	Z	L	T	(€)		(€)		(€)	
RASO	PR	10	927	09	700	A										
FILO	PF	11	1026	10	800	C	D	S			E	Q	Z			
					900	E										
RASO	PR	10	1224	12	700	A										
FILO	PF	11	1422	14	800	C	D	S			E	Q	Z			
					900	E										

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro									
							F	N	Q	(€)		(€)		(€)		
RASO	CR	10	927	09	700	A										
FILO	CF	11	1026	10	800	C	D	S			E	Q	Z			
					900	E										
RASO	CR	10	1224	12	700	A										
FILO	CF	11	1422	14	800	C	D	S			E	Q	Z			
					900	E										



6 con colonna - with column - con columna - com coluna
0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

6 con colonna - with column - con columna - com coluna
0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

RASODOCCIA + FILODOCCIA

PARETE BI OPEN / BI OPEN WALL PANEL BI OPEN / PAREDE BI OPEN

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas



FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm




8 mm



77 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%

lunghezza - length - longitud - comprimento:
1026, 1125, 1224, 1323, 1521, 1719, 1917

+10%

altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente



+10%

Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro

COD.	MOD.	Image 1		Image 2		versione box box version Version box versão box	colonna column columna coluna	Image 3	doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio																				
		E	Z	L	T				(€)	Truck	(€)	Truck	(€)	Truck															
RASO	PR	1422	14	700	A	0	3	9	0	E	Q	Z																	
FILO	PF												20	16	800	C	0	3	9	0	E	Q	Z						
																								900	E				
RASO	PR	1818	18	700	A	0	3	9	0	E	Q	Z																	
FILO	PF												20	20	800	C	0	3	9	0	E	Q	Z						
																								900	E				
RASO	PR	1818	18	1200	G	0	3	9	0	E	Q	Z																	
FILO	PF												77	20	1400	H	0	3	9	0	E	Q	Z						
																								2016	E				

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.	Image 1		Image 2		versione box box version Version box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro																				
		F	N	Q	(€)				Truck	(€)	Truck	(€)	Truck																
RASO	CR	1422	14	700	A	0	3	9	0	E	Q	Z																	
FILO	CF												20	16	800	C	0	3	9	0	E	Q	Z						
																								900	E				
RASO	CR	1818	18	700	A	0	3	9	0	E	Q	Z																	
FILO	CF												20	20	800	C	0	3	9	0	E	Q	Z						
																								900	E				



9 3 con colonna - with column - con columna - com coluna
0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

RASODOCCIA + FILODOCCIA

PARETE SCORREVOLE 1S / SLIDING WALL 1S PANEL CORREDERO 1S / PAREDE DESLIZANTE

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"




Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm




8 mm



77 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%






lunghezza - length - longitud - comprimento:
1323, 1521, 1719, 1818, 1917, 2016

+10%





altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente

+10%

Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna		doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio							
		E	Z				(€)		L	(€)		T	(€)	
RASO <input type="checkbox"/> PR	<input type="checkbox"/> 51	1125*	<input type="checkbox"/> 11	700	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z	_____					
FILO <input type="checkbox"/> PF			800	<input type="checkbox"/> C	_____									
			900	<input type="checkbox"/> E	_____									
RASO <input type="checkbox"/> PR	<input type="checkbox"/> 51	1224*	<input type="checkbox"/> 12	700	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z	_____					
FILO <input type="checkbox"/> PF			800	<input type="checkbox"/> C	_____									
			1422	<input type="checkbox"/> 14	900				<input type="checkbox"/> E	_____				
		1620	<input type="checkbox"/> 16						_____					

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro							
		F	(€)					N	(€)		Q	(€)		
RASO <input type="checkbox"/> CR	<input type="checkbox"/> 51	1125*	<input type="checkbox"/> 11	700	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z	_____					
FILO <input type="checkbox"/> CF			800	<input type="checkbox"/> C	_____									
			900	<input type="checkbox"/> E	_____									
RASO <input type="checkbox"/> CR	<input type="checkbox"/> 51	1224*	<input type="checkbox"/> 12	700	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z	_____					
FILO <input type="checkbox"/> CF			800	<input type="checkbox"/> C	_____									
			1422	<input type="checkbox"/> 14	900				<input type="checkbox"/> E	_____				
		1620	<input type="checkbox"/> 16						_____					



0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

*ingresso utile al box
*entry space:
*entrada útil:
43cm

MOD 51

*D - destra - right - derecha - direito

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



RASODOCCIA + FILODOCCIA

ANGOLO OPEN / OPEN CORNER ÁNGULO OPEN / CANTO OPEN

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"




Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas



FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm




8 mm



77 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%

lunghezza - length - longitud - comprimento:
1224, 1323, 1521, 1719, 1917

+10%

altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente



+10%

Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro

COD.	MOD.	Image		versione box box version Version box versão box	colonna column columna coluna	Image	doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio								
		Image	Image				E	Z	L	T	(€)	Truck			
RASO	PR	21	1422	14	700	A									
FILO	PF	22	1620	16	800	C	D	S	6	E	Q	Z			
					900	E			0						
RASO	PR	21	1818	18	700	A									
FILO	PF	22	2016	20	800	C	D	S	6	E	Q	Z			
					900	E			0						

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.	Image		versione box box version Version box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro								
		Image	Image				F	N	Q	(€)	Truck	(€)	Truck	(€)	Truck
RASO	CR	21	1422	14	700	A									
FILO	CF	22	1620	16	800	C	D	S	6	E	Q	Z			
					900	E			0						
RASO	CR	21	1818	18	700	A									
FILO	CF	22	2016	20	800	C	D	S	6	E	Q	Z			
					900	E			0						



6 con colonna - with column - con columna - com coluna
 0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

6 con colonna - with column - con columna - com coluna
 0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

RASODOCCIA + FILODOCCIA

ANGOLO BATTENTE / PIVOT CORNER ÁNGULO PIVOTANTE / CANTO DE BALANÇO

Materiali e finiture - Materials and finishings


Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"



Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas




FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm



8 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%







lunghezza - length - longitud - comprimento:
828, 1125, 1323, 1521, 1620, 1719, 1818, 1917, 2016

+10%






altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente



+10%

Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna		doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio									
							E	Z	L	T	(€)		(€)		(€)	
RASO	PR	29	927	09	700	A										
FILO	PF	30	1026	10	800	C	D	S			E	Q	Z			
					900	E										
RASO	PR	29	1224	12	700	A										
FILO	PF	30	1422	14	800	C	D	S			E	Q	Z			
					900	E										

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro									
							F	N	Q	(€)		(€)		(€)		
RASO	CR	29	927	09	700	A										
FILO	CF	30	1026	10	800	C	D	S			E	Q	Z			
					900	E										
RASO	CR	29	1224	12	700	A										
FILO	CF	30	1422	14	800	C	D	S			E	Q	Z			
					900	E										



6 con colonna - with column - con columna - com coluna
 0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

6 con colonna - with column - con columna - com coluna
 0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

RASODOCCIA + FILODOCCIA

ANGOLO BATTENTE 1F/ PIVOT CORNER 1F ÂNGULO PIVOTANTE 1F/ CANTO DE BALANÇO 1F

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"




Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm




8 mm



77 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%







lunghezza - length - longitud - comprimento:
828, 1323, 1521, 1719, 1818, 1917, 2016

+10%






altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente



+10%

Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro

COD.	MOD.			versione box box version Version box versão box	colonna column columna coluna		doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio					
							E	Z	L	T		
							(€)		(€)		(€)	
RASO	PR	23	927	09	700	A						
FILO	PF	26	1026	10	800	C	D	S		E	Q	Z
			1125	11	900	E						
RASO	PR	23	1224	12	700	A						
FILO	PF	26	1422	14	800	C	D	S		E	Q	Z
			1620	16	900	E						

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.			versione box box version Version box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							F	N	Q			
							(€)		(€)		(€)	
RASO	CR	23	927	09	700	A						
FILO	CF	26	1026	10	800	C	D	S		E	Q	Z
			1125	11	900	E						
RASO	CR	23	1224	12	700	A						
FILO	CF	26	1422	14	800	C	D	S		E	Q	Z
			1620	16	900	E						



6 con colonna - with column - con columna - com coluna

0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

6 con colonna - with column - con columna - com coluna

0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna



RASODOCCIA + FILODOCCIA

ANGOLO FISSO OPEN / FIXED OPEN CORNER ÂNGULO FIJO OPEN / ÂNGULO FIXO OPEN

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm




8 mm



77 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%







lunghezza - length - longitud - comprimento:
828, 1323, 1521, 1719, 1818, 1917, 2016

+10%






altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente


+10%

Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna		doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio					
							E	Z	L	T		
							(€)		(€)		(€)	
RASO	PR	35	1224	12	700	A						
FILO	PF	36	1422	14	800	C	D	S	6	E	Q	Z
			1620	16	900	E			0			
RASO	PR	35	1818	18	700	A						
FILO	PF	36	2016	20	800	C	D	S	6	E	Q	Z
					900	E			0			

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
							F	N	Q			
							(€)		(€)		(€)	
RASO	CR	35	1224	12	700	A						
FILO	CF	36	1422	14	800	C	D	S	6	E	Q	Z
			1620	16	900	E			0			
RASO	CR	35	1818	18	700	A						
FILO	CF	36	2016	20	800	C	D	S	6	E	Q	Z
					900	E			0			




colonna soffione su piatto
shower column over shower tray
columna alcachofa en el plato de ducha
Coluna de alcachofra na bandeja de chuveiro


ART. (€) 
5C036/Q cromo
chrome
cromo

MOD 35

*D - destra - right - derecha - direito *S - sinistra - left - izquierda - esquerda




posizione della colonna sul piatto
column position on the tray
posición de la columna sobre el plato
Posição da coluna no prato




6 con colonna - with column - con columna - com coluna
0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

MOD 36

*D - destra - right - derecha - direito *S - sinistra - left - izquierda - esquerda



posizione della colonna sul piatto
column position on the tray
posición de la columna sobre el plato
Posição da coluna no prato



6 con colonna - with column - con columna - com coluna
0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

RASODOCCIA + FILODOCCIA

ANGOLO BATTENTE 1FL/ PIVOT CORNER 1FL ÂNGULO PIVOTANTE 1FL/ CANTO DE BALANÇO 1FL

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Alumínio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminium Black
Alumínio Negro
Alumínio Preto
"Z"




Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Alumínio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Alumínio Negro
Alumínio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas




FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm



8 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%



lunghezza - length - longitud - comprimento:
828, 1323, 1521, 1719, 1818, 1917, 2016

+10%


altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente




+10%

Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro



COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna		doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio								
		E	Z				L	T							
		(€)		(€)		(€)									
RASO	PR	31	927	09	800	C	D	S	1	7	0	E	Q	Z	
FILO	PF	32	1026	10	900	E									
			1125	11											
RASO	PR	31	1224	12	800	C	D	S	1	7	0	E	Q	Z	
FILO	PF	32	1422	14	900	E									

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro								
		F	N				Q								
		(€)		(€)		(€)									
RASO	CR	31	927	09	800	C	D	S	1	7	0	E	Q	Z	
FILO	CF	32	1026	10	900	E									
			1125	11											
RASO	CR	31	1224	12	800	C	D	S	1	7	0	E	Q	Z	
FILO	CF	32	1422	14	900	E									



- 1 con colonna - with column - con columna - com coluna
- 7 con colonna - with column - con columna - com coluna
- 0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna



- 1 con colonna - with column - con columna - com coluna
- 7 con colonna - with column - con columna - com coluna
- 0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

RASODOCCIA + FILODOCCIA

ANGOLO SCORREVOLE 1S / SLIDING CORNER 1S ÁNGULO CORREDERO 1S / ESQUINA DESLIZANTE 1S

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Alumínio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminium Black
Alumínio Negro
Alumínio Preto
"Z"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Alumínio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Alumínio Negro
Alumínio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm



8 mm




P



77 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%



lunghezza - length - longitud - comprimento:
1125*, 1323, 1521, 1719, 1917, 2016

+10%


altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente

+10%

Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna		doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio			
		<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> Z				<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> T		
RASO <input type="checkbox"/> PR	<input type="checkbox"/> 52	1224*	<input type="checkbox"/> 12	700	<input type="checkbox"/> A					
FILO <input type="checkbox"/> PF	<input type="checkbox"/> 53	1422	<input type="checkbox"/> 14	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z		
		1620	<input type="checkbox"/> 16	900	<input type="checkbox"/> E					
RASO <input type="checkbox"/> PR	<input type="checkbox"/> 52	1818	<input type="checkbox"/> 18	700	<input type="checkbox"/> A					
FILO <input type="checkbox"/> PF	<input type="checkbox"/> 53	2016	<input type="checkbox"/> 20	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z		
				900	<input type="checkbox"/> E					


Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro			
		<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> N				<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/>		
RASO <input type="checkbox"/> CR	<input type="checkbox"/> 52	1224*	<input type="checkbox"/> 12	700	<input type="checkbox"/> A					
FILO <input type="checkbox"/> CF	<input type="checkbox"/> 53	1422	<input type="checkbox"/> 14	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z		
		1620	<input type="checkbox"/> 16	900	<input type="checkbox"/> E					
RASO <input type="checkbox"/> CR	<input type="checkbox"/> 52	1818	<input type="checkbox"/> 18	700	<input type="checkbox"/> A					
FILO <input type="checkbox"/> CF	<input type="checkbox"/> 53	2016	<input type="checkbox"/> 20	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z		
				900	<input type="checkbox"/> E					

*Ingresso utile al box - *Entry space - *entrada útil a la cabina - *entrada útil na cabine: 43cm


MOD 52

*D - destra - right - derecha - direito




0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda




MOD 53

*D - destra - right - derecha - direito



0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



RASODOCCIA + FILODOCCIA

NICCHIA BATTENTE 1F / PIVOT NICHE 1F NICHO PIVOTANTE 1F / NICHE PIVOTANTE 1F

Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm




8 mm



77 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950 +10%



lunghezza - length - longitud - comprimento:
828, 1125, 1323, 1521, 1719, 1818, 1917, 2016 +10%

altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente +10%






MOD 38 - 39



MOD 81 - 82



Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna		doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio
RASO <input type="checkbox"/> PR	38	927	<input type="checkbox"/> 09	700	<input type="checkbox"/> A		
FILO <input type="checkbox"/> PF	39	1026	<input type="checkbox"/> 10	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z
				900	<input type="checkbox"/> E		
RASO <input type="checkbox"/> PR	38	1244	<input type="checkbox"/> 12	700	<input type="checkbox"/> A		
FILO <input type="checkbox"/> PF	39	1422	<input type="checkbox"/> 14	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z
		1620	<input type="checkbox"/> 16	900	<input type="checkbox"/> E		
RASO <input type="checkbox"/> PR	81	927	<input type="checkbox"/> 09	1200	<input type="checkbox"/> G		
FILO <input type="checkbox"/> PF	82	1026	<input type="checkbox"/> 10	1400	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z


Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro
RASO <input type="checkbox"/> CR	<input type="checkbox"/> 38	927	<input type="checkbox"/> 09	700	<input type="checkbox"/> A		<input type="checkbox"/> F (€) <input type="checkbox"/> N (€) <input type="checkbox"/> Q (€)
FILO <input type="checkbox"/> CF	<input type="checkbox"/> 39	1026	<input type="checkbox"/> 10	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z
		900	<input type="checkbox"/> E				
RASO <input type="checkbox"/> CR	<input type="checkbox"/> 38	1244	<input type="checkbox"/> 12	700	<input type="checkbox"/> A		
FILO <input type="checkbox"/> CF	<input type="checkbox"/> 39	1422	<input type="checkbox"/> 14	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z
		1620	<input type="checkbox"/> 16	900	<input type="checkbox"/> E		


MOD 38

*D - destra - right - derecha - direito

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda




posizione della colonna sul piatto
column position on the tray
posición de la columna sobre el plato
Posição da coluna no prato




MOD 39

*D - destra - right - derecha - direito

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda




posizione della colonna sul piatto
column position on the tray
posición de la columna sobre el plato
Posição da coluna no prato




MOD 81

*D - destra - right - derecha - direito

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda




posizione della colonna sul piatto
column position on the tray
posición de la columna sobre el plato
Posição da coluna no prato




MOD 82

*D - destra - right - derecha - direito

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



posizione della colonna sul piatto
column position on the tray
posición de la columna sobre el plato
Posição da coluna no prato



6 con colonna - with column - con columna - com coluna

0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

RASODOCCIA + FILODOCCIA

NICCHIA BATTENTE P / PIVOT NICHE P NICHO PIVOTANTE P / NICHE PIVOTANTE P

Materiali e finiture - Materials and finishings


Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Alumínio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Alumínio Preto
"Z"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Alumínio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Alumínio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm




8 mm



77 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%

lunghezza - length - longitud - comprimento:
828, 1125, 1323, 1521, 1719, 1818, 1917, 2016

+10%

altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente



+10%

Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro

COD.	MOD.	Image 1		Image 2		versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	Image 3	doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio						
		E	Z	L	T										
										(€)		(€)		(€)	
RASO	41	927	09	700	A	D S	2	E Q Z							
FILO				800	C				0						
				1026	10				900	E					
RASO	41	1224	12	700	A	D S	2	E Q Z							
FILO				800	C				0						
				1422	14				900	E					

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.	Image 1		Image 2		versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro						
		F	N	Q											
										(€)		(€)		(€)	
RASO	41	927	09	700	A	D S	2	E Q Z							
FILO				800	C				0						
				1026	10				900	E					
RASO	41	1224	12	700	A	D S	2	E Q Z							
FILO				800	C				0						
				1422	14				900	E					



- 2 con colonna - with column - con columna - com coluna
- 0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

RASODOCCIA + FILODOCCIA

NICCHIA OPEN 1F / OPEN NICHE 1F NICHO OPEN 1F / NICHE OPEN 1F


Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"


Caratteristiche tecniche - Technical features
Características técnicas - Características técnicas



FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm




8 mm



77 mm

FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%

lunghezza - length - longitud - comprimento:
1224, 1323, 1521, 1719, 1917

+10%

altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente


+10%

Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro

COD.	MOD.	img alt="Shower tray variants" data-bbox="210 60 400 110"/>		versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	img alt="Shower tray with column" data-bbox="600 60 670 110"/>	doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio											
		E	Z				(€)	img alt="truck icon" data-bbox="740 95 765 110"/>	L	(€)	img alt="truck icon" data-bbox="830 95 855 110"/>	T	(€)	img alt="truck icon" data-bbox="920 95 945 110"/>				
RASO	PR	37	1422	14	700	A	D S	6	E	Q	Z							
FILO	PF		1620	16	800	C						0						
				900	E													
RASO	PR	37	1818	18	700	A	D S	6	E	Q	Z							
FILO	PF		2016	20	800	C						0						
				900	E													

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche


COD.	MOD.	img alt="Shower cabin variants" data-bbox="230 315 380 365"/>		versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro											
		F	(€)				img alt="truck icon" data-bbox="740 350 765 365"/>	N	(€)	img alt="truck icon" data-bbox="830 350 855 365"/>	Q	(€)	img alt="truck icon" data-bbox="920 350 945 365"/>					
RASO	CR	37	1422	14	700	A	D S	6	E	Q	Z							
FILO	CF		1620	16	800	C						0						
				900	E													
RASO	CR	37	1818	18	700	A	D S	6	E	Q	Z							
FILO	CF		2016	20	800	C						0						
				900	E													




colonna soffione su piatto
Shower column over shower tray
columna alcachofa en el plato de ducha
Coluna de alcachofra na bandeja de chuveiro

ART. (€) 
5C036/Q cromo
chrome
cromio

MOD 38



posizione della colonna sul piatto
column position on the tray
posición de la columna sobre el plato
Posição da coluna no prato



6 con colonna - with column - con columna - com coluna
0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

RASODOCCIA + FILODOCCIA

NICCHIA BATTENTE 2F / PIVOT NICHE 2F NICHO PIVOTANTE 2F / NICHE PIVOTANTE 2F

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Alumínio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Alumínio Preto
"Z"




Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Alumínio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Alumínio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Alumínio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas




FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm



8 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%

lunghezza - length - longitud - comprimento:
1224, 1323, 1521, 1719, 1917

+10%

altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente



+10%

Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro

COD.	MOD.	Image 1		Image 2		versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	Image 3	doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio					
		E	Z	L	T				(€)	🚚	(€)	🚚	(€)	🚚
RASO	40	1422	14	700	A	D S	6	E Q Z						
FILO			PF		1620				16	C	0			
RASO	40	1818	18	700	A	D S	6	E Q Z						
FILO			PF		2016				20	C	0			
				900	E									

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.	Image 1		Image 2		versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro					
		F	N	Q	(€)				🚚	(€)	🚚	(€)	🚚	
RASO	40	1422	14	700	A	D S	6	E Q Z						
FILO			CF		1620				16	C	0			
RASO	40	1818	18	700	A	D S	6	E Q Z						
FILO			CF		2016				20	C	0			
				900	E									



- 6 con colonna - with column - con columna - com coluna
- 0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

RASODOCCIA + FILODOCCIA

NICCHIA BATTENTE 1F / PIVOT NICHE 1F NICHO PIVOTANTE 1F / NICHE PIVOTANTE 1F

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"




Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm



8 mm




P



77 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%







lunghezza - length - longitud - comprimento:
828, 1125, 1323, 1521 1620, 1719, 1818, 1919, 2016

+10%






altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente



+10%

Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna		doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio												
							E	Z	L	T	(€)		(€)		(€)				
RASO	PR	42	927	09	800	C	D	S	7	9	0	E	Q	Z					
FILO	PF	43	1026	10	900	E													
RASO	PR	42	1224	12	800	C	D	S	7	9	0	E	Q	Z					
FILO	PF	43	1422	14	900	E													

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro												
							F	N	Q	(€)		(€)		(€)					
RASO	CR	42	927	09	800	C	D	S	7	9	0	E	Q	Z					
FILO	CF	43	1026	10	900	E													
RASO	CR	42	1224	12	800	C	D	S	7	9	0	E	Q	Z					
FILO	CF	43	1422	14	900	E													



- 7 con colonna - with column - con columna - com coluna
- 9 con colonna - with column - con columna - com coluna
- 0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna

- 7 con colonna - with column - con columna - com coluna
- 9 con colonna - with column - con columna - com coluna
- 0 senza colonna - without column - sin columna - sem coluna



RASODOCCIA + FILODOCCIA

NICCHIA SCORREVOLE 1S / SLIDING NICHE 1S NICHU CORREDERO 1S / NICHU DESLIZANTE 1S

Materiali e finiture - Materials and finishings


Materiales y acabados - Materiais e acabamentos




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"




Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas




FILO: 205 cm
RASO: 197,6 cm




8 mm



77 mm



FILO: 80 mm
RASO: 155 mm



Misure speciali - Special sizes - Medidas especiales - Medidas especiais

larghezza - width - ancho - largura: 750, 850, 950

+10%







lunghezza - length - longitud - comprimento:
1125*, 1323, 1521, 1719, 1917, 2016

+10%





altezza diversa - different height - altura diferente - altura diferente

+10%



Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna		doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de alumínio									
							E	Z	L	T	(€)		(€)		(€)	
RASO	54	1224*	12	700	A	D S	O	E	Q	Z						
FILO		1422	14	800	C											
		1620	16	900	E											
RASO	54	1818	18	700	A	D S	O	E	Q	Z						
FILO		2016	20	800	C											
				900	E											
RASO	56	1818	18	1200	G	D S	O	E	Q	Z						
FILO		2016	20	1400	H											

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro							
							F	N	Q	(€)		(€)		(€)
RASO	54	1224*	12	700	A	E Q Z								
FILO		1422	14	800	C		D S	O						
		1620	16	900	E									
RASO	54	1818	18	700	A	E Q Z								
FILO		2016	20	800	C		D S	O						
				900	E									


*Ingresso utile al box - *Entry space - *entrada útil a la cabina - *entrada útil na cabine: 43cm



RASODOCCIA

SCHEMA PIATTO RASODOCCIA / RASODOCCIA SHOWER TRAY SCHEME ESQUEMA PLANO / ESQUEMA PLANO

PIATTO INCASSATO A PAVIMENTO / SHOWER TRAY WITH CENTRAL BLOW PIPE / PARA PLATO CON DESAGÜE CENTRAL / PARA PRATO COM DRENO CENTRAL



Nello schema è riportato l'ingombro del piatto con le dimensioni degli scavi da effettuare per prevedere l'inserimento della piletta. La posizione del tubo di scarico non è vincolante, l'importante è che sia posto 2cm più sotto della piletta di scarico. A tal proposito si vedano le quote riportate nella sezione allegata:



The scheme shows the encumbrance of the shower tray with the dimensions of the excavation for the drain. The location of the pipe is not binding, it is important that the pipe is minimum 2 cm under the level of the drain. Please see the enclosed picture:

En el modulo estan indicadas las medidas del plato y las medidas de la excavación necesaria para disponer el desagüe. La posición del tubo del desagüe no es vinculante, importante es que sea a 2 cm bajo del desagüe. Se vea el diseño con las medidas

No módulo são indicadas as medidas da placa e as medidas de escavação necessárias para descartar o dreno. A posição do tubo de drenagem não é vinculativa, é importante que esteja a 2 cm abaixo do dreno. Veja o design com as medidas

N.B. Il numero di piedini può variare a seconda della misura / The quantity of the feet depends on the measure of the shower tray

Atencion: El numero de las patillas cambia segundo las medidas del plato / Atenção: o número de pinos muda as medidas da placa em segundo lugar




SEZIONE SCAVO E PIATTO / EXCAVATION AND SHOWER TRAY SECTION / SECCION EXCAVACIÓN PLATO / PLACA DE EXCAVAÇÃO DE SECÇÃO

ATTENZIONE: verificare che la pendenza del tubo di scarico sia minimo del 2%. Tubo scarico \varnothing 40 mm.


WARNING: check that the slope of the hose is at least 2%. Drain pipe \varnothing 40 mm.

ADVERTENCIA: compruebe que la pendiente de la manguera es de al menos 2%. Tubo de desagüe \varnothing 40 mm.

CUIDADO: Verifique se a inclinação do tubo de escape é de pelo menos 2%. Tubo de escape \varnothing 40 mm.



PROFILO STANDARD / STANDARD PROFILE / PERFIL ESTÁNDAR / PERFIL PADRÃO



Il piatto oltre che al pavimento, viene incassato al muro di 12mm.


Il particolare profilo accoglie il rivestimento dando l'effetto visivo di un incasso completo. Il rivestimento deve avere spessore minimo di 6mm e massimo di 11 mm

The shower tray is built-in on the floor and also on the wall of 12 mm. The special profile welcomes the coating giving the visual effect of a complete built-in installation. The coating must have minimum thickness of 6 mm and a maximum of 11 mm.

El plato viene encajado en el pavimento y en la pared por 12 mm. El particular perfil que recoge el revestimiento da un efecto visivo de encajo total. El revestimiento tiene que tener un espesor mínimo de 6 mm y máximo de 11 mm

A placa é embutida no chão e na parede por 12 mm. O perfil particular que o revestimento escolhe dá um efeito visual do ajuste total. O revestimento deve ter uma espessura mínima de 6 mm e uma espessura máxima de 11 mm

PROFILO MAGGIORATO / INCREASED PROFILE / PERFIL AUMENTADO / PERFIL AUMENTADO



Il profilo a U di 27mm permette una compensazione interna di 14mm (± 7 mm)

The "U" profile of 27 mm allows an internal adjustability of 14 mm (± 7 mm)

El perfil a forma de U de 27 mm permite una compensación interna de 14 mm (± 7 mm)


O perfil em forma de U de 27 mm permite uma compensação interna de 14 mm (± 7 mm)

FILODOCCIA

SCHEMA PIATTO FILODOCCIA / FILODOCCIA SHOWER TRAY SCHEME ESQUEMA PLANO / ESQUEMA PLANO

PIATTO SOPRA AL PAVIMENTO A RIVESTIMENTI POSATI / SHOWER TRAY ON THE FLOOR / PARA PRATO COM DESAGÜE CENTRAL / PARA PRATO COM DRENO CENTRAL

- Assicurarsi che il tubo di scarico abbia la giusta pendenza per defluire l'acqua
- Attention : check the inclination of the pipe to obtain a correct outflow
- Averiguar que el tubo del desagüe tenga inclinación suficiente para desahogar el agua
- Verifique se o tubo de drenagem tem inclinação suficiente para ventilar a água



- Zona d'ingombro dei piedini
- Feet encumbrance
- Zona de las patillas regulables
- Zona de temporas ajustáveis

Nello schema è riportato l'ingombro del piatto con le dimensioni degli scavi da effettuare per prevedere l'inserimento della piletta. La posizione del tubo di scarico non è vincolante, l'importante è che sia posto 2cm più sotto della piletta di scarico. A tal proposito si vedano le quote riportate nella sezione allegata:

The scheme shows the encumbrance of the shower tray with the dimensions of the excavation for the drain. The location of the pipe is not binding, it is important that the pipe is minimum 2 cm under the level of the drain. Please see the enclosed picture:

En el modulo estan indicadas las medidas del plato y las medidas de la excavación necesaria para disponer el desagüe. La posición del tubo del desagüe no es vinculante, importante es que sea a 2 cm bajo del desagüe. Se vea el diseño con las medidas

No módulo são indicadas as medidas da placa e as medidas de escavação necessárias para descartar o dreno. A posição do tubo de drenagem não é vinculativa, é importante que esteja a 2 cm abaixo do dreno. Veja o design com as medidas

N.B. Il numero di piedini può variare a seconda della misura / The quantity of the feet depends on the measure of the shower tray

Atencion: El numero de las patillas cambia segundo las medidas del plato / Atenção: o número de pinos muda as medidas da placa em segundo lugar


SEZIONE SCAVO E PIATTO / EXCAVATION AND SHOWER TRAY SECTION / SECCION EXCAVACIÓN PLATO / PLACA DE EXCAVAÇÃO DE SECÇÃO




ATTENZIONE: verificare che la pendenza del tubo di scarico sia minimo del 2%. Tubo scarico \varnothing 40 mm.

WARNING: check that the slope of the hose is at least 2%. Drain pipe \varnothing 40 mm.

ADVERTENCIA: compruebe que la pendiente de la manguera es de al menos 2%. Tubo de desagüe \varnothing 40 mm.

CUIDADO: Verifique se a inclinação do tubo de escape é de pelo menos 2%. Tubo de escape \varnothing 40 mm.





Il piatto viene appoggiato alla parete grazie all'utilizzo di un profilo che garantisce il defluire dell'acqua verso la parte interna del piatto. Dal dettaglio si nota che tale profilo permette la compensazione di un leggero fuorisquadra.



The shower tray is leaned on the wall through the use of a profile that guarantees the flow of water to the internal part of the tray. The detail shows that this profile allows the compensation of a small out of square.

El plato viene apoyado a la pared con el uso de un perfil que garantiza el correr del agua hacia la parte interna del plato. En el detalle se puede ver que el perfil permite la compensación de un pequeño fuera escuadra.

A placa é suportada na parede com o uso de um perfil que garante o funcionamento da macia da água na parte interna da placa. No detalhe, você pode ver que o perfil permite a compensação de um pequeno esquadro externo.


PROFILO MAGGIORATO / INCREASED PROFILE / PERFIL AUMENTADO / PERFIL AUMENTADO

- Il sistema Filodoccia con profilo maggiorato PRF001 permette di compensare 7mm di fuori squadra e fuori piombo. Vedi nei disegni somma di A+C e/o B+C
- The Filodoccia with the increased profile PRF001 allows a compensation of 7mm of out of square. See on the drawings A+C and / or B+C
- El sistema Filodoccia con perfil aumentado PRF001 permite una compensación de 7 mm de fuera escuadra y fuera gula. Se vea en el diseño la suma A+C y/o B+C
- O sistema Filodoccia com perfil aumentado PRF001 permite uma compensação de 7 milímetros de fora e de fora de borda. Você vê no desenho a soma A + C e / ou B+C



- IL PIATTO NON POTRÀ ESSERE INSTALLATO SE IL FUORI SQUADRA È TALE DA AVERE UN ANGOLO INFERIORE AL 90°
- THE SHOWER TRAY CANNOT BE INSTALLED IF THE OUT OF SQUARE CREATES A CORNER INFERIOR TO 90°
- EL PLATO NO SE PUEDE MONTAR SI EL FUERA ESCUADRA TIENE UN ANGULO MENOR DE 90°
- A PLACA NÃO PODE SER MONTADA SE O SUPORTE QUADRADO TIVER UM ÂNGULO INFERIOR A 90°


Il profilo a U di 27mm permette una compensazione interna di 14mm (+/- 7mm)
 The "U" profile of 27 mm allows an internal adjustability of 14 mm (+/- 7mm)
 El perfil a forma de "U" de 27 mm permite una compensación interna de 14 mm(+/- 7mm)
 O perfil em forma de U de 27 mm permite uma compensação interna de 14 mm (+/- 7 mm)



RASODOCCIA + FILODOCCIA

PROFILO A MURO A RICHIESTA (A RICHIESTA) / WALL PROFILES (ON REQUEST) PERFIL DE PARED BAJO PEDIDO (BAJO PEDIDO) / PERFIL DE PARED SOB ORDEM (MEDIANTE SOLICITAÇÃO)

- Il sistema RASODOCCIA+FILODOCCIA prevede nelle composizioni che lo richiedono uno speciale profilo di compensazione a muro in alluminio. Disponibile con e senza aletta
- The RASODOCCIA + FILODOCCIA system includes, when required or on request, a special wall adjustment profile made of aluminum. Available with or without flap.
- El sistema RASODOCCIA+FILODOCCIA incluye en las composiciones que lo requieren un exclusivo perfil de compensación a pared en aluminio. Disponible con y sin aleta
- O sistema RASODOCCIA + FILODOCCIA inclui nas composições que exigem um perfil exclusivo de compensação de parede de alumínio. Disponível com e sem barbatana




PROFILO A MURO PER COMPENSAZIONE 3 mm / WALL ADJUSTMENT PROFILE 3 MM
PERFIL DE PARED PARA COMPENSACIÓN 3 mm / PERFIL DE PAREDE PARA COMPENSAÇÃO 3 mm


colore / colour / color / cor	COD.	H.	€	
Bianco opaco / Opaque White / Blanco opaco / Branco opaco	PRF011/E	1975 mm		••
Nero / Black / Negro / Preto	PRF011/Z	1975 mm		••
Cromo Brillante / Brilliant chrome / cromo brillante / cromo brilhante	PRF011/Q	1975 mm		••

PROFILO DI COMPENSAZIONE A MURO (DI SERIE) / WALL ADJUSTMENT PROFILES (STANDARD) PERFIL DE COMPENSACIÓN A PARED (DOTACIÓN DE SERIE) / PERFIL DE COMPENSAÇÃO DE PAREDE (EQUIPAMENTO PADRÃO)

- Il profilo verticale di compensazione a muro maggiorato, permette una regolazione dei fuori squadra di 14 MM. E' di serie su RASODOCCIA+FILODOCCIA, compensa cattive pose in opera dei rivestimenti e la non perpendicolarità tra muro e pavimento.
- The big vertical adjustment profile, which is standard on the RASODOCCIA + FILODOCCIA, allows the adjustment of 14 mm of possible out of square.
- El perfil vertical de compensación a pared aumentado permite un ajuste hasta 14 MM de los elementos fuera de escuadra. En dotación de serie en RASODOCCIA+FILODOCCIA, compensa por instalaciones inadecuadas de revestimientos y faltas de perpendicularidad entre pared y suelo.
- O perfil vertical da compensação de parede aumentada permite um ajuste até 14 MM dos elementos fora do quadrado. Como equipamento padrão em RASODOCCIA + FILODOCCIA, compensa instalações de revestimento inadequadas e falta de perpendicularidade entre parede e piso.





PROFILO A MURO PER COMPENSAZIONE 14 mm / WALL ADJUSTMENT PROFILE 14 MM
PERFIL DE PARED PARA COMPENSACIÓN 14 mm / PERFIL DE PAREDE PARA COMPENSAÇÃO 14 mm

colore / colour / color / cor	COD.	H.	€	
Bianco opaco / Opaque White / Blanco opaco / Branco opaco	PRF001/E	1975 mm		••
Nero / Black / Negro / Preto	PRF001/Z	1975 mm		••
Cromo Brillante / Brilliant chrome / cromo brillante / cromo brilhante	PRF001/Q	1975 mm		••

PROFILI GIUNTI ANGOLARI E GIUNTI IN LINEA (A RICHIESTA) / CORNER AND ALLIGNED UNION PROFILES (ON REQUEST)
PERFILES DE JUNTA ANGULARES Y JUNTAS LINEALES (BAJO PEDIDO) / PERFS DE JUNTA ANGULAR E JUNTAS LINEARES (MEDIANTE SOLICITAÇÃO)

- Sia per RASODOCCIA che per FILODOCCIA, nelle combinazioni che lo richiedono, o a richiesta, vengono utilizzati i profili di unione angolari e in linea, che consentono la giunzione delle lastre in cristallo.
- When required or on request, both RASODOCCIA + FILODOCCIA have corner or aligned union profiles which allow the union of the glass sheets.
- Tanto en RASODOCCIA como en FILODOCCIA, para las combinaciones que lo requieren, o bajo pedido, se utilizan perfiles de unión angulares y lineales que permiten juntar las láminas de cristal.
- Tanto em RASODOCCIA como em FILODOCCIA, para as combinações que o exigem, ou a pedido, os perfis de junção angulares e lineares são usados para unir as folhas de vidro.



PROFILO DI UNIONE PER VETRI PER SOLUZIONI AD ANGOLO / PROFILES FOR CORNER LAY OUT
PERFIL DE UNIÓN ENTRE VIDRIOS PARA COMPOSICIONES ANGULARES / PERFIL DA UNIÃO ENTRE VIDROS PARA COMPOSIÇÕES ANGULARES


colore / colour / color / cor	COD.	H.	€	
Bianco opaco / Opaque White / Blanco opaco / Branco opaco	PRF002/E	1975 mm		••
Nero / Black / Negro / Preto	PRF002/Z	1975 mm		••
Cromo Brillante / Brilliant chrome / cromo brillante / cromo brilhante	PRF002/Q	1975 mm		••

PROFILO DI UNIONE PER VETRI PER COMPOSIZIONI IN LINEA / PROFILES FOR LINED LAY OUT /
PERFIL DE UNIÓN ENTRE VIDRIOS PARA COMPOSICIONES LINEALES / PERFIL DA UNIÃO ENTRE VIDROS PARA COMPOSIÇÕES LINEARES

colore / colour / color / cor	COD.	H.	€	
Bianco opaco / Opaque White / Blanco opaco / Branco opaco	PRF003/E	1975 mm		••
Nero / Black / Negro / Preto	PRF003/Z	1975 mm		••
Cromo Brillante / Brilliant chrome / cromo brillante / cromo brilhante	PRF003/Q	1975 mm		••

PROFILI DI BATTUTA ANTE (DI SERIE) / DOOR CLOSING PROFILES (STANDARD)
PERFIL DE CIERRE PUERTAS (DOTACIÓN DE SERIE) / PORTAS DE PERFIL DE FECHAMENTO (EQUIPAMENTO PADRÃO)

- Il sistema RASODOCCIA-FILODOCCIA, prevede nelle composizioni con porta a battente uno speciale profilo di battuta in alluminio (lato muro) e guarnizione di tenuta in PVC (lato maniglia).
- On the RASODOCCIA + FILODOCCIA with hinged door there is a special aluminum closing profile (wall side) and a sealing gasket in PVC (handle side)
- El sistema RASODOCCIA-FILODOCCIA incluye en las composiciones con puerta batiente un exclusivo perfil de cierre en aluminio (lado pared) y junta de estanqueidad de PVC (lado mango).
- O sistema RASODOCCIA-FILODOCCIA inclui, nas composições das portas móveis, um perfil de fechamento de alumínio exclusivo (lado da parede) e junta de vedação de PVC (lado do punho).



PROFILO DI BATTUTA PER GUARNIZIONE / CLOSING PROFILE
JUNTA PERFIL DE CIERRE / PLACA DE PERFIL DE FECHAMENTO

colore / colour / color / cor	COD.	H.	€	
Bianco opaco / Opaque White / Blanco opaco / Branco opaco	PRF005/E	1975 mm		••
Nero / Black / Negro / Preto	PRF005/Z	1975 mm		••
Cromo Brillante / Brilliant chrome / cromo brillante / cromo brilhante	PRF005/Q	1975 mm		••

GUARNIZIONE MAGNETICA IN LINEA / MAGNETIC SEAL FOR ALLIGNED LAY OUT
JUNTA MAGNÉTICA LINEAL / JUNTA LINÉAL MAGNÉTICO

	COD.	H.	€	
PVC	ARF0007	1975 mm		••





WATERPOLE >

WATERPOLE

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI



WATERPOLE

WL1 - WL2

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"




Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"




Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



IDRO:
Bianco
White
Blanco
Branco
"1"







IDRO:
Nero
Black
Negro
Preto
"Z"






Specchio
Mirror
Espejo
Espelho

WL1

WL2












Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro

COD.	MOD.			colonna column columna coluna		doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio				
						E Z (€)	L (€)	T (€)		
RASO <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> WL1	1422	<input type="checkbox"/> 14	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> 00	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> Q			
FILO <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> WL2	1620	<input type="checkbox"/> 16	900	<input type="checkbox"/> E					
RASO <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> WL1	1818	<input type="checkbox"/> 18	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> 00	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> Q			
FILO <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> WL2	2016	<input type="checkbox"/> 20	900	<input type="checkbox"/> E					

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.			versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro				
							F (€)	N (€)	Q (€)		
RASO <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> WC	1422	<input type="checkbox"/> 14	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z
FILO <input type="checkbox"/> F		1620	<input type="checkbox"/> 16	900	<input type="checkbox"/> E						
RASO <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> WC	1818	<input type="checkbox"/> 18	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z
FILO <input type="checkbox"/> F		2016	<input type="checkbox"/> 20	900	<input type="checkbox"/> E						
RASO <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> WT	1422	<input type="checkbox"/> 14	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z
FILO <input type="checkbox"/> F		1620	<input type="checkbox"/> 16	900	<input type="checkbox"/> E						
RASO <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> WT	1818	<input type="checkbox"/> 18	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z
FILO <input type="checkbox"/> F		2016	<input type="checkbox"/> 20	900	<input type="checkbox"/> E						

WC CONFORT WT TOP

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES		
	CONFORT	TOP
	-	25x25cm
	2 stripe led	2 stripe led
	3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequência	3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequência
	N°8	N°8
	Coppia casse - Pair speakers Par de altavoces - Par de alto-falantes	Coppia casse 50W + bluetooth - Pair speakers 50W + bluetooth Pares de altavoces 50W + bluetooth - Caixa dupla 50W + bluetooth
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓

Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità
For special solutions and assembling ask for feasibility
Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad
Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade



WATERPOLE

WCO

Materiali e finiture - Materials and finishings

Materiales y acabados - Materiais e acabamentos



Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"



Vetro Fumè
Fumè Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado
"N"



Vetro Extra-chiaro
Extra-clear Glass
Vidrio extraclaro
Vidro Extra Claro
"Q"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"




Bianco
White
Blanco
Branco
"E"



Nero
Black
Negro
Preto
"Z"



Iroko
"L"




Teak
"T"



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"




Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



Alluminio Nero
Aluminium Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"




IDRO:
Bianco
White
Blanco
Branco
"1"









IDRO:
Nero
Black
Negro
Preto
"Z"






Specchio
Mirror
Espejo
Espelho



Piatto doccia - Shower tray - Plato - bandeja de chuveiro










COD.	MOD.			colonna column columna coluna		doghe alluminio - aluminum staves - duelas aluminio - varas de aluminio									
						E	Z	(€)		L	(€)		T	(€)	
RASO <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> WCOC	1422	<input type="checkbox"/> 14	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> 00	<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> Q						
FILO <input type="checkbox"/> F		1620	<input type="checkbox"/> 16	900	<input type="checkbox"/> E		<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> Q						
RASO <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> WCOC	1818	<input type="checkbox"/> 18	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> 00	<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> Q						
FILO <input type="checkbox"/> F		2016	<input type="checkbox"/> 20	900	<input type="checkbox"/> E		<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> Q						

Cabina doccia - Shower cabin - Cabina de ducha - Cabine de duche

COD.	MOD.		versione box box version Versión box versão box	colonna column columna coluna	finiture profili profiles finishings acabados de perfil acabamentos de perfil	finiture vetro - glass finishings - acabados de vidrio - acabamentos de vidro						
						F	(€)		N	(€)		Q
RASO <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> WCOC	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z			
FILO <input type="checkbox"/> F		900	<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z				
RASO <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> WCOT	800	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z			
FILO <input type="checkbox"/> F		900	<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> Z				

WCOC CONFORT WCOT TOP

Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità
For special solutions and assembling ask for feasibility
Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad
Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade

	FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES	
	CONFORT	TOP
	-	25x25cm
	2 stripe led	2 stripe led
	3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequência	3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequência
	N°8	N°8
	Coppia casse - Pair speakers Par de altavoces - Par de alto-falantes	Coppia casse 50W + bluetooth - Pair speakers 50W + bluetooth Pares de altavoces 50W + bluetooth - Caixa dupla 50W + bluetooth
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓

WATERPOLE

CONFORT

CARATTERISTICHE DI SERIE VERSIONE CONFORT STANDARD FEATURES CONFORT VERSION CONFORT VERSION SERIES CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE DE VERSÃO CONFORT

Colonna attrezzata con cristallo 6 mm retrovernicciato bianco o nero
Multifunction column white or black 6 mm glass
Columna cristal 6 mm cristal segrif. negro/blanco
Vidro de coluna vidro de 6 mm segrif. Preto branco




6 idrogetti dorsali siliconici anticalcare
6 Easy Clean dorsal hydrojets
6 Hidrojets dorsales
6 hidrotratos dorsais

Miscelatore termostatico
Thermostatic mixer
Mezclador termostático
Misturador termostático

Doccetta manuale con flessibile e fissaggio magnetico sulla colonna
Hand shower with magnetic holder
Ducha manual con flexible y fijación magnética a la columna
Banho de mão com fixação flexível e magnética na coluna

Soffione superiore 220 x 90 mm dotato di 4 erogatori d'acqua siliconici anticalcare
Head shower pipe with 4 Easy Clean jets 220 x 90 mm
Ducha superior medidas 22 x 9 cm, dotado de 4 válvulas distribución agua
Top chuveiro mede 22 x 9 cm, equipado com 4 válvulas de distribuição de água

Struttura colonna e profili argento lucido
Silver shining frame
Estructura columna y perfiles plata brillo
Estrutura da coluna e perfis arg. lúcido



Una vera sorgente di benessere dove tutto il sistema è inserito in una elegante struttura in appoggio a parete. La colonna offre tutte le funzioni di soffione doccia, doccetta magnetica, un rigenerante massaggio a idrogetti, eventuale illuminazione a led e display soft-touch, il tutto nel minimo ingombro.

La colonna è integrato a numerose composizioni di cabine doccia (WaterPole), e può essere abbinata a piani lavabo e mobili bagno (WaterPole Room).

A real source of comfort where the whole system is inside an elegant structure leaving on the wall. The column offers all the functions of blowpipe, magnetic hand shower, regenerating massage with hydro jets, possible light with led and soft-touch display, everything with the least encumbrance.

The column can be combined to many compositions of shower enclosures (WaterPole) or to washbasins and bath furnitures (WaterPole Room).

Una verdadera fuente de confort donde todo el sistema se encuentra dentro de una elegante estructura que se deja en la pared. La columna ofrece todas las funciones de cerbatana, ducha de mano magnética, masaje de regeneración con chorros de agua, luz posible con pantalla LED y táctil suave, todo con el menor estorbo.


La columna se puede combinar para muchas composiciones de cabinas de ducha (WaterPole) o para lavabos y muebles de baño (WaterPole Room).

Uma verdadeira fonte de conforto, onde todo o sistema está dentro de uma estrutura elegante deixando na parede. A coluna oferece todas as funções de blowpipe, chuveiro de mão magnético, massagem regeneradora com hidromassagem, possível luz com display led e soft-touch, tudo com menor gravidade.

A coluna pode ser combinada a muitas composições de revestimentos de chuveiro (WaterPole) ou a lavatórios e móveis de banho (WaterPole Room).

WATERPOLE

TOP



CARATTERISTICHE DI SERIE VERSIONE TOP STANDARD FEATURES TOP VERSION TOP VERSION SERIES CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE DE VERSÃO TOP

Colonna attrezzata con cristallo 6 mm retrovernicciato bianco o nero
Multifunction column white or black 6 mm glass
Columna glass 6 mm cristal segrif. negro/blanco
Vidro de coluna vidro de 6 mm segrif. Preto branco

6 idrogetti dorsali silconici anticalcare
6 Easy Clean dorsal hydrojets
6 Hidrojets dorsales
6 hidrotratos dorsais

Miscelatore termostatico
Thermostatic mixer
Mezclador termostático
Misturador termostático

Doccetta manuale con flessibile e fissaggio magnetico sulla colonna
Hand shower with magnetic holder
Ducha manual con flexible y fijación magnética a la columna
Banho de mão com fixação flexível e magnética na coluna

Soffione superiore 220 x 90 mm dotato di 4 erogatori d'acqua silconici anticalcare
Head shower pipe with 4 Easy Clean jets 220 x 90 mm
Ducha superior medidas 22 x 9 cm, dotado de 4 válvulas distribución agua
Top chuveiro mede 22 x 9 cm, equipado com 4 válvulas de distribuição de água

Struttura colonna e profili argento lucido
Silver shining frame
Estructura columna y perfiles plata brillo
Estrutura da coluna e perfis arg. lúcido

Pannello elettronico funzione Soft Touch
Electronic Soft touch Display
Panel electrónico función táctil
Painel de controle eletrônico

Illuminazione con 2 fasce di led verticali
2 vertical led lights
Iluminación vertical 2 led
2 iluminação vertical conduzida

Una vera sorgente di benessere dove tutto il sistema è inserito in una elegante struttura in appoggio a parete. La colonna offre tutte le funzioni di soffione doccia, doccetta magnetica, un rigenerante massaggio a idrogetti, eventuale illuminazione a led e display soft-touch, il tutto nel minimo ingombro.

La colonna è integrato a numerose composizioni di cabine doccia (WaterPole), e può essere abbinata a piani lavabo e mobili bagno (WaterPole Room).

A real source of comfort where the whole system is inside an elegant structure leaving on the wall. The column offers all the functions of blowpipe, magnetic hand shower, regenerating massage with hydro jets, possible light with led and soft-touch display, everything with the least encumbrance.



The column can be combined to many compositions of shower enclosures (WaterPole) or to washbasins and bath furnitures (WaterPole Room).

Una verdadera fuente de confort donde todo el sistema se encuentra dentro de una elegante estructura que se deja en la pared. La columna ofrece todas las funciones de cerbatana, ducha de mano magnética, masaje de regeneración con chorros de agua, luz posible con pantalla LED y táctil suave, todo con el menor estorbo.

La columna se puede combinar para muchas composiciones de cabinas de ducha (WaterPole) o para lavabos y muebles de baño (WaterPole Room).

Uma verdadeira fonte de conforto, onde todo o sistema está dentro de uma estrutura elegante deixando na parede. A coluna oferece todas as funções de blowpipe, chuveiro de mão magnético, massagem regeneradora com hidromassagem, possível luz com display led e soft-touch, tudo com menor gravidade.

A coluna pode ser combinada a muitas composições de revestimentos de chuveiro (WaterPole) ou a lavatórios e móveis de banho (WaterPole Room).





NIRVANA SAUNA



HEMLOCK

HEMLOCK

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI

ABETE CLASSIC

ABETE CLASSIC

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI

ABETE BIANCO
WHITE FIR
ABETO BLANCO
ABETO BRANCO

ABETE CLASSIC

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI

ABETE NERO

BLACK FIR

ABETO NEGRO

ABETO PRETO

ABETE CLASSIC

NIRVANA SAUNA

NIRVANA COMBI1

NIRVANA COMBI2

SERVIZI

NIRVANA SAUNA

SAUNA FINLANDESE - FINNISH SAUNA - SAUNA FINLANDESA

PENISOLA BATTENTE - PIVOT PENINSULA PENÍNSULA BATIENTE - PENÍNSULA SWING


Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

Porta - Door - Porta - Porta




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro transparente
"E"


Rivestimento interno - Internal lining - Forro interno - Forro interno



Hemlock
"E"



Abete Classic
"Z"



Abete Bianco
White Fir
Abeto blanco
Abeto Branco
"L"



Abete Nero
Black Fir
Abeto negro
Abeto preto
"T"

Rivestimento esterno - External coating
Revestimiento externo - Revestimento externo



Hemlock
"E"



Abete Classic
"Z"



Retroverniciato Bianco
White back-painted
Blanco pintado detrás
Branco pintado de volta
"L"



Retroverniciato Nero
Black back-painted
Negro pintado
Preto pintado
"T"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



210 cm



8 mm



58 cm



62 mm

La maniglia interna segue la finitura della parete frontale interna.

The internal handle follows the finish of the internal front wall.

El mango interno sigue el acabado de la pared frontal interna.

A alça interna segue o acabamento da parede frontal interna.

La maniglia esterna e i perni delle porta della sauna seguono la finitura esterna.

The external handle and the door pins of the sauna follow the external finish.

El mango externo y los pasadores de la puerta de la sauna siguen el acabado externo.

O punho externo e os pinos da porta da sauna seguem o acabamento externo.

Le finiture esterne legno hanno maniglie e perni cromati.

The exterior wood finishes have chrome handles and pins.

Los acabados exteriores de madera tienen mangos y pasadores de cromo.

Os acabamentos de madeira exterior têm alças cromadas e alfinetes.

Il display segue la finitura esterna.

The display follows the external finish.

La pantalla sigue el acabado externo.


A tela segue o acabamento externo.

Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità

For special solutions and assembling ask for feasibility

Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad

Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade



COD.	MOD.	Alimentazione Supply poder poder	(A x B) mm.	versione box box version Versión box versão box	Porta Door Porta Porta	Rivestimento interno - Internal lining Forro interno Forro interno								Rivestimento esterno - External coating - Revestimiento externo - Revestimento externo							
						Z (€)		E (€)		T (€)		L (€)									
NS	P	M T	1500x1200	1512	D S	F	Z	E	T	L	Z	E	T	L							
							E	T	L	Z	E	T	L								
							T	L	Z	E	T	L									
							L	Z	E	T	L										
NS	P	M T	1700x1300	1713	D S	F	Z	E	T	L	Z	E	T	L							
							E	T	L	Z	E	T	L								
							T	L	Z	E	T	L									
							L	Z	E	T	L										
NS	P	M T	2000x1500	2015	D S	F	Z	E	T	L	Z	E	T	L							
							E	T	L	Z	E	T	L								
							T	L	Z	E	T	L									
							L	Z	E	T	L										
NS	P	M T	2100x1800	2118	D S	F	Z	E	T	L	Z	E	T	L							
							E	T	L	Z	E	T	L								
							T	L	Z	E	T	L									
							L	Z	E	T	L										

M monofase - single phase - monofásica **T** trifase - Three phase - trifásica - trifásico

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Características técnicas

(A x B) mm.	Rivestimento esterno legno External wood coating Revestimiento externo madera Revestimento externo madeira "A x B"	Rivestimento esterno vetro External glass coating Revestimiento externo vidrio Revestimento externo vidro "A x B"	(A) mm.	Rivestimento esterno legno External wood coating Revestimiento externo madera Revestimento externo madeira "C"	Rivestimento esterno vetro External glass coating Revestimiento externo vidrio Revestimento externo vidro "C"	Rivestimento esterno legno External wood coating Revestimiento externo madeira Revestimento externo madeira "D"	Rivestimento esterno vetro External glass coating Revestimiento externo vidrio Revestimento externo vidro "D"	kW
1500x1200	1492x1248	1526x1265	680	500	517	294	311	3.0 kW
1700x1300	1692x1348	1726x1365	680	585	602	404	421	4.5 kW
2000x1500	1992x1498	2026x1565	680	645	662	642	659	4.5 kW
2100x1800	2092x1798	2126x1865	680	645	662	752	769	6.0 kW

ACCESSORI INCLUSI - ACCESSORIES INCLUDED - ACCESORIOS INCLUIDOS - ACESSÓRIOS INCLuíDOS




Termoigrometro Sauna - Sauna Thermo-Hygrometer
Termo-higrómetro de sauna - Sauna Thermo-Hygrometer



Mastello e mestolo - Bucket and ladle
Cubo y cucharón - Balde e porca




Poggiatesta - headrest
Reposacabezas- apoyo para a cabeça




Clessidra - Hourglass
reloj de arena - ampulheta

DETTAGLI - DETAILS - DETALLES - DETALHES



Panca in Abachi - Bench in Abachi
Banco en Abachi - Banco em Abachi



Flusso d'aria regolabile - Adjustable air flow
Flujo de aire ajustable - Fluxo de ar ajustável



Tastiera di serie - Series keyboard
Teclado de serie - Teclado de série



Maniglia interna legno. Esterna in metallo verniciato
Internal wooden handle. External in painted metal
Mango de madeira interno. Externo en metal pintado
Alça de madeira interna. Externo em metal pintado

NIRVANA SAUNA

SAUNA FINLANDESE - FINNISH SAUNA - SAUNA FINLANDESA

ANGOLO BATTENTE / PIVOT CORNER ÂNGULO PIVOTANTE / CANTO DE BALANÇO

Materiali e finiture - Materials and finishings


Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

Porta - Door - Porta - Porta




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro transparente
"F"


Rivestimento interno - Internal lining - Forro interno - Forro interno




Hemlock
"E"



Abete Classic
"Z"



Abete Bianco
White Fir
Abeto blanco
Abeto Branco
"L"



Abete Nero
Black Fir
Abeto negro
Abeto preto
"T"

Rivestimento esterno - External coating

Revestimiento externo - Revestimento externo



Hemlock
"E"



Abete Classic
"Z"



Retroverniciato Bianco
White back-painted
Blanco pintado detrás
Branco pintado de volta
"L"



Retroverniciato Nero
Black back-painted
Negro pintado
Preto pintado
"T"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



210 cm




8 mm



58 cm



62 mm



La maniglia interna segue la finitura della parete frontale interna.

The internal handle follows the finish of the internal front wall.

El mango interno sigue el acabado de la pared frontal interna.

A alça interna segue o acabamento da parede frontal interna.

La maniglia esterna e i perni delle porta della sauna seguono la finitura esterna.

The external handle and the door pins of the sauna follow the external finish.

El mango externo y los pasadores de la puerta de la sauna siguen el acabado externo.

O punho externo e os pinos da porta da sauna seguem o acabamento externo.

Le finiture esterne legno hanno maniglie e perni cromati.

The exterior wood finishes have chrome handles and pins.

Los acabados exteriores de madera tienen mangos y pasadores de cromo.

Os acabamentos de madeira exterior têm alças cromadas e alfinetes.

Il display segue la finitura esterna.

The display follows the external finish.

La pantalla sigue el acabado externo.

A tela segue o acabamento externo.

Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità

For special solutions and assembling ask for feasibility

Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad

Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade

ES: NS A T 1512 D / FTT

COD.	MOD.	Alimentazione Supply poder poder	(A x B) mm.	versione box box version Versión box versão box	Porta Door Porta Porta	Rivestimento interno - External coating - Revestimiento externo - Revestimento externo								
						Z (€)		E (€)		T (€)		L (€)		
NS	A	M T	1500x1200	1512	D S	F	Z							
							E							
							T							
							L							
NS	A	M T	1700x1300	1713	D S	F	Z							
							E							
							T							
							L							
NS	A	M T	2000x1500	2015	D S	F	Z							
							E							
							T							
							L							
NS	A	M T	2100x1800	2118	D S	F	Z							
							E							
							T							
							L							

M monofase - single phase - monofásica

T trifase - Three phase - trifásica - trifásico

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Características técnicas

(A x B) mm.	Rivestimento esterno legno External wood coating Revestimiento externo madera Revestimento externo madeira "A x B"	Rivestimento esterno vetro External glass coating Revestimiento externo vidrio Revestimento externo vidro "A x B"	(A) mm.	(C) mm.	Rivestimento esterno legno External wood coating Revestimiento externo madera Revestimento externo madeira "D"	Rivestimento esterno vetro External glass coating Revestimiento externo vidrio Revestimento externo vidro "D"	kw
1500x1200	1492x1248	1509x1265	680	500	294	311	3.0 kW
1700x1300	1692x1348	1709x1365	680	585	404	421	4.5 kW
2000x1500	1992x1498	2009x1565	680	645	642	659	4.5 kW
2100x1800	2092x1798	2109x1865	680	645	752	769	6.0 kW

ACCESSORI INCLUSI - ACCESSORIES INCLUDED - ACCESORIOS INCLUIDOS - ACESSÓRIOS INCLuíDOS


Termoigrometro Sauna - Sauna Thermo-Hygrometer
Termo-higrómetro de sauna - Sauna Thermo-Hygrometer



Mastello e mestolo - Bucket and ladle
Cubo y cucharón - Balde e porca




Poggiatesta - headrest
Reposacabezas- apoyo para a cabeça



Clessidra - Hourglass
reloj de arena - ampulheta

DETTAGLI - DETAILS - DETALLES - DETALHES


Panca in Abachi - Bench in Abachi
Banco en Abachi - Banco em Abachi



Flusso d'aria regolabile - Adjustable air flow
Flujo de aire ajustable - Fluxo de ar ajustável



Tastiera di serie - Series keyboard
Teclado de serie - Teclado de série



Maniglia interna legno. Esterna in metallo verniciato
Internal wooden handle. External in painted metal
Mango de madeira interna. Externo en metal pintado
Alça de madeira interna. Externo em metal pintado

NIRVANA SAUNA

SAUNA FINLANDESE - FINNISH SAUNA - SAUNA FINLANDESA

NICCHIA BATTENTE / PIVOT NICHE NICO PIVOTANTE / NICHE PIVOTANTE


Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

Porta - Door - Porta - Porta




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"


Rivestimento interno - Internal lining - Forro interno - Forro interno




Hemlock
"E"



Abete Classic
"Z"



Abete Bianco
White Fir
Abeto blanco
Abeto Branco
"L"



Abete Nero
Black Fir
Abeto negro
Abeto preto
"T"

Rivestimento esterno - External coating

Revestimiento externo - Revestimento externo



Hemlock
"E"



Abete Classic
"Z"



Retroverniciato Bianco
White back-painted
Blanco pintado detrás
Branco pintado de volta
"L"



Retroverniciato Nero
Black back-painted
Negro pintado
Preto pintado
"T"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



210 cm




8 mm



58 cm



62 mm



La maniglia interna segue la finitura della parete frontale interna.

The internal handle follows the finish of the internal front wall.

El mango interno sigue el acabado de la pared frontal interna.

A alça interna segue o acabamento da parede frontal interna.

La maniglia esterna e i perni delle porta della sauna seguono la finitura esterna.

The external handle and the door pins of the sauna follow the external finish.

El mango externo y los pasadores de la puerta de la sauna siguen el acabado externo.

O punho externo e os pinos da porta da sauna seguem o acabamento externo.

Le finiture esterne legno hanno maniglie e perni cromati.

The exterior wood finishes have chrome handles and pins.

Los acabados exteriores de madera tienen mangos y pasadores de cromo.

Os acabamentos de madeira exterior têm alças cromadas e alfinetes.

Il display segue la finitura esterna.

The display follows the external finish.

La pantalla sigue el acabado externo.

A tela segue o acabamento externo.

Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità

For special solutions and assembling ask for feasibility

Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad

Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade

ES: NS N T 1512 D / FTT

COD.	MOD.	Alimentazione Supply poder poder	(A x B) mm.	versione box box version Versión box versão box	Porta Door Porta Porta	Rivestimento interno Internal lining Forro interno Forro interno	Rivestimento esterno - External coating - Revestimiento externo - Revestimento externo					
							Z (€)		E (€)		T (€)	
NS	N	M T	1500x1200	1512	D S	F	Z					
							E					
							T					
							L					
NS	N	M T	1700x1300	1713	D S	F	Z					
							E					
							T					
							L					
NS	N	M T	2000x1500	2015	D S	F	Z					
							E					
							T					
							L					
NS	N	M T	2100x1800	2118	D S	F	Z					
							E					
							T					
							L					

M monofase - single phase - monofásica

T trifase - Three phase - trifásica - trifásico

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Características técnicas

(A x B) mm.	Rivestimento esterno legno External wood coating Revestimiento externo madera Revestimento externo madeira "A x B"	Rivestimento esterno vetro External glass coating Revestimiento externo vidrio Revestimento externo vidro "A x B"	(A) mm.	(C) mm.	(D) mm.	(E) mm.	kW
1500x1200	1492x1248	1492x1265	680	500	294	1522	3.0 kW
1700x1300	1692x1348	1692x1365	680	585	404	1722	4.5 kW
2000x1500	1992x1498	1992x1565	680	645	642	2022	4.5 kW
2100x1800	2092x1798	2092x1865	680	645	752	2122	6.0 kW

ACCESSORI INCLUSI - ACCESSORIES INCLUDED - ACCESORIOS INCLUIDOS - ACESSÓRIOS INCLuíDOS



Termoigrometro Sauna - Sauna Thermo-Hygrometer
Termo-higrómetro de sauna - Sauna Thermo-Hygrometer



Mastello e mestolo - Bucket and ladle
Cubo y cucharón - Balde e porca




Poggiatesta - headrest
Reposacabezas- apoyo para a cabeça




Clessidra - Hourglass
reloj de arena - ampulheta

DETTAGLI - DETAILS - DETALLES - DETALHES



Panca in Abachi - Bench in Abachi
Banco en Abachi - Banco em Abachi



Flusso d'aria regolabile - Adjustable air flow
Flujo de aire ajustable - Fluxo de ar ajustável




Tastiera di serie - Series keyboard
Teclado de serie - Teclado de série



Maniglia interna legno. Esterna in metallo verniciato
Internal wooden handle. External in painted metal
Mango de madera interna. Externo en metal pintado
Alça de madeira interna. Externo em metal pintado





NIRVANA COMBI1
SAUNA + HAMMAM



NIRVANA COMBI 1 SAUNA+HAMMAM

SAUNA FINLANDESE - FINNISH SAUNA - SAUNA FINLANDESA

PENISOLA BATTENTE - PIVOT PENINSULA PENÍNSULA BATIENTE - PENÍNSULA SWING

Materiali e finiture - Materials and finishings


Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

Porta - Door - Porta - Porta




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"


Rivestimento interno - Internal lining - Forro interno - Forro interno




Hemlock
"E"



Abete Classic
"Z"



Abete Bianco
White Fir
Abeto blanco
Abeto Branco
"L"




Abete Nero
Black Fir
Abeto negro
Abeto preto
"T"

Rivestimento esterno / hammam - External coating / hammam

Revestimiento externo / hammam - Revestimento externo / hammam



Retroverniciato Bianco
White back-painted
Blanco pintado detrás
Branco pintado de volta
"P"



Vetro Opaline
Opaline Glass
Vidrio Opalino
Vidro Opaco



Retroverniciato Nero
Black back-painted
Negro pintado
Preto pintado
"V"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



220 cm




8 mm



58 cm



62 mm



La maniglia interna segue la finitura della parete frontale interna.

The internal handle follows the finish of the internal front wall.

El mango interno sigue el acabado de la pared frontal interna.

A alça interna segue o acabamento da parede frontal interna.

La maniglia esterna e i perni delle porta seguono la finitura esterna.

The external handle and the door pins follow the external finish.

El mango externo y los pasadores de la puerta siguen el acabado externo.

O punho externo e os pinos da porta seguem o acabamento externo.

Il display segue la finitura esterna.

The display follows the external finish.

La pantalla sigue el acabado externo.

A tela segue o acabamento externo.

Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità

For special solutions and assembling ask for feasibility

Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad

Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade

ES: N1 P T 3313 D / FTV

COD.	MOD.	Alimentazione Supply poder poder	(A x B)	versione box box version Versión box versão box	Porta Door Porta Porta	Rivestimento interno Internal lining Forro interno Forro interno	Rivestimento esterno - External coating Revestimiento externo - Revestimiento externo			
							V (€)		I (€)	
N1	P	M T	3355x1381	3313	D S	F	Z			
							E			
							T			
							L			
N1	P	M T	4151x1881	4118	D S	F	Z			
							E			
							T			
							L			

M monofase - single phase - monofásica

T trifase - Three phase - trifásica - trifásico

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Características técnicas

(A x H) mm.	(B) mm.	(C) mm.	(A) mm.	(B) mm.	(D) mm.	(E) mm.	(F) mm.	(G) mm.	SAUANA kW.	HAMMAM kW.
3355x1381	1700x1300	1620x1381	680	710	614	410	360	500	4.5 kW	4.4 kW
4151x1881	2100x1800	2016x1881	680	650	674	750	720	600	6.0 kW	4.4 kW

ACCESSORI INCLUSI - ACCESSORIES INCLUDED - ACCESORIOS INCLUIDOS - ACESSÓRIOS INCLuíDOS




Termoigrometro Sauna - Sauna Thermo-Hygrometer
Termo-higrómetro de sauna - Sauna Thermo-Hygrometer



Mastello e mestolo - Bucket and ladle
Cubo y cucharón - Balde e porca



Poggiatesta - headrest
Reposacabezas- apoio para a cabeça



Clessidra - Hourglass
reloj de arena - ampulheta

DETTAGLI - DETAILS - DETALLES - DETALHES




Panca in Abachi - Bench in Abachi
Banco en Abachi - Banco em Abachi



Tastiera di serie - Series keyboard
Teclado de serie - Teclado de série



Maniglia interna legno. Esterna in metallo verniciato
Internal wooden handle. External in painted metal
Mango de madeira interno. Externo en metal pintado
Alça de madeira interna. Externo em metal pintado



Anta tecnica hammam - Hammam technical door
Puerta técnica Hammam - Porta técnica Hammam

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

SAUNA + HAMMAM

	50x50cm		✓		3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en sequencia - 3 temperaturas em sequencia		✓		✓
	✓		✓		✓		n°8		✓
	Coppia casse 50W + bluetooth - Pair speakers 50W + bluetooth - Pares de altavoces 50W + bluetooth - Caixa dupla 50W + bluetooth								

NIRVANA

COMBI 1 YOUNG SAUNA+HAMMAM

SAUNA FINLANDESE - FINNISH SAUNA - SAUNA FINLANDESA

PENISOLA BATTENTE - PIVOT PENINSULA PENÍNSULA BATIENTE - PENÍNSULA SWING

Materiali e finiture - Materials and finishings


Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

Porta - Door - Porta - Porta




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro transparente
"F"


Rivestimento interno - Internal lining - Forro interno - Forro interno



Hemlock
"E"



Abete Classic
"Z"



Abete Bianco
White Fir
Abeto blanco
Abeto Branco
"L"



Abete Nero
Black Fir
Abeto negro
Abeto preto
"T"

Rivestimento esterno - External coating

Revestimiento externo - Revestimento externo



Retroverniciato Bianco
White back-painted
Bianco pintado detrás
Branco pintado de volta
"U"



Retroverniciato Nero
Black back-painted
Negro pintado
Preto pintado
"V"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



2200 cm



8 mm



58 cm



62 mm

La maniglia interna segue la finitura della parete frontale interna.

The internal handle follows the finish of the internal front wall.

El mango interno sigue el acabado de la pared frontal interna.

A alça interna segue o acabamento da parede frontal interna.

La maniglia esterna e i perni delle porta seguono la finitura esterna.

The external handle and the door pins follow the external finish.

El mango externo y los pasadores de la puerta siguen el acabado externo.

O punho externo e os pinos da porta seguem o acabamento externo.

Il display segue la finitura esterna.

The display follows the external finish.

La pantalla sigue el acabado externo.


A tela segue o acabamento externo.

Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità

For special solutions and assembling ask for feasibility

Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad

Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade



ES: N1 P T 2412 D / FTV

COD.	MOD.	Alimentazione Supply poder poder	(A x B)	versione box box version Versión box versão box	Porta Door Porta Porta	Rivestimento interno Internal lining Forro interno Forro interno	Rivestimento esterno - External coating Revestimiento externo - Revestimento externo			
							V (€)		I (€)	
						Z				
N1	P	M T	2462x1281 2412	D S	F	E				
						T				
						L				

M monofase - single phase - monofásica **T** trifase - Three phase - trifásica - trifásico

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Características técnicas

(A x H) mm.	(B) mm.	(C) mm.	(A) mm.	(B) mm.	(D) mm.	(E) mm.	(F) mm.	SAUANA kW.	HAMMAM kW.
2462x1281	1500x1200	927x1281	680	630	534	300	240	3.0 kW	2.75 kW

ACCESSORI INCLUSI - ACCESSORIES INCLUDED - ACCESORIOS INCLUIDOS - ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



Termoigrometro Sauna - Sauna Thermo-Hygrometer
Termo-higrómetro de sauna - Sauna Thermo-Hygrometer



Mastello e mestolo - Bucket and ladle
Cubo y cucharón - Balde e porca



Poggiatesta - headrest
Reposacabezas - apoio para a cabeça



Clessidra - Hourglass
reloj de arena - ampulheta

DETTAGLI - DETAILS - DETALLES - DETALHES




Panca in Abachi - Bench in Abachi
Banco en Abachi - Banco em Abachi



Tastiera di serie - Series keyboard
Teclado de serie - Teclado de série



Maniglia interna legno. Esterna in metallo verniciato
Internal wooden handle. External in painted metal
Mango de madeira interno. Externo en metal pintado
Alça de madeira interna. Externo em metal pintado



Anta tecnica hammam - Hammam technical door
Puerta técnica Hammam - Porta técnica Hammam

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

SAUNA + HAMMAM

	25x25cm		-		3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequência		✓		✓
	✓		✓		✓		n°8		-



NIRVANA COMBI 1 SAUNA+HAMMAM

SAUNA FINLANDESE - FINNISH SAUNA - SAUNA FINLANDESA

ANGOLO BATTENTE / PIVOT CORNER ÁNGULO PIVOTANTE / CANTO DE BALANÇO

Materiali e finiture - Materials and finishings


Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

Porta - Door - Porta - Porta




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"


Rivestimento interno - Internal lining - Forro interno - Forro interno



Hemlock
"E"



Abete Classic
"Z"



Abete Bianco
White Fir
Abeto blanco
Abeto Branco
"L"



Abete Nero
Black Fir
Abeto negro
Abeto preto
"T"

Rivestimento esterno / hammam - External coating / hammam

Revestimiento externo / hammam - Revestimento externo / hammam



Retroverniato Bianco
White back-painted
Blanco pintado detrás
Branco pintado de volta
"I"



Vetro Opaline
Opaline Glass
Vidrio Opalino
Vidro Opaco



Retroverniato Nero
Black back-painted
Negro pintado
Preto pintado
"V"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



220 cm



8 mm



58 cm



62 mm



La maniglia interna segue la finitura della parete frontale interna.

The internal handle follows the finish of the internal front wall.

El mango interno sigue el acabado de la pared frontal interna.

A alça interna segue o acabamento da parede frontal interna.

La maniglia esterna e i perni delle porta seguono la finitura esterna.

The external handle and the door pins follow the external finish.

El mango externo y los pasadores de la puerta siguen el acabado externo.

O punho externo e os pinos da porta seguem o acabamento externo.

Il display segue la finitura esterna.

The display follows the external finish.

La pantalla sigue el acabado externo.

A tela segue o acabamento externo.

Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità

For special solutions and assembling ask for feasibility

Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad

Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade

ES: N1 A T 3313 D / FTV

COD.	MOD.	Alimentazione Supply poder poder	(A x B)	versione box box version Versión box versão box	Porta Door Porta Porta	Rivestimento interno Internal lining Forro interno Forro interno	Rivestimento esterno - External coating Revestimiento externo - Revestimento externo			
							V (€)		I (€)	
N1	A	M T	3355x1381	3313	D S	F	Z			
							E			
							T			
							L			
N1	A	M T	4151x1881	4118	D S	F	Z			
							E			
							T			
							L			

M monofase - single phase - monofásica

T trifase - Three phase - trifásica - trifásico

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Características técnicas

(A x H) mm.	(B) mm.	(C) mm.	(A) mm.	(B) mm.	(D) mm.	(E) mm.	(F) mm.	(G) mm.	SAUANA kW.	HAMMAM kW.
3355x1381	1700x1300	1620x1381	680	710	614	410	360	500	4.5 kW	4.4 kW
4151x1881	2100x1800	2016x1881	680	650	674	750	720	600	6.0 kW	4.4 kW

ACCESSORI INCLUSI - ACCESSORIES INCLUDED - ACCESORIOS INCLUIDOS - ACESSÓRIOS INCLUÍDOS




Termoigrometro Sauna - Sauna Thermo-Hygrometer
Termo-higrómetro de sauna - Sauna Thermo-Hygrometer



Mastello e mestolo - Bucket and ladle
Cubo y cucharón - Balde e porca



Poggiatesta - headrest
Reposacabezas- apoio para a cabeça



Clessidra - Hourglass
reloj de arena - ampulheta

DETTAGLI - DETAILS - DETALLES - DETALHES




Panca in Abachi - Bench in Abachi
Banco en Abachi - Banco em Abachi



Tastiera di serie - Series keyboard
Teclado de serie - Teclado de série



Maniglia interna legno. Esterna in metallo verniciato
Internal wooden handle. External in painted metal
Mango de madera interno. Externo en metal pintado
Alça de madeira interna. Externo em metal pintado



Anta tecnica hammam - Hammam technical door
Puerta técnica Hammam - Porta técnica Hammam

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

SAUNA + HAMMAM

	50x50cm		✓		3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en sequencia - 3 temperaturas em sequência		✓		✓
	✓		✓		✓		n°8		✓
	Coppia casse 50W + bluetooth - Pair speakers 50W + bluetooth - Pares de altavoces 50W + bluetooth - Caixa dupla 50W + bluetooth								

NIRVANA

COMBI 1 YOUNG SAUNA+HAMMAM

SAUNA FINLANDESE - FINNISH SAUNA - SAUNA FINLANDESA

ANGOLO BATTENTE / PIVOT CORNER ÂNGULO PIVOTANTE / CANTO DE BALANÇO

Materiali e finiture - Materials and finishings


Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

Porta - Door - Porta - Porta




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro transparente
"F"


Rivestimento interno - Internal lining - Forro interno - Forro interno




Hemlock
"E"



Abete Classic
"Z"



Abete Bianco
White Fir
Abeto bianco
Abeto Branco
"L"




Abete Nero
Black Fir
Abeto negro
Abeto preto
"T"

Rivestimento esterno - External coating

Revestimiento externo - Revestimento externo



Retroverniciato Bianco
White back-painted
Bianco pintado detrás
Branco pintado de volta
"I"



Retroverniciato Nero
Black back-painted
Negro pintado
Preto pintado
"V"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



220 cm



8 mm



58 cm



62 mm

La maniglia interna segue la finitura della parete frontale interna.

The internal handle follows the finish of the internal front wall.

El mango interno sigue el acabado de la pared frontal interna.

A alça interna segue o acabamento da parede frontal interna.

La maniglia esterna e i perni delle porta seguono la finitura esterna.

The external handle and the door pins follow the external finish.

El mango externo y los pasadores de la puerta siguen el acabado externo.

O punho externo e os pinos da porta seguem o acabamento externo.

Il display segue la finitura esterna.

The display follows the external finish.

La pantalla sigue el acabado externo.


A tela segue o acabamento externo.

Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità

For special solutions and assembling ask for feasibility

Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad

Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade



ES: N1 A T 2412 D / FTV

COD.	MOD.	Alimentazione Supply poder poder	(A x B)	versione box box version Versión box versão box	Porta Door Porta Porta	Rivestimento interno Internal lining Forro interno Forro interno	Rivestimento esterno - External coating Revestimiento externo - Revestimento externo			
							V (€)		I (€)	
						Z				
N1	A	M T	2462x1281 2412	D S	F	E				
						T				
						L				

M monofase - single phase - monofásica T trifase - Three phase - trifásica - trifásico

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Características técnicas

(A x H) mm.	(B) mm.	(C) mm.	(A) mm.	(B) mm.	(D) mm.	(E) mm.	(F) mm.	SAUANA kW.	HAMMAM kW.
2462x1281	1500x1200	927x1281	680	630	534	300	240	3.0 kW	2.75 kW

ACCESSORI INCLUSI - ACCESSORIES INCLUDED - ACCESORIOS INCLUIDOS - ACESSÓRIOS INCLUÍDOS




Termoigrometro Sauna - Sauna Thermo-Hygrometer
Termo-higrómetro de sauna - Sauna Thermo-Hygrometer



Mastello e mestolo - Bucket and ladle
Cubo y cucharón - Balde e porca



Poggiatesta - headrest
Reposacabezas - apoio para a cabeça



Clessidra - Hourglass
reloj de arena - ampulheta

DETTAGLI - DETAILS - DETALLES - DETALHES




Panca in Abachi - Bench in Abachi
Banco en Abachi - Banco em Abachi



Tastiera di serie - Series keyboard
Teclado de serie - Teclado de série



Maniglia interna legno. Esterna in metallo verniciato
Internal wooden handle. External in painted metal
Mango de madeira interna. Externo em metal pintado



Anta tecnica hammam - Hammam technical door
Puerta técnica Hammam - Porta técnica Hammam

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

SAUNA + HAMMAM

	25x25cm		-		3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequência		✓		✓
	✓		✓		✓		n°8		-

NIRVANA COMBI 1 SAUNA+HAMMAM

SAUNA FINLANDESE - FINNISH SAUNA - SAUNA FINLANDESA

NICCHIA BATTENTE / PIVOT NICHE NICHO PIVOTANTE / NICHE PIVOTANTE


Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

Porta - Door - Porta - Porta




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro transparente
"E"


Rivestimento interno - Internal lining - Forro interno - Forro interno




Hemlock
"E"



Abete Classic
"Z"



Abete Bianco
White Fir
Abeto blanco
Abeto Branco
"L"



Abete Nero
Black Fir
Abeto negro
Abeto preto
"T"

Rivestimento esterno / hammam - External coating / hammam
Revestimiento externo / hammam - Revestimento externo / hammam



Retroverniciato Bianco
White back-painted
Bianco pintado detrás
Branco pintado de volta
"P"



Vetro Opaline
Opaline Glass
Vidrio Opalino
Vidro Opaco



Retroverniciato Nero
Black back-painted
Negro pintado
Preto pintado
"V"



Vetro Fumé
Fumé Glass
Vidrio humo
Vidro Fumado

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



220 cm




8 mm



58 cm



62 mm



La maniglia interna segue la finitura della parete frontale interna.

The internal handle follows the finish of the internal front wall.

El mango interno sigue el acabado de la pared frontal interna.

A alça interna segue o acabamento da parede frontal interna.

La maniglia esterna e i perni delle porta seguono la finitura esterna.

The external handle and the door pins follow the external finish.

El mango externo y los pasadores de la puerta siguen el acabado externo.

O punho externo e os pinos da porta seguem o acabamento externo.

Il display segue la finitura esterna.

The display follows the external finish.

La pantalla sigue el acabado externo.

A tela segue o acabamento externo.

Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità

For special solutions and assembling ask for feasibility

Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad

Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade

ES: N1 N T 3313 D / FTV

COD.	MOD.	Alimentazione Supply poder poder	(A x B)		versione box box version Versión box versão box	Porta Door Porta Porta	Rivestimento interno Internal lining Forro interno Forro interno		Rivestimento esterno - External coating Revestimiento externo - Revestimento externo			
							V (€)		I (€)			
N1	N	M T	3355x1381 3313		D S	F	Z					
							E					
							T					
							L					
N1	N	M T	4151x1881 4118		D S	F	Z					
							E					
							T					
							L					

M monofase - single phase - monofásica

T trifase - Three phase - trifásica - trifásico

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Características técnicas

(A x H) mm.	(B) mm.	(C) mm.	(A) mm.	(B) mm.	(D) mm.	(E) mm.	(F) mm.	(G) mm.	(I) mm.	SAUANA kW.	HAMMAM kW.
3355x1381	1700x1300	1620x1381	680	710	614	410	360	500	3385	4.5 kW	4.4 kW
4151x1881	2100x1800	2016x1881	680	650	674	750	720	600	4181	6.0 kW	4.4 kW

ACCESSORI INCLUSI - ACCESSORIES INCLUDED - ACCESORIOS INCLUIDOS - ACESSÓRIOS INCLuíDOS




Termoigrometro Sauna - Sauna Thermo-Hygrometer
Termo-higrómetro de sauna - Sauna Thermo-Hygrometer



Mastello e mestolo - Bucket and ladle
Cubo y cucharón - Balde e porca



Poggiatesta - headrest
Reposacabezas- apoio para a cabeça



Clessidra - Hourglass
reloj de arena - ampulheta

DETTAGLI - DETAILS - DETALLES - DETALHES




Panca in Abachi - Bench in Abachi
Banco en Abachi - Banco em Abachi



Tastiera di serie - Series keyboard
Teclado de serie - Teclado de série



Maniglia interna legno. Esterna in metallo verniciato
Internal wooden handle. External in painted metal
Mango de madeira interno. Externo em metal pintado



Anta tecnica hammam - Hammam technical door
Puerta técnica Hammam - Porta técnica Hammam

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

SAUNA + HAMMAM

	50x50cm		✓		3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequéncia		✓		✓
	✓		✓		✓		n°8		✓
	Coppia casse 50W + bluetooth - Pair speakers 50W + bluetooth - Pares de altavoces 50W + bluetooth - Caixa dupla 50W + bluetooth								

NIRVANA

COMBI 1 YOUNG SAUNA+HAMMAM

SAUNA FINLANDESE - FINNISH SAUNA - SAUNA FINLANDESA

NICCHIA BATTENTE / PIVOT NICHE NICHO PIVOTANTE / NICHE PIVOTANTE

Materiali e finiture - Materials and finishings


Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

Porta - Door - Porta - Porta




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"


Rivestimento interno - Internal lining - Forro interno - Forro interno




Hemlock
"E"



Abete Classic
"Z"



Abete Bianco
White Fir
Abeto bianco
Abeto Branco
"L"




Abete Nero
Black Fir
Abeto negro
Abeto preto
"T"

Rivestimento esterno - External coating

Revestimiento externo - Revestimento externo



Retroverniciato Bianco
White back-painted
Bianco pintado detrás
Branco pintado de volta
"I"



Retroverniciato Nero
Black back-painted
Negro pintado
Preto pintado
"V"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



220 cm



8 mm



58 cm



62 mm

La maniglia interna segue la finitura della parete frontale interna.

The internal handle follows the finish of the internal front wall.

El mango interno sigue el acabado de la pared frontal interna.

A alça interna segue o acabamento da parede frontal interna.

La maniglia esterna e i perni delle porta seguono la finitura esterna.

The external handle and the door pins follow the external finish.

El mango externo y los pasadores de la puerta siguen el acabado externo.

O punho externo e os pinos da porta seguem o acabamento externo.

Il display segue la finitura esterna.

The display follows the external finish.

La pantalla sigue el acabado externo.


A tela segue o acabamento externo.

Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità

For special solutions and assembling ask for feasibility

Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad

Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade



ES: N1 N T 2412 D / FTV

COD.	MOD.	Alimentazione Supply poder poder	(A x B)	versione box box version Versión box versão box	Porta Door Porta Porta	Rivestimento interno Internal lining Forro interno Forro interno	Rivestimento esterno - External coating Revestimiento externo - Revestimiento externo			
							V (€)		I (€)	
						Z				
N1	N	M T	2462x1281 2412	D S	F	E				
						T				
						L				

M monofase - single phase - monofásica T trifase - Three phase - trifásica - trifásico

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Características técnicas

(A x H) mm.	(B) mm.	(C) mm.	(A) mm.	(B) mm.	(D) mm.	(E) mm.	(F) mm.	SAUANA kW.	HAMMAM kW.
2462x1281	1500x1200	927x1281	680	630	534	300	240	3.0 kW	2.75 kW

ACCESSORI INCLUSI - ACCESSORIES INCLUDED - ACCESORIOS INCLUIDOS - ACESSÓRIOS INCLUIDOS




Termoigrometro Sauna - Sauna Thermo-Hygrometer
Termo-higrómetro de sauna - Sauna Thermo-Hygrometer



Mastello e mestolo - Bucket and ladle
Cubo y cucharón - Balde e porca



Poggiatesta - headrest
Reposacabezas - apoio para a cabeça



Clessidra - Hourglass
reloj de arena - ampulheta

DETTAGLI - DETAILS - DETALLES - DETALHES




Panca in Abachi - Bench in Abachi
Banco en Abachi - Banco em Abachi



Tastiera di serie - Series keyboard
Teclado de serie - Teclado de série



Maniglia interna legno. Esterna in metallo verniciato
Internal wooden handle. External in painted metal
Mango de madeira interna. Externo en metal pintado



Anta tecnica hammam - Hammam technical door
Puerta técnica Hammam - Porta técnica Hammam

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

SAUNA + HAMMAM

	25x25cm		-		3 temperature in sequenza - 3 temperatures already settled 3 temperaturas en secuencia - 3 temperaturas em sequencia		✓		✓
	✓		✓		✓		n°8		-



NIRVANA COMBI2
SAUNA + SHOWER



NIRVANA COMBI 2 SAUNA+SHOWER

SAUNA FINLANDESE - FINNISH SAUNA - SAUNA FINLANDESA

PENISOLA BATTENTE - PIVOT PENINSULA PENÍNSULA BATIENTE - PENÍNSULA SWING


Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

Porta - Door - Porta - Porta




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"E"


Rivestimento interno - Internal lining - Forro interno - Forro interno




Hemlock
"E"



Abete Classic
"Z"



Abete Bianco
White Fir
Abeto blanco
Abeto Branco
"L"



Abete Nero
Black Fir
Abeto negro
Abeto preto
"T"

Rivestimento esterno - External coating
Revestimiento externo - Revestimento externo



Retroverniciato Bianco
White back-painted
Bianco pintado detrás
Branco pintado de volta
"L"



Retroverniciato Nero
Black back-painted
Negro pintado
Preto pintado
"T"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



210 cm



8 mm



58 cm



62 mm

La maniglia interna segue la finitura della parete frontale interna.

The internal handle follows the finish of the internal front wall.

El mango interno sigue el acabado de la pared frontal interna.

A alça interna segue o acabamento da parede frontal interna.

La maniglia esterna e i perni delle porta seguono la finitura esterna.

The external handle and the door pins follow the external finish.

El mango externo y los pasadores de la puerta siguen el acabado externo.

O punho externo e os pinos da porta seguem o acabamento externo.

Il display è bianco per finiture abete, abete White e Hamlock interne. Nero per finitura Abete Black.

The display is white for fir, white fir and internal Hamlock finishes. Black for Spruce Black finish.

La pantalla es blanca para abeto, abeto blanco y acabados internos de Hamlock. Negro para acabado Spruce Black.


A tela é branca para abeto, abeto branco e acabamentos internos Hamlock. Preto para Spruce Black finish.

Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità

For special solutions and assembling ask for feasibility

Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad

Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade



ES: N2 P T 3313 D / FTV

COD.	MOD.	Alimentazione Supply poder poder	(A x B)	versione box box version Versión box versão box	Porta Door Porta Porta	Rivestimento interno Internal lining Forro interno Forro interno		Rivestimento esterno - External coating Revestimiento externo - Revestimento externo			
						T (€)		L (€)			
N2	P	M T	2016x2400	2024	D S	F	Z				
							E				
							T				
							L				
N2	P	M T	2448x2400	2424	D S	F	Z				
							E				
							T				
							L				

M monofase - single phase - monofásica

T trifase - Three phase - trifásica - trifásico

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Características técnicas

(A x D) mm.	(B) mm.	(A x E) mm.	(A) mm.	(B) mm.	(C) mm.	(F) mm.	kW
2016x2400	1900x1400	2016x950	680	600	1161	855	4.5 kW
2448x2400	2300x1400	2448x950	680	600	1593	855	6.0 kW

ACCESSORI INCLUSI - ACCESSORIES INCLUDED - ACCESORIOS INCLUIDOS - ACESSÓRIOS INCLUÍDOS




Termoigrometro Sauna - Sauna Thermo-Hygrometer
Termo-higrómetro de sauna - Sauna Thermo-Hygrometer



Mastello e mestolo - Bucket and ladle
Cubo y cucharón - Balde e porca



Poggiatesta - headrest
Reposacabezas- apoio para a cabeça



Clessidra - Hourglass
reloj de arena - ampulheta


DETTAGLI - DETAILS - DETALLES - DETALHES



Mensola in vetro - Glass shelf
Estante de vidrio - Prateleira de vidro



Panca in Abachi - Bench in Abachi
Banco en Abachi - Banco em Abachi



Colonna doccia - Shower column
Columna de ducha - Coluna de chuveiro



Tastiera di serie - Series keyboard
Teclado de serie - Teclado de série



Maniglia interna legno. Esterna in metallo verniciato
Internal wooden handle. External in painted metal
Mango de madera interno. Externo en metal pintado
Alça de madeira interna. Externo em metal pintado

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

SAUNA + SHOWER

	Ø 36 cm		-		-		-		✓
	✓		✓		✓		-		-

NIRVANA COMBI 2 SAUNA+SHOWER

SAUNA FINLANDESE - FINNISH SAUNA - SAUNA FINLANDESA

ANGOLO BATTENTE / PIVOT CORNER ÂNGULO PIVOTANTE / CANTO DE BALANÇO


Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

Porta - Door - Porta - Porta




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro transparente
"E"


Rivestimento interno - Internal lining - Forro interno - Forro interno




Hamlock
"E"



Abete Classic
"Z"



Abete Bianco
White Fir
Abeto blanco
Abeto Branco
"L"



Abete Nero
Black Fir
Abeto negro
Abeto preto
"T"

Rivestimento esterno - External coating
Revestimiento externo - Revestimento externo



Retroverniciato Bianco
White back-painted
Blanco pintado detrás
Branco pintado de volta
"L"



Retroverniciato Nero
Black back-painted
Negro pintado
Preto pintado
"T"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



210 cm



8 mm



58 cm



62 mm

La maniglia interna segue la finitura della parete frontale interna.

The internal handle follows the finish of the internal front wall.

El mango interno sigue el acabado de la pared frontal interna.

A alça interna segue o acabamento da parede frontal interna.

La maniglia esterna e i perni delle porta seguono la finitura esterna.

The external handle and the door pins follow the external finish.

El mango externo y los pasadores de la puerta siguen el acabado externo.

O punho externo e os pinos da porta seguem o acabamento externo.

Il display è bianco per finiture abete, abete White e Hamlock interne. Nero per finitura Abete Black.

The display is white for fir, white fir and internal Hamlock finishes. Black for Spruce Black finish.

La pantalla es blanca para abeto, abeto blanco y acabados internos de Hamlock. Negro para acabado Spruce Black.


A tela é branca para abeto, abeto branco e acabamentos internos Hamlock. Preto para Spruce Black finish.

Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità

For special solutions and assembling ask for feasibility

Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad

Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade



ES: N2 A T 3313 D / FTV

COD.	MOD.	Alimentazione Supply poder poder	(A x B)	versione box box version Versión box versão box	Porta Door Porta Porta	Rivestimento interno Internal lining Forro interno Forro interno	Rivestimento esterno - External coating Revestimiento externo - Revestimento externo			
							T (€)		L (€)	
N2	A	M T	2016x2400	2024	D S	F	Z			
							E			
							T			
							L			
N2	A	M T	2448x2400	2424	D S	F	Z			
							E			
							T			
							L			

M monofase - single phase - monofásica

T trifase - Three phase - trifásica - trifásico

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Características técnicas

(A x D) mm.	(B) mm.	(A x E) mm.	(A) mm.	(B) mm.	(C) mm.	(F) mm.	kW
2016x2400	1900x1400	2016x950	680	600	1161	855	4.5 kW
2448x2400	2300x1400	2448x950	680	600	1593	855	6.0 kW

ACCESSORI INCLUSI - ACCESSORIES INCLUDED - ACCESORIOS INCLUIDOS - ACESSÓRIOS INCLUÍDOS




Termoigrometro Sauna - Sauna Thermo-Hygrometer
Termo-higrómetro de sauna - Sauna Thermo-Hygrometer



Mastello e mestolo - Bucket and ladle
Cubo y cucharón - Balde e porca



Poggiatesta - headrest
Reposacabezas- apoio para a cabeça



Clessidra - Hourglass
reloj de arena - ampulheta


DETTAGLI - DETAILS - DETALLES - DETALHES



Mensola in vetro - Glass shelf
Estante de vidrio - Prateleira de vidro



Panca in Abachi - Bench in Abachi
Banco en Abachi - Banco em Abachi



Colonna doccia - Shower column
Columna de ducha - Coluna de chuveiro



Tastiera di serie - Series keyboard
Teclado de serie - Teclado de série



Maniglia interna legno. Esterna in metallo verniciato
Internal wooden handle. External in painted metal
Mango de madera interno. Externo en metal pintado
Alça de madeira interna. Externo em metal pintado

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

SAUNA + SHOWER

	Ø 36 cm		-		-		-		✓
	✓		✓		✓		-		-

NIRVANA COMBI 2 SAUNA+SHOWER

SAUNA FINLANDESE - FINNISH SAUNA - SAUNA FINLANDESA

NICCHIA BATTENTE / PIVOT NICHE NICO PIVOTANTE / NICHE PIVOTANTE


Materiali e finiture - Materials and finishings
Materiales y acabados - Materiais e acabamentos

Porta - Door - Porta - Porta




Vetro Trasparente
Clear Glass
Vidrio transparente
Vidro Transparente
"F"


Rivestimento interno - Internal lining - Forro interno - Forro interno



Hemlock
"E"



Abete Classic
"Z"



Abete Bianco
White Fir
Abeto blanco
Abeto Branco
"L"




Abete Nero
Black Fir
Abeto negro
Abeto preto
"T"

Rivestimento esterno - External coating
Revestimiento externo - Revestimento externo



Retroverniciato Bianco
White back-painted
Blanco pintado detrás
Branco pintado de volta
"L"



Retroverniciato Nero
Black back-painted
Negro pintado
Preto pintado
"T"

Caratteristiche tecniche - Technical features

Características técnicas - Características técnicas



210 cm



8 mm



58 cm



62 mm

La maniglia interna segue la finitura della parete frontale interna.

The internal handle follows the finish of the internal front wall.

El mango interno sigue el acabado de la pared frontal interna.

A alça interna segue o acabamento da parede frontal interna.

La maniglia esterna e i perni delle porta seguono la finitura esterna.

The external handle and the door pins follow the external finish.

El mango externo y los pasadores de la puerta siguen el acabado externo.

O punho externo e os pinos da porta seguem o acabamento externo.

Il display è bianco per finiture abete, abete White e Hamlock interne. Nero per finitura Abete Black.

The display is white for fir, white fir and internal Hamlock finishes. Black for Spruce Black finish.

La pantalla es blanca para abeto, abeto blanco y acabados internos de Hamlock. Negro para acabado Spruce Black.


A tela é branca para abeto, abeto branco e acabamentos internos Hamlock. Preto para Spruce Black finish.

Per soluzioni speciali e montaggio richiedere preventivo di fattibilità

For special solutions and assembling ask for feasibility

Para soluciones especiales y montaje se ruega pedir presupuesto de factibilidad

Para soluções especiais e montagem, peça orçamento de viabilidade



ES: N2 N T 3313 D / FTV

COD.	MOD.	Alimentazione Supply poder poder	(A x B)	versione box box version Versión box versão box	Porta Door Porta Porta	Rivestimento interno Internal lining Forro interno Forro interno	Rivestimento esterno - External coating Revestimiento externo - Revestimento externo			
							T (€)		L (€)	
N2	N	M T	2016x2400	2024	D S	F	Z			
							E			
							T			
							L			
N2	N	M T	2448x2400	2424	D S	F	Z			
							E			
							T			
							L			

M monofase - single phase - monofásica

T trifase - Three phase - trifásica - trifásico

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas - Características técnicas

(A x D) mm.	(B) mm.	(A x E) mm.	(A) mm.	(B) mm.	(C) mm.	(F) mm.	(G) mm.	kW
2016x2400	1900x1400	2016x950	680	600	1161	855	2046	4.5 kW
2448x2400	2300x1400	2448x950	680	600	1593	855	2478	6.0 kW

ACCESSORI INCLUSI - ACCESSORIES INCLUDED - ACCESORIOS INCLUIDOS - ACESSÓRIOS INCLUÍDOS




Termoigrometro Sauna - Sauna Thermo-Hygrometer
Termo-higrómetro de sauna - Sauna Thermo-Hygrometer



Mastello e mestolo - Bucket and ladle
Cubo y cucharón - Balde e porca



Poggiatesta - headrest
Reposacabezas- apoio para a cabeça



Clessidra - Hourglass
reloj de arena - ampulheta


DETTAGLI - DETAILS - DETALLES - DETALHES



Mensola in vetro - Glass shelf
Estante de vidrio - Prateleira de vidro



Panca in Abachi - Bench in Abachi
Banco en Abachi - Banco em Abachi



Colonna doccia - Shower column
Columna de ducha - Coluna de chuveiro



Tastiera di serie - Series keyboard
Teclado de serie - Teclado de série



Maniglia interna legno. Esterna in metallo verniciato
Internal wooden handle. External in painted metal
Mango de madera interno. Externo en metal pintado
Alça de madeira interna. Externo em metal pintado

FUNZIONI - FUNCTIONS - FUNCIONES - FUNÇÕES

SAUNA + SHOWER

	Ø 36 cm		-		-		-		✓
	✓		✓		✓		-		-

NIRVANA SAUNA

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza del generatore di calore.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali della sauna.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento con cavo a normativa secondo la potenza installata.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.


Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase
N.B Specificare prima dell'ordine

ELECTRICAL SAFETY

The product assumes that the system to which it is connected and the room in which it is installed meet the safety requirements established by rules and laws, including:

- Have an efficient protection (grounding) circuit.
- Have a high sensitivity differential protection device according to the power of the heat generator.
- Limitation of electrical devices in the zones (zones 0, 1, 2, 3) of the bathrooms and their equipotentiality.
- Prepare a mains disconnector with contact opening <3 mm and characteristics suitable for the nominal sauna data.
- Prepare a suitable connection system with a standard cable according to the installed power.
- Use of electrical equipment certified according to the rules.

220-230V single-phase or three-phase power supply
N.B Specify before the order



Installazione - Installation - Instalación - Instalação

SEGURIDAD ELÉCTRICA

El producto asume que el sistema al que está conectado y la habitación en la que está instalado cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por las normas y leyes, que incluyen:

- Tener un circuito de protección (conexión a tierra) eficiente.
- Tener un dispositivo de protección diferencial de alta sensibilidad según la potencia del generador de calor.
- Limitación de dispositivos eléctricos en las zonas (zonas 0, 1, 2, 3) de los baños y su equipotencialidad.
- Prepare un seccionador de red con apertura de contacto <3 mm y características adecuadas para los datos nominales de la sauna.
- Prepare un sistema de conexión adecuado con un cable estándar de acuerdo con la potencia instalada.
- Uso de equipos eléctricos certificados de acuerdo con las reglas.

Fuente de alimentación monofásica o trifásica 220-230V
N.B Especificar antes de la orden

SEGURANÇA ELÉCTRICA

O produto pressupõe que o sistema ao qual está conectado e a sala em que está instalado atende aos requisitos de segurança estabelecidos pelas regras e leis, incluindo:


- Tenha um circuito de proteção eficiente (aterramento).
- Possui um dispositivo de proteção diferencial de alta sensibilidade de acordo com a potência do gerador de calor.
- Limitação de dispositivos elétricos nas zonas (zonas 0, 1, 2, 3) dos banheiros e sua equipotencialidade.
- Prepare um seccionador de rede com abertura de contato <3 mm e características adequadas para os dados nominais da sauna.
- Prepare um sistema de conexão adequado com um cabo padrão de acordo com a energia instalada.
- Uso de equipamentos elétricos certificados de acordo com as regras.

220-230V fonte de alimentação monofásica ou trifásica
N.B Especificar antes da ordem

(A x B) mm.	Rivestimento esterno legno External wood coating Revestimiento externo madera Revestimento externo madeira "A x B"	Rivestimento esterno vetro External glass coating Revestimiento externo vidrio Revestimento externo vidro "A x B"	kW
1500x1200	1492x1248	1526x1265	3.0 kW
1700x1300	1692x1348	1726x1365	4.5 kW
2000x1500	1992x1498	2026x1565	4.5 kW
2100x1800	2092x1798	2126x1865	6.0 kW

E Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase
220-230V single-phase or three-phase power supply
Fuente de alimentación monofásica o trifásica 220-230V
220-230V fonte de alimentação monofásica ou trifásica


E Area idonea per predisposizione collegamento elettrico.
Area suitable for preparation of electrical connection.
Área adecuada para la preparación de la conexión eléctrica.
Área adequada para preparação de conexão elétrica.



(A x B) mm.	Rivestimento esterno legno External wood coating Revestimiento externo madera Revestimento externo madeira "A x B"	Rivestimento esterno vetro External glass coating Revestimiento externo vidrio Revestimento externo vidro "A x B"	kW
1500x1200	1492x1248	1509x1265	3.0 kW
1700x1300	1692x1348	1709x1365	4.5 kW
2000x1500	1992x1498	2009x1565	4.5 kW
2100x1800	2092x1798	2109x1865	6.0 kW

E Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase
220-230V single-phase or three-phase power supply
Fuente de alimentación monofásica o trifásica 220-230V
220-230V fonte de alimentação monofásica ou trifásica

E Area idonea per predisposizione collegamento elettrico.
Area suitable for preparation of electrical connection.
Área adecuada para la preparación de la conexión eléctrica.
Área adequada para preparação de conexão elétrica.



(A x B) mm.	Rivestimento esterno legno External wood coating Revestimiento externo madera Revestimento externo madeira "A x B"	Rivestimento esterno vetro External glass coating Revestimiento externo vidrio Revestimento externo vidro "A x B"	(C) mm.	kW
1500x1200	1492x1248	1592x1265	1522	3.0 kW
1700x1300	1692x1348	1792x1365	1722	4.5 kW
2000x1500	1992x1498	2092x1565	2022	4.5 kW
2100x1800	2092x1798	2192x1865	2122	6.0 kW

E Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase
220-230V single-phase or three-phase power supply
Fuente de alimentación monofásica o trifásica 220-230V
220-230V fonte de alimentação monofásica ou trifásica

E Area idonea per predisposizione collegamento elettrico.
Area suitable for preparation of electrical connection.
Área adecuada para la preparación de la conexión eléctrica.
Área adequada para preparação de conexão elétrica.

NIRVANA COMBI1 - COMBI1 YOUNG

Installazione - Installation - Instalación - Instalação

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza del generatore di calore.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali della sauna.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento con cavo a normativa secondo la potenza installata.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

SICUREZZA IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min

L'allacciamento alla rete idrica va eseguito nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

ELECTRICAL SAFETY

The product assumes that the system to which it is connected and the room in which it is installed meet the safety requirements established by rules and laws, including:

- Have an efficient protection (grounding) circuit.
- Have a high sensitivity differential protection device according to the power of the heat generator.
- Limitation of electrical devices in the zones (zones 0, 1, 2, 3) of the bathrooms and their equipotentiality.
- Prepare a mains disconnecter with contact opening <3 mm and characteristics suitable for the nominal sauna data.
- Prepare a suitable connection system with a standard cable according to the installed power.
- Use of electrical equipment certified according to the rules.

HYDRAULIC SAFETY

Prepare the hot and cold water supply connections and the drain connection.

For the correct functioning of the turkish bath and the multifunctional systems the water system must have the following characteristics

- Normal pressure at 3.5 bar.
- Min / Max network pressure from 2 to 5 bar.
- Hot water temperature at 60 ° C.
- Minimum water flow 12 l / min

The connection to the water network must be carried out in compliance with the provisions of the law and current regulations also concerning the pollution of water networks.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

El producto asume que el sistema al que está conectado y la habitación en la que está instalado cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por las normas y leyes, que incluyen:

- Tener un circuito de protección (conexión a tierra) eficiente.
- Tener un dispositivo de protección diferencial de alta sensibilidad según la potencia del generador de calor.
- Limitación de dispositivos eléctricos en las zonas (zonas 0, 1, 2, 3) de los baños y su equipotencialidad.
- Prepare un seccionador de red con apertura de contacto <3 mm y características adecuadas para los datos nominales de la sauna.
- Prepare un sistema de conexión adecuado con un cable estándar de acuerdo con la potencia instalada.
- Uso de equipos eléctricos certificados de acuerdo con las reglas.

SEGURIDAD HIDRÁULICA

Prepare las conexiones de suministro de agua fría y caliente y la conexión de drenaje.

Para el correcto funcionamiento del baño turco y los sistemas multifuncionales, el sistema de agua debe tener las siguientes características

- Presión normal a 3.5 bar.
- Presión de red mínima / máxima de 2 a 5 bar.
- Temperatura del agua caliente a 60 ° C.
- Flujo de agua mínimo 12 l / min

La conexión a la red de agua debe llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones de la ley y las normas vigentes también sobre la contaminación de las redes de agua.

SEGURANÇA ELÉCTRICA

O produto pressupõe que o sistema ao qual está conectado e a sala em que está instalado atende aos requisitos de segurança estabelecidos pelas regras e leis, incluindo:

- Tenha um circuito de proteção eficiente (aterramento).
- Possui um dispositivo de proteção diferencial de alta sensibilidade de acordo com a potência do gerador de calor.
- Limitação de dispositivos elétricos nas zonas (zonas 0, 1, 2, 3) dos banheiros e sua equipotencialidade.
- Prepare um seccionador de rede com abertura de contato <3 mm e características adequadas para os dados nominais da sauna.
- Prepare um sistema de conexão adequado com um cabo padrão de acordo com a energia instalada.
- Uso de equipamentos elétricos certificados de acordo com as regras.

SEGURANÇA HIDRÁULICA

Prepare as conexões de abastecimento de água quente e fria e a conexão de drenagem.

Para o funcionamento correto do banho turco e dos sistemas multifuncionais, o sistema de água deve ter as seguintes características

- Pressão normal a 3,5 bar.
- Pressão de rede mínima / máxima de 2 a 5 bar.
- Temperatura da água quente a 60 ° C.
- Fluxo mínimo de água 12 l / min

A conexão com a rede de água deve ser realizada de acordo com as disposições da lei e os regulamentos vigentes também relativos à poluição das redes de água.


SEZIONE SCAVO E PIATTO / EXCAVATION AND SHOWER TRAY SECTION / SECCION EXCAVACIÓN PLATO / PLACA DE EXCAVAÇÃO DE SECÇÃO

ATTENZIONE: verificare che la pendenza del tubo di scarico sia minimo del 2%. Tubo scarico \varnothing 40 mm.


WARNING: check that the slope of the hose is at least 2%. Drain pipe \varnothing 40 mm.

ADVERTENCIA: compruebe que la pendiente de la manguera es de al menos 2%. Tubo de desagüe \varnothing 40 mm.


CUIDADO: Verifique se a inclinação do tubo de escape é de pelo menos 2%. Tubo de escape \varnothing 40 mm.



*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



(S)

Doppio allaccio di scarico a pavimento Ø40 mm
Double floor drain connection Ø40 mm
Conexión de drenaje de doble piso Ø40 mm
Conexão de drenagem de piso duplo Ø40 mm

(C) (F)

Allaccio acqua calda e fredda per rubinetteria diametro 1/2"
Hot and cold water connection for 1/2" diameter taps
Conexión de agua fría y caliente para grifos de 1/2" de diámetro
Conexão de água quente e fria para torneiras de 1/2" de diámetro

(E) (E1)

Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase
220-230V single-phase or three-phase power supply
Fuente de alimentación monofásica o trifásica 220-230V
220-230V fonte de alimentação monofásica ou trifásica


N.B Specificare prima dell'ordine
N.B Specify before the order
N.B Especificar antes de la orden
N.B Especificar antes da ordem




Area idonea per predisposizione collegamento elettrico.
Area suitable for preparation of electrical connection.
Área adecuada para la preparación de la conexión eléctrica.
Área adequada para preparação de conexão elétrica.

SAUNA mm.	HAMMAM mm.	MAX mm.	SAUNA kW.	HAMMAM kW.	(A) mm.	(X) mm.	(Y) mm.
1500x1200	927x1281	2462x1281	3.0 kW	2.75 kW	1281	90	157
1700x1300	1620x1381	3355x1381	4.5 kW	4.4 kW	1381	115	182
2100x1800	2016x1881	4151x1881	6.0 kW	4.4 kW	1881	240	307

*S - sinistra - left - izquierda - esquerda



*D - destra - right - derecha - direito



(S)

Doppio allaccio di scarico a pavimento Ø40 mm
Double floor drain connection Ø40 mm
Conexión de drenaje de doble piso Ø40 mm
Conexão de drenagem de piso duplo Ø40 mm

(C) (F)

Allaccio acqua calda e fredda per rubinetteria diametro 1/2"
Hot and cold water connection for 1/2" diameter taps
Conexión de agua fría y caliente para grifos de 1/2" de diámetro
Conexão de água quente e fria para torneiras de 1/2" de diámetro

(E) (E1)

Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase
220-230V single-phase or three-phase power supply
Fuente de alimentación monofásica o trifásica 220-230V
220-230V fonte de alimentação monofásica ou trifásica

N.B Specificare prima dell'ordine
N.B Specify before the order
N.B Especificar antes de la orden
N.B Especificar antes da ordem





Area idonea per predisposizione collegamento elettrico.
Area suitable for preparation of electrical connection.
Área adecuada para la preparación de la conexión eléctrica.
Área adequada para preparação de conexão elétrica.

SAUNA mm.	HAMMAM mm.	MAX mm.	SAUNA kW.	HAMMAM kW.	(A) mm.	(X) mm.	(Y) mm.
1500x1200	927x1281	2462x1281	3.0 kW	2.75 kW	1281	90	157
1700x1300	1620x1381	3355x1381	4.5 kW	4.4 kW	1381	115	182
2100x1800	2016x1881	4151x1881	6.0 kW	4.4 kW	1881	240	307

NIRVANA COMBI1 - COMBI1 YOUNG

Installazione - Installation - Instalación - Instalação



(S)

Doppio allaccio di scarico a pavimento Ø40 mm
Double floor drain connection Ø40 mm
Conexión de drenaje de doble piso Ø40 mm
Conexão de drenagem de piso duplo Ø40 mm

(C) (F)

Allaccio acqua calda e fredda per rubinetteria diametro 1/2"
Hot and cold water connection for 1/2" diameter taps
Conexión de agua fría y caliente para grifos de 1/2" de diámetro
Conexão de água quente e fria para torneiras de 1/2" de diámetro

(E) (E1)

Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase
220-230V single-phase or three-phase power supply
Fuente de alimentación monofásica o trifásica 220-230V
220-230V fonte de alimentação monofásica ou trifásica

N.B Specificare prima dell'ordine
N.B Specify before the order
N.B Especificar antes de la orden
N.B Especificar antes da ordem



(E) Area idonea per predisposizione collegamento elettrico.
Area suitable for preparation of electrical connection.
(E1) Area adeguata para la preparación de la conexión eléctrica.
Área adequada para preparação de conexão elétrica.

SAUNA mm.	HAMMAM mm.	MAX mm.	SAUNA kW.	HAMMAM kW.	(A) mm.	(X) mm.	(Y) mm.
1500x1200	927x1281	2462x1281	3.0 kW	2.75 kW	1281	90	157
1700x1300	1620x1381	3355x1381	4.5 kW	4.4 kW	1381	115	182
2100x1800	2016x1881	4151x1881	6.0 kW	4.4 kW	1881	240	307

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza del generatore di calore.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali della sauna.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento con cavo a normativa secondo la potenza installata.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

SICUREZZA IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

ELECTRICAL SAFETY

The product assumes that the system to which it is connected and the room in which it is installed meet the safety requirements established by rules and laws, including:

- Have an efficient protection (grounding) circuit.
- Have a high sensitivity differential protection device according to the power of the heat generator.
- Limitation of electrical devices in the zones (zones 0, 1, 2, 3) of the bathrooms and their equipotentiality.
- Prepare a mains disconnector with contact opening <3 mm and characteristics suitable for the nominal sauna data.
- Prepare a suitable connection system with a standard cable according to the installed power.
- Use of electrical equipment certified according to the rules.

HYDRAULIC SAFETY

Prepare the hot and cold water supply connections and the drain connection.

For the correct functioning of the turkish bath and the multifunctional systems the water system must have the following characteristics

- Normal pressure at 3.5 bar.
- Min / Max network pressure from 2 to 5 bar.
- Hot water temperature at 60 ° C.
- Minimum water flow 12 l / min

The connection to the water network must be carried out in compliance with the provisions of the law and current regulations also concerning the pollution of water networks.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

El producto asume que el sistema al que está conectado y la habitación en la que está instalado cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por las normas y leyes, que incluyen:

- Tener un circuito de protección (conexión a tierra) eficiente.
- Tener un dispositivo de protección diferencial de alta sensibilidad según la potencia del generador de calor.
- Limitación de dispositivos eléctricos en las zonas (zonas 0, 1, 2, 3) de los baños y su equipotencialidad.
- Prepare un seccionador de red con apertura de contacto <3 mm y características adecuadas para los datos nominales de la sauna.
- Prepare un sistema de conexión adecuado con un cable estándar de acuerdo con la potencia instalada.
- Uso de equipos eléctricos certificados de acuerdo con las reglas.

SEGURIDAD HIDRÁULICA

Prepare las conexiones de suministro de agua fría y caliente y la conexión de drenaje.

Para el correcto funcionamiento del baño turco y los sistemas multifuncionales, el sistema de agua debe tener las siguientes características

- Presión normal a 3.5 bar.
- Presión de red mínima / máxima de 2 a 5 bar.
- Temperatura del agua caliente a 60 ° C.
- Flujo de agua mínimo 12 l / min

La conexión a la red de agua debe llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones de la ley y las normas vigentes también sobre la contaminación de las redes de agua.

SEGURANÇA ELÉCTRICA

O produto pressupõe que o sistema ao qual está conectado e a sala em que está instalado atende aos requisitos de segurança estabelecidos pelas regras e leis, incluindo:

- Tenha um circuito de proteção eficiente (aterramento).
- Possui um dispositivo de proteção diferencial de alta sensibilidade de acordo com a potência do gerador de calor.
- Limitação de dispositivos elétricos nas zonas (zonas 0, 1, 2, 3) dos banheiros e sua equipotencialidade.
- Prepare um seccionador de rede com abertura de contato <3 mm e características adequadas para os dados nominais da sauna.
- Prepare um sistema de conexão adequado com um cabo padrão de acordo com a energia instalada.
- Uso de equipamentos elétricos certificados de acordo com as regras.

SEGURANÇA HIDRÁULICA

Prepare as conexões de abastecimento de água quente e fria e a conexão de drenagem.

Para o funcionamento correto do banho turco e dos sistemas multifuncionais, o sistema de água deve ter as seguintes características

- Pressão normal a 3,5 bar.
- Pressão de rede mínima / máxima de 2 a 5 bar.
- Temperatura da água quente a 60 ° C.
- Fluxo mínimo de água 12 l / min

A conexão com a rede de água deve ser realizada de acordo com as disposições da lei e os regulamentos vigentes também relativos à poluição das redes de água.


SEZIONE SCAVO E PIATTO / EXCAVATION AND SHOWER TRAY SECTION / SECCION EXCAVACIÓN PLATO / PLACA DE EXCAVAÇÃO DE SECÇÃO


ATTENZIONE: verificare che la pendenza del tubo di scarico sia minimo del 2%. Tubo scarico \varnothing 40 mm.

WARNING: check that the slope of the hose is at least 2%. Drain pipe \varnothing 40 mm.


ADVERTENCIA: compruebe que la pendiente de la manguera es de al menos 2%. Tubo de desagüe \varnothing 40 mm.

CUIDADO: Verifique se a inclinação do tubo de escape é de pelo menos 2%. Tubo de escape \varnothing 40 mm.





2400x2448



(S)

Doppio allaccio di scarico a pavimento Ø40 mm
Double floor drain connection Ø40 mm
Conexión de drenaje de doble piso Ø40 mm
Conexão de drenagem de piso duplo Ø40 mm

(C) (F)

Allaccio acqua calda e fredda per rubinetteria diametro 1/2"
Hot and cold water connection for 1/2" diameter taps
Conexión de agua fría y caliente para grifos de 1/2" de diámetro
Conexão de água quente e fria para torneiras de 1/2" de diámetro

(E)


Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase
220-230V single-phase or three-phase power supply
Fuente de alimentación monofásica o trifásica 220-230V
220-230V fonte de alimentação monofásica ou trifásica

N.B Specificare prima dell'ordine
N.B Specify before the order
N.B Especificar antes de la orden
N.B Especificar antes da ordem




Area idonea per predisposizione collegamento elettrico.
Area suitable for preparation of electrical connection.
Área adecuada para la preparación de la conexión eléctrica.
Área adequada para preparação de conexão elétrica.

SAUNA mm.	SHOWER mm.	MAX mm.	kW
2300x1900	2448x950	2400x2448	6.0 kW



2400x2016



(S)

Doppio allaccio di scarico a pavimento Ø40 mm
Double floor drain connection Ø40 mm
Conexión de drenaje de doble piso Ø40 mm
Conexão de drenagem de piso duplo Ø40 mm

(C) (F)

Allaccio acqua calda e fredda per rubinetteria diametro 1/2"
Hot and cold water connection for 1/2" diameter taps
Conexión de agua fría y caliente para grifos de 1/2" de diámetro
Conexão de água quente e fria para torneiras de 1/2" de diámetro

(E)


Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase
220-230V single-phase or three-phase power supply
Fuente de alimentación monofásica o trifásica 220-230V
220-230V fonte de alimentação monofásica ou trifásica

N.B Specificare prima dell'ordine
N.B Specify before the order
N.B Especificar antes de la orden
N.B Especificar antes da ordem




Area idonea per predisposizione collegamento elettrico.
Area suitable for preparation of electrical connection.
Área adecuada para la preparación de la conexión eléctrica.
Área adequada para preparação de conexão elétrica.

SAUNA mm.	SHOWER mm.	MAX mm.	kW
1900x1400	2016x950	2400x2016	4.5 kW



2400x2448

2400 X 2448 DX



(S)

Doppio allaccio di scarico a pavimento Ø40 mm
Double floor drain connection Ø40 mm
Conexión de drenaje de doble piso Ø40 mm
Conexão de drenagem de piso duplo Ø40 mm

(C) (F)

Allaccio acqua calda e fredda per rubinetteria diametro 1/2"
Hot and cold water connection for 1/2" diameter taps
Conexión de agua fría y caliente para grifos de 1/2" de diámetro
Conexão de água quente e fria para torneiras de 1/2" de diámetro

(E)


Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase
220-230V single-phase or three-phase power supply
Fuente de alimentación monofásica o trifásica 220-230V
220-230V fonte de alimentação monofásica ou trifásica

N.B Specificare prima dell'ordine
N.B Specify before the order
N.B Especificar antes de la orden
N.B Especificar antes da ordem




Area idonea per predisposizione collegamento elettrico.
Area suitable for preparation of electrical connection.
Area adecuada para la preparación de la conexión eléctrica.
Area adequada para preparação de conexão elétrica.

SAUNA mm.	SHOWER mm.	MAX mm.	kW
2300x1900	2448x950	2400x2448	6.0 kW



2400x2016

2400 X 2016 DX



(S)

Doppio allaccio di scarico a pavimento Ø40 mm
Double floor drain connection Ø40 mm
Conexión de drenaje de doble piso Ø40 mm
Conexão de drenagem de piso duplo Ø40 mm

(C) (F)

Allaccio acqua calda e fredda per rubinetteria diametro 1/2"
Hot and cold water connection for 1/2" diameter taps
Conexión de agua fría y caliente para grifos de 1/2" de diámetro
Conexão de água quente e fria para torneiras de 1/2" de diámetro

(E)


Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase
220-230V single-phase or three-phase power supply
Fuente de alimentación monofásica o trifásica 220-230V
220-230V fonte de alimentação monofásica ou trifásica

N.B Specificare prima dell'ordine
N.B Specify before the order
N.B Especificar antes de la orden
N.B Especificar antes da ordem




Area idonea per predisposizione collegamento elettrico.
Area suitable for preparation of electrical connection.
Area adecuada para la preparación de la conexión eléctrica.
Area adequada para preparação de conexão elétrica.

SAUNA mm.	SHOWER mm.	MAX mm.	kW
1900x1400	2016x950	2400x2016	4.5 kW



2400x2448



(S)

Doppio allaccio di scarico a pavimento Ø40 mm
Double floor drain connection Ø40 mm
Conexión de drenaje de doble piso Ø40 mm
Conexão de drenagem de piso duplo Ø40 mm

(C) (F)

Allaccio acqua calda e fredda per rubinetteria diametro 1/2"
Hot and cold water connection for 1/2" diameter taps
Conexión de agua fría y caliente para grifos de 1/2" de diámetro
Conexão de água quente e fria para torneiras de 1/2" de diámetro

(E)

Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase
220-230V single-phase or three-phase power supply
Fuente de alimentación monofásica o trifásica 220-230V
220-230V fonte de alimentação monofásica ou trifásica

N.B Specificare prima dell'ordine
N.B Specify before the order
N.B Especificar antes de la orden
N.B Especificar antes da ordem



Area idonea per predisposizione collegamento elettrico.
Area suitable for preparation of electrical connection.
Área adecuada para la preparación de la conexión eléctrica.
Área adequada para preparação de conexão elétrica.

SAUNA
mm.

2300x1900

SHOWER
mm.


2448x950

MAX
mm.


2400x2448

kW

6.0 kW



2400x2016



(S)

Doppio allaccio di scarico a pavimento Ø40 mm
Double floor drain connection Ø40 mm
Conexión de drenaje de doble piso Ø40 mm
Conexão de drenagem de piso duplo Ø40 mm

(C) (F)

Allaccio acqua calda e fredda per rubinetteria diametro 1/2"
Hot and cold water connection for 1/2" diameter taps
Conexión de agua fría y caliente para grifos de 1/2" de diámetro
Conexão de água quente e fria para torneiras de 1/2" de diámetro

(E)

Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase
220-230V single-phase or three-phase power supply
Fuente de alimentación monofásica o trifásica 220-230V
220-230V fonte de alimentação monofásica ou trifásica

N.B Specificare prima dell'ordine
N.B Specify before the order
N.B Especificar antes de la orden
N.B Especificar antes da ordem



Area idonea per predisposizione collegamento elettrico.
Area suitable for preparation of electrical connection.
Área adecuada para la preparación de la conexión eléctrica.
Área adequada para preparação de conexão elétrica.

SAUNA
mm.

1900x1400

SHOWER
mm.

2016x950

MAX
mm.


2400x2016

kW

4.5 kW

Altri servizi disponibili su:
Others services available on:
Otros servicios disponibles en:
Outros serviços disponíveis em:

www.megius.com



Doghe - Staves - Listones - Slats

piatto doccia - shower tray plato de ducha - bandeja de chuveiro	Doghe - Staves - Listones - Slats	colore - colour - color - cor	COD.	(€)	
700 mm	650 mm	bianco - white - blanco - branco nero - black - negro - preto legno iroko - iroko wood - madera iroko legno teak - teak wood - madere teak	ARFA001/E ARFA001/Z ARF0001/L ARF0001/T		•••
750 mm	700 mm	bianco - white - blanco - branco nero - black - negro - preto legno iroko - iroko wood - madera iroko legno teak - teak wood - madere teak	ARFA002/E ARFA002/Z ARF0002/L ARF0002/T		•••
800 mm	750 mm	bianco - white - blanco - branco nero - black - negro - preto legno iroko - iroko wood - madera iroko legno teak - teak wood - madere teak	ARFA003/E ARFA003/Z ARF0003/L ARF0003/T		•••
850 mm	800 mm	bianco - white - blanco - branco nero - black - negro - preto legno iroko - iroko wood - madera iroko legno teak - teak wood - madere teak	ARFA004/E ARFA004/Z ARF0004/L ARF0004/T		•••
900 mm	850 mm	bianco - white - blanco - branco nero - black - negro - preto legno iroko - iroko wood - madera iroko legno teak - teak wood - madere teak	ARFA005/E ARFA005/Z ARF0005/L ARF0005/T		•••
950 mm	900 mm	bianco - white - blanco - branco nero - black - negro - preto legno iroko - iroko wood - madera iroko legno teak - teak wood - madere teak	ARFA006/E ARFA006/Z ARF0006/L ARF0006/T		•••




bianco
white
blanco
branco




nero
black
negro
preto




legno iroko
iroko wood
madera iroko



legno teak
teak wood
madere teak



Policore Bianco Ghiaccio





Policore Nero


WELLBOX

kit contenimento acqua optional - Optional water keeping kit - kit de contención de agua opcional - kit de contenção de água opcional

- kit per wellbox battente - kit for Wellbox with pivot door
- kit Wellbox pivot - kit Wellbox pivot



COD.	(€)	
AZ00515/Z		•
AZ00515/Q		•
AZ00515/E		•




Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"




Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"



COD.	(€)	
AZ00390/Z		•
AZ00390/Q		•
AZ00390/E		•



Alluminio Bianco Opaco
Opaque White Aluminium
Aluminio blanco Opaco
Aluminio Branco Opaco
"E"






Alluminio Nero
Aluminum Black
Aluminio Negro
Aluminio Preto
"Z"



Alluminio Cromo Brillante
Brilliant Chrome Aluminium
Aluminio cromo brillante
Aluminio Cromado Brilho
"Q"


Sgabello - Stool - taburete - tamborete

	seduta - seat - sesión - sessão	colore - colour - color - cor	COD.	(€)	
A	IROKO	legno iroko - iroko wood madera iroko	AWB009/EL AWB009/ZL		...
	TEAK	legno teak - teak wood madere teak	AWB009/ET AWB009/ZT		...
B	Alluminio - Aluminium - Aluminio - Alumínio	bianco - white - blanco - branco nero - black - negro - preto	AWB050/1 AWB050/Z		...
C	IROKO	legno iroko - iroko wood madera iroko	AWB049/EL AWB049/ZL		...
	TEAK	legno teak - teak wood madere teak	AWB049/ET AWB049/ZT		...




Finiture / Finishings / Acabados / Acabamentos


vetri temperati / tempered glasses / vidrio templado / vidro temperado




trasparente
transparent
transparente
transparente




extra chiaro
extra clear
extraclaro
extra claro



fumé
rauchglas
humo
fumado



opaline
opaline
opalino
opaco



vetro riflettente
reflective glass
vidrio reflejo
vidro reflexivo

profili / profiles / perfiles / perfis



cromo brillante
brilliant chrome
cromo brillante
cromado brilho



bianco Opaco
Opaque white
blanco Opaco
branco opaco



nero
black
negro
preto

legno sauna / wood sauna / madera sauna / madeira sauna




Hemlock



Abete Classic



Abete Bianco
White Fir
Abeto blanco
Abeto Branco



Abete Nero
Black Fir
Abeto negro
Abeto preto

doghe / staves / duelas / slats




bianco
white
blanco
branco




nero
black
negro
preto




legno iroko
iroko wood
madera iroko



legno teak
teak wood
madera teak



Policore Bianco
Ghiaccio



Policore Nero

colonne / columns / paneles / columnas



retroverniciato bianco
back-painted white
pintado del lado posterior blanco
branco coberto



retroverniciato nero antracite
back-painted anthracite black
pintado del lado posterior negro antracita
preto pintado

doiserie



CORIAN®



POLICORE



SMART

PRODOTTI CON PROFILI IN ACCIAIO / STAINLESS STEEL SERIES
INOX SERIE / SÉRIE INOX



LOTUS



AXER



ICONA

PRODOTTI DOCCIA SENZA PROFILI / PRODUCTS SHOWER WITHOUT PROFILES
PRODUCTS SHOWER WITHOUT PROFILES / PRODUCTOS PARA LA DUCHA SIN PERFILES



MATERIA



SOFIST



STILE LIBERO



SOFTGLASS




SEPARÈ



SOLODOCCIA

PRODOTTI DOCCIA CON PROFILI / SHOWER PRODUCTS WITH PROFILES
PRODUCTOS PARA LA DUCHA CON PERFILES



MORE LIVE



ZEN



LIGHT



ULTRALIVE



LIVE TOP




LIVE



NAIF



VANITY



CLASSIC

	LOTUS	AXER	ICONA	MATERIA	MATERIA	S. DOCCIA	MUR	ETER	VITROS	SOFIST	SOFT GLASS	STILE LIBERO	WEB 1.0	WEB 1.1	WEB 2.0	WEB 3.0	WEB 5.0	S. DOCCIA	S. DOCCIA
	200 cm	200 cm	216 cm	209 cm	209 cm	210 cm		200 cm	195 cm	204 cm	200 cm	200 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	210 cm	210 cm
	6 mm	6/8 mm	8 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
						combinazioni combinations combinaciones combinações												combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações

LIGHT	ZEN	ZEN	ULTRA LIVE	ULTRA LIVE	MORE LIVE	MORE LIVE	LIVE TOP	LIVE	LIVE	NAIF	VANITY	VANITY	CLASSIC	CLASSIC	SPRINT	SPRINT	PAGODA	
200 cm	200 cm	200 cm	210 cm	210 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	190 cm	190 cm	185 cm	185 cm	185 cm	185 cm	185/100 cm	
8 mm	6 mm	6 mm	8/6 mm	6 mm	8/6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	4 mm	4 mm	4 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	
combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações	combinazioni combinations combinaciones combinações

CONDIZIONI GENERALI

1. Condizioni generali

1.1 Per tutti gli ordini fatti alla Megius SpA valgono le seguenti condizioni contrattuali generali. Accordi diversi non sono vincolanti, salvo che questi non siano riconosciuti in forma scritta ed esplicita dalla Megius SpA.

1.2 Le condizioni sotto elencate si intendono accettate integralmente con il conferimento dell'ordine.

1.3 Le condizioni contrattuali generali valgono anche per tutti i futuri affari con la parte contraente ed hanno la prevalenza sugli usi commerciali nazionali ed internazionali.

2. Offerte e documentazioni

2.1 Le offerte devono essere formulate in forma scritta dalla Megius SpA ed hanno validità di **1 mese** dalla data di consegna di esecuzione salvo accordi diversi.

2.2 La Megius SpA si riserva il diritto di esclusiva ed i diritti su tutta la documentazione relativa l'offerta. La documentazione non deve essere accessibile a terzi.

2.3 I prezzi delle singole voci di un'offerta hanno validità solo in concomitanza con la conferma d'ordine di tutte le voci indicate nell'offerta.

3. Ordini

3.1 Gli ordini sono accettati dalla Megius SpA solo se inviati in forma scritta e completi in ogni loro parte.

3.2 Accordi verbali o telefonici diventano vincolanti solo quando sono riportati in forma scritta.

3.3 Nessun ordine può essere annullato senza il consenso della Megius SpA che si riserva la facoltà di addebitare spese ed oneri che ne derivano.

3.4 Cambiamenti o annullamenti di ordini di materiale standard o speciale (misure speciali, serigrafie particolari, colorati) non sono accettati.

3.5 Gli ordini possono essere evasi dalla ditta Megius SpA anche parzialmente.

4. Prezzi

4.1 Nel caso in cui non risulti diversamente dalla conferma d'ordine, i prezzi sono espressi in euro e si intendono IVA esclusa e franco fabbrica. Qualora l'importo totale dell'ordine superi **€ 400,00** IVA esclusa, è previsto un addebito per contributo spese di trasporto del **3%** con addebito in fattura. Per importi inferiori, la spesa addebitata sarà di **€ 24,00**.

4.2 Il prezzo di ciascun prodotto include l'imballo. Imballi di legno o pallets che occorressero per garantire un maggiore margine di integrità della merce, saranno fatturati al costo.

4.3 Non sono pertanto comprese nel prezzo le spese e gli oneri accessori, come ad esempio: trasporto, tasse, montaggio, installazioni, ecc., che saranno a carico dell'acquirente.

4.4 I prezzi confermati nell'ordine dalla Megius SpA si intendono vincolanti solo fino alla data di consegna concordata nella conferma d'ordine. Nel caso in cui i costi del materiale aumentino nel periodo tra la stipulazione del contratto ed il suo adempimento, la Megius SpA si riserva in ogni caso il diritto di effettuare un'adeguata correzione dei prezzi.

5. Condizioni e tempi di consegna

5.1 Salva la pattuizione esplicita nella commessa di un diverso termine contrattuale, la spedizione della merce compravenduta avverrà secondo quanto indicato per ogni prodotto con le seguenti modalità: 1 pallino indica che la spedizione avverrà entro 6-10 giorni lavorativi, 2 pallini indicano che la spedizione avverrà entro 11-15 giorni lavorativi, 3 pallini indicano che la spedizione avverrà entro 16-20 giorni lavorativi. I giorni lavorativi vengono computati a partire dalla conferma dell'ordine da parte di Megius SpA.

Nel conteggio dei giorni sopra indicati, non sono compresi quelle di chiusura per ferie aziendali (agosto) o pre festività (vacanze natalizie).

I termini fissati per la spedizione non sono tassativi e in nessun caso possono costituire pretesto per ritardi nei pagamenti o richieste di risarcimento danni. Gli ordini possono essere evasi anche parzialmente.5.2 Per cause di forza maggiore la Megius SpA può prolungare i tempi di esecuzione dell'ordine per il tempo necessario alla risoluzione dei fatti sopravvenuti. si intendono per cause di forza maggiore anche gli scioperi e le difficoltà imprevedibili nella fornitura dei materiali così come una sospensione del lavoro.

5.3 Il rispetto dei tempi di consegna concordati presuppone la completezza dell'ordine stesso in ogni sua parte e l'adempimento degli impegni di pagamento da parte del committente.

5.4 Ai sensi dell'art. 1510 del Codice Civile, la merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche nel caso in cui la spedizione avviene a carico della Megius SpA.

5.5 A consegna avvenuta la merce deve essere controllata immediatamente dall'acquirente. Consegne incomplete o danneggiate devono essere annotate immediatamente sul documento di trasporto e comunicate in forma scritta alla ditta Megius SpA entro 8 giorni dall'accettazione della merce (art. 1698).

5.6 **Ricambi e accessori urgenti verranno spediti con corriere veloce e con spedizione dedicata solo su espressa richiesta scritta da parte del cliente.**

6. Condizioni di pagamento

6.1 In mancanza di accordi diversi il pagamento si intende anticipato, in particolare **per ordini con importo inferiore a € 100,00 (IVA esclusa) la fatturazione avverrà in contrassegno o bonifico anticipato.**

6.2 In caso di ritardo nel pagamento la ditta Megius SpA non é vincolata ad eseguire altre consegne né relative all'ordine in oggetto, né per gli altri ordini.

6.3 Non si accettano cambiali e/o assegni.

6.4 A prescindere dalla condizioni di pagamento concordate la Megius SpA può pretendere il saldo immediato del pagamento, ogni qual volta si venga a conoscenza di fatti che mettano in dubbio il credito del committente.

7. Garanzia

7.1 La Megius SpA garantisce i propri prodotti per 24 mesi dalla data di acquisto, comprovata dalla ricevuta o scontrino fiscale o da altro documento che attesti l'effettiva data di acquisto. La garanzia é data, in Italia, nei limiti di cui al D.L. 2 Febbraio 2002, nr° 24 e negli altri Paesi CE, nei limiti delle norme emanate in esecuzione della direttiva 1999/44/CE.

7.2 La sopracitata garanzia impegna la Megius SpA solo alla riparazione e/o alla sostituzione degli elementi difettosi; sono escluse ulteriori pretese da parte del committente.

7.3 Non sono coperti da garanzia i danni provocati da utilizzo o montaggio improprio dei prodotti e danni provocati nel trasporto. Questi ultimi devono essere segnalati al trasportatore al momento della consegna.

7.4 Il diritto di garanzia deve essere esercitato entro il periodo di garanzia, presso il rivenditore da cui é stato acquistato il prodotto e solo se accompagnato da certificato di garanzia presente all'interno dell'imballo e da un documento di acquisto.

7.5 Ogni riparazione, cambiamento o alterazione di qualsiasi tipo apportata sui prodotti dal committente, dall'installatore o dall'utilizzatore, libera la Megius SpA da ogni prestazione in garanzia. Nessuna riparazione a carico della Megius SpA viene riconosciuta se non preventivamente autorizzata in forma scritta dalla Megus SpA stessa.

7.6 Le responsabilità della Megius SpA per danni derivanti da prodotti difettosi é regolata nei Paesi CE dalle normative nazionali emanate in esecuzione della direttiva CEE nr° 1999/34/CE.

8. Ritiro e riparazioni

8.1 In linea di massima non c'é possibilità di ritiro o restituzione. Eventuali eccezionii vengono trattate dalla Megius SpA solo dopo aver ricevuto una richiesta scritta. Non é mai comunque possibile il ritiro di speciali, serigrafie o colori speciali.

8.2 La Megius SpA non accetta alcun ritiro senza aver precedentemente confermato in forma scritta l'autorizzazione al reso della merce ed aver concordato l'importo da accreditare.

8.3 La Megius SpA non accetta alcun ritiro senza aver precedentemente confermato in forma scritta l'autorizzazione al ritiro per riparazione della merce.

9. Riserva di proprietà

9.1 Fino al completo pagamento la merce rimanedi proprietà della Megius SpA (art. 1523 seg. CC).

10. Cataloghi, depliant, progetti e altro

10.1 Le foto presenti nel catalogo non devono essere considerate impegnative ed i dati su pesi e misure ivi contenute sono solo indicativi. Le cabine doccia vengono prodotte con materiali diversi come alluminio, cristallo, metacrilati e materiali sintetici. La ditta Megius SpA si riserva il diritto di sostituire questi materiali con altri di pari o maggiore qualità e di effettuare cambiamenti se resi necessari dallo sviluppo tecnico.

10.2 La Megius SpA declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa che non portanno comunque costituire motivo di reclamo.

10.3 I pesi e n° dei colli presenti all'interno del listino sono approssimativi e non vincolanti soggetti a variazione

11. Sede esecutiva e foro competente

11.1 La sede esecutiva per ogni consegna e pagamento é a Padova, anche quando la consegna avviene in altro luogo.

11.2 Per tutti i contratti stipulati tra la Megius SpA ed i suoi contraenti e per tutti i conseguenti diritti, viene applicato il diritto italiano.

11.3 Nel caso in cui una clausola delle condizioni contrattuali generali qui esposte dovesse essere nulla, questo non avrà effetti sui restanti accordi.

11.4 Come unico Foro competente per tutte le controversie derivanti da un contratto viene stabilito il Tribunale di Padova in accordo con art. 17 della Convenzione Bruxelles.

12. Tutela dei dati

12.1 Ai sensi degli art. 7 e 13 del D.Lgs. 30.06.2003 nr° 196, la Megius SpA dichiara che i dati messi a disposizione dal committente verranno elaborati in rispetto della legge sulla tutela della privacy e precisamente solo per scopi relativi ad attuali o futuri negozi giuridici.

N.B.: Megius SpA declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa ivi contenuti.

GENERAL CONDITION

1. General condition

1.1 The following general contractual conditions are valid for all the orders placed with Megius SpA. Any other agreements are not binding unless they have been expressly recognised in writing by Megius SpA.

1.2 The conditions below are deemed to be accepted when the order is placed.

1.3 This general contractual conditions are also valid for all future business with the contracting party and override any international or national trade usages.

2. Offers and documentation

2.1 Offers must be formulated in writing by Megius SpA and are valid for 1 month from their date of execution unless otherwise agreed.

2.2 Megius SpA reserves the right of exclusion and the rights to all the offer documentation. Documentation must not be made available to third-parties.

2.3 The prices of the individual items in an offer are valid only in conjunction with the order confirmation for all items stated in the offer.

3. Orders

3.1 Orders shall be accepted by Megius SpA only if sent in writing and if each part is filled out.

3.2 Verbal or telephone agreements shall be binding only after they are stated in writing.,

3.3 No order may be cancelled without the authorisation of Megius SpA, which reserves the right to charge for any expenses deriving thereof.

3.4 Amendments or cancellations of orders for standard or special materials (special sizes, particular silkscreening, coloured) are not accepted.

3.5 Megius SpA may also execute partial orders.

4. Prices

4.1 Unless otherwise stated in the order confirmation, the prices are in euro, exclude VAT. The transport is included on invoices of minimum 900 € net. Lower than 900 € net, 80 € per shipment will be applied.

4.2 The price of each product includes the packaging. Wooden packaging or pallets that are required in order to ensure additional protection for the goods shall be added to the invoice.

4.3 Therefore the price does not include any expenses and additional costs, for example: shipment, taxes, assembly, installation, etc., which are at the purchaser's expense.

4.4 The price confirmed in the order by Megius SpA shall be binding only until delivery date stated in the order confirmation. Should the costs of materials increase in the period from the contract being stipulated to its execution, Megius SpA reserves the right to amend the prices accordingly.

5. Delivery conditions and times

5.1 Save the explicit stipulation in the contract for a different term contract, the shipment of goods bought and sold will be as specified for each product in the following ways: 1 dot indicates that we will ship within 6-10 business days, two dots indicate that we will ship within 11-15 business days, 3 dots indicate that we will ship in 16-20 days. The working days are counted from the confirmation of the order by Megius SpA. In counting the days indicated above, does not include the closing for company holidays (August) or pre holidays (Christmas holidays).

Deadlines set for the shipment are not binding and in no case can be an excuse for late payments or claims for damages. Orders can be processed even partially.

5.2 In the event of force majeure, Megius SpA may delay the order execution for the time needed to resolve these circumstances. Force majeure includes strikes and any unforeseen difficulties in the supply of materials, such as adjournments.

5.3 The agreed delivery time shall be observed if each part of the order has been completed and the principle has fulfilled his payment obligations.

5.4 In accordance with art. 1510 of the Civil Code, the goods travel at the principle's risk even when they are shipped at the expense of Megius SpA.

5.5 On delivery, the goods shall be checked immediately by the purchaser. Any incomplete or damaged deliveries shall be written immediately on the shipment bill, and Megius SpA shall be informed thereof in writing within 8 days of the goods being accepted (art. 1698).

6. Payment conditions

6.1 Payment shall be made in advance unless otherwise agreed.

6.2 If the payment is late, Megius SpA is not bound to execute any other deliveries regarding the order in question or any other order.

6.3 Bill of exchange and/or cheques shall not be accepted.

6.4 Irrespective of the agreed payment conditions, Megius SpA shall be paid immediately whenever there is evidence that the purchaser's credit is questionable.

7. Warranty

7.1 Megius SpA guarantees its shower enclosures for 24 months for the date of delivery to the sales outlet; this does not include the glass parts. The warranty covers any parts that are faulty on account of defective manufacture and/or the replacement of faulty parts only; any additional claims made by the principle are not covered.

7.2 The aforementioned warranty binds Megius SpA to the repair and/or the replacement of faulty parts only; any additional claims made by the principle are not covered.

7.3 The warranty does not cover damage caused by improper use or assembly of the product, or damage caused by shipment (contact the shipping agent for any such claims).

7.4 The right of warranty shall be exercised within the warranty period at the reseller from which the product was purchased and shall be valid only if accompanied by the certificate of warranty and by proof of purchase.

7.5 Repairs or modifications of any type made to the goods by the principle or by his employees frees Megius SpA from all its warranty responsibilities. Any repairs at Megius SpA's expense shall not be recognised unless they have been authorised in writing beforehand by Megius SpA.

7.6 Megius SpA's liability for damages on account of faulty products is governed in CE countries by national regulations that came into force with CE directive CEE nr° 1999/34/CE.

8. Collection and repair

8.1 As a general rule, no goods shall be collected and returned. Any exceptions shall be dealt with by Megius SpA only on receipt of a written request. Customized sizes, particular silk-screening or colours may not be returned.

8.2 Megius SpA shall not collect any goods without first sending written authorisation that they are to be collected and agreeing the sum to be credited.

8.3 Megius SpA shall not collect any goods without first sending written authorisation thereof.

9. Right of ownership

9.1 The goods shall remain the property of Megius SpA until they have been paid for completely (art. 1523 seg. CC).

10. Catalogues, leaflets, projects and the like

10.1 The photographs featured in the catalogues shall not be considered binding and the weights and sizes stated therein are for indication purposes only. The shower enclosures are produced with a variety of materials such as aluminum, plate glass, methacrylates, and synthetic materials. Megius SpA reserves the right to replace these materials with others of equal or better quality, and to make any modifications in the name of technical improvement.

10.2 Megius SpA shall not be liable for any printing errors, which in any case shall not constitute a reason for claims.

10.3 The weights and the number of packages in the list are approximate and non-binding subject to variation

11. Executive headquarters and competent court

11.1 The executive headquarters for each delivery and payment is Padua, even when the goods are delivered to another place.

11.2 Italian Law applies to all the contracts stipulated between Megius SpA and its contracting parties, and to all consequent rights.

11.3 Should one clause of the contractual conditions herein be declared null and void, this shall have no effect on the rest of the agreement.

11.4 Padua Law Court shall be the sole competent court for any disputes arising from a contract in accordance with art. 17 of the Bruxelles Convention.

12. Privacy

12.1 Under and according to art. 7 and 13 of the legislative nr° 196 of the 30.06.2003, Megius SpA declares that any information placed at its disposal by the principle shall be processed in accordance with current privacy legislation, i.e. only for purposes regarding current or future juristic acts.

N.B.: Megius SpA shall not be liable for any printing errors herein.

CONDICIONES GENERALES

1. Condiciones generales

1.1 Todos los pedidos que se efectúen a MEGIUS SPA deberán cumplir las siguientes condiciones contractuales generales. No se contemplará ningún otro acuerdo sin un reconocimiento explícito y por escrito por parte de MEGIUS SPA

1.2 La realización de un pedido supone que se aceptan en su totalidad las condiciones contractuales enumeradas a continuació.

1.3 Las condiciones contractuales generales afectan además a cualquier actuación futura con la parte contrayente, y prevalecen sobre las normas comerciales nacionales e internacionales.

2. Ofertas y documentación

2.1 La empresa MEGIUS SPA deberá presentar las ofertas por escrito, y si no acuerda un plazo distinto, éstas tendrán una validez de 1 meses a partir de la fecha de ejecución.

2.2 MEGIUS SPA se reserva el derecha de exclusiva, así como los derechas sobre toda la documentació relacionada con la oferta. Dicha documentació no deberá ser accesible a terceros.

2.3 Los precios de cada uno de los artículos son válidos únicamente en caso de que se confirme el pedido de todos los artículos indicados en la oferta.

3. Pedidos

3.1 MEGIUS SPA aceptará los pedidos sólo si éstos se envían por escrito y con todos sus apartados debidamente cumplimentados. es incluido

3.2 Los acuerdos verbales o telefónicos serán vinculantes sólo cuando se pongan por escrito.

3.3 NINGÚN PEDIDO PODRÀ SER ANULADO SIN EL CONSENTIMIENTO DE MEGIUS SPA QUE SE RESERVA EL DERECHO DE ADEUDAR LOS GASTOS QUE DERIVAN DE LA ANULACIÓN.

3.4 LOS CAMBIOS O ANULACIONES DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL ESPECIAL (MEDIDAS, SERIGRAFÍAS O COLORES ESPECIALES) NO SE ACEPTARÁN

3.5 MEGIUS SPA puede atender también parcialmente los pedidos.

4. Precios

4.1 Salvo que la confirmación de pedido establezca lo contrario, se considerará que los precios no incluyen el IVA el transporte es incluido para montos hasta 900 € netos. Por debajo de este importe se cobrará 80 € netos.

4.2 El precio de porducto incluye el embalaje. Cuando, para garantizar un mayor margen de integridad de la mercancía, se precisa el uso de embalajes de madera o palets, éstos se facturarán a cargo del destinatario.

4.3 Así pues, el precio no incluye los gatos complementarios, como por ejemplo: el transporte, las tasas, el montaje, las instalaciones, etc., los cuales correrá a cargo del comprador.

4.4 Los precios que MEGIUS SPA haya confirmado en el momento de efectuar el pedido serán vinculantes sólo hasta la fecha de entegra acordada en la confirmación del pedido. En caso de que los costes del material aumenten durante el período entre la firma del contrato y su cumplimiento, MEGIUS SPA se reserva el derecha de efectuar la corrección de precios que corresponda.

5. Condiciones y plazos de entrega

5.1 Las condiciones de entrega dependen de los compromisos acordados con el destinatario. En caso de que no se haya estipulado lo contrario, la entrega tiene lugar en el establecimiento, y a partir del momento de dicha entrega todos los riesgos son a cargo del destinatario.

5.2 Los plazos de entrega deberán constar por escrito. En la confirmación del pedido MEGIUS SPA indicará la semana en la que la mercancía podrá ser entregada.

5.3 Por causas de fuerza mayor, MEGIUS SPA puede prorrogar los plazos de ejecución del pedido durante el tiempo necesario para poder solucionar los imprevistos que hayan ocurrido. Entre las causas de fuerza mayor se incluyen también las huelgas y las dificultades imprevisibles en el suministro de materiales, así como una suspensión del trabajo.

5.4 El cumplimiento de los plazos de entrega acordados presupone que todos los apartados del pedido se hallan debidamente cumplimentados, así como cumplimiento de las obligaciones de pago por parte del destinatario.

5.5 La mercancía viaja a riesgo del destinatario incluso en caso de que el envío corra a cargo de MEGIUS SPA

5.6 EN el momento de la entrega el comprador deberá verificar inmediatamente la mercancía. Las entregas incompletas o dañadas se deberá anotar inmediatamente en el documento de transporte, y se deberán notificar por escrito a MEGIUS SPA en las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía.

6. Condiciones de pago

6.1 Si no se acuerda lo contrario, el pago es anticipado.

6.2 En caso de retraso en el pago, la empresa MEGIUS SPA no está obligada a ejecutar otras entregas, ni referentes al pedido en cuestión ni para otros pedidos.

6.3 No se aceptan cheques ni giros.

6.4 Prescindiendo de las condiciones de pago acordadas MEGIUS SPA puede reclamar la liquidación inmediata del pago, siempre que se den circunstancias que pongan en duda el crédito del destinatario.

7. Garantía

7.1 MEGIUS SPA garantiza las mamparas durante 24 meses desde la fecha de entrega al punto de venta, exceptuando las partes del vidrio. La garantía cubre las partes que, en el momento de la entrega al cliente, estén defecuosas por errores de fabricación y/o del material.

7.2 Según dicha garantía, MEGIUS SPA se compromete únicamente a reparar o sustituir los elementos defectuosos. Queda excluída cualquier otra reclamación por parte del destinatario.

7.3 La garantía no cubre los daños provocados por un uso indebido o un montaje incorrecto del producto. Tampoco cubre los daños provocados por el transporte, los cuales se deberán reclamar al transportista.

7.4 El derecha a la garantía se deberá ejercer durante el periodo de vigencia de ésta, acudiendo al establecimiento donde fue comprado el producto, y presentado siempre el certificado de garantía y el comprobante de compra.

7.5 Cualquier cambio o reparación de cualquier tipo que el destinatario o sus dependientes efectúen sobre la mercancía libera a MEGIUS SPA de cualquier prestación de garantía. No se reconocerá ninguna reparación a cargo de MEGIUS SPA si no existe una autorización previa por escrito por parte de la misma MEGIUS SPA.

7.6 La responsabilidad de MEGIUS SPA por los daños causados por productos defectuosos está regulada en los países de la CEE por las normativas nacionales que derivan de la directiva de la CEE nº85/374.

8. Devolución y reparaciones

8.1 En general no existe la posibilidad de devolución. En casos excepcionales, MEGIUS SPA puede considerar la posibilidad de devolución sólo después de recibir una solicitud por escrito. EN NINGÚN CASO SE PODRÀN DEVOLVER PRODUCTOS CON MEDIDAS O COLORES ESPECIALES.

8.2 MEGIUS SPA no aceptará ninguna devolución sin haber confirmado previamente por escrito la autorización para retirar la mercancía y haber acordado el importe a percibir.

8.3 MEGIUS SPA no aceptará ninguna devolución sin haber confirmado previamente por escrito la autorización para retirar y reparar la mercancía.

9. Reserva de propiedad

9.1 La mercancía es propiedad de MEGIUS SPA hasta el momento de la liquidación de su importe.

10. Catálogos, folletos, proyectos y otros

10.1 Las fotografías del catálogo no son vinculantes, y los datos sobre pesos y medidas que contiene el catálogo son sólo orientativos. Las mamparas están fabricadas con diferentes materiales, como aluminio, cristal, metacrilatos y materiales sintéticos. La empresa MEGIUS SPA se reserva el derecha a sustituir dichos materiales por otros de igual o mayor calidad, así como de realizar los cambios exigidos por el desarrollo técnico.

10.2 MEGIUS SPA declina cualquier responsabilidad por posibles errores de impresión, que en ningúncaso constituyen motivo de reclamación.

10.3 Los pesos y el número de paquetes de la lista son aproximados y no vinculantes sujetos a variación

11. Domicilio y tribunal competente

11.1 El domicilio de la sociedad, para cualquier envío o pago, es Padova, aun cuando el envío se efectue en otro sitio.

11.2 Para todos los contratos firmados entre MEGIUS SPA y las demás partes y para todos los derechas que de ellos se deriven se aplicará el derecha español.

11.3 En caso de que una cláusula de las condiciones contractuales generales expuestas en este documento se considerarse nula, ello no tendrá efecto alguno sobre los demás acuerdos.

11.4 Para cualquier actuación que deriva de un contrato se establece como único Tribunal competenet el Tribunal de Padova de acuerdo con el artículo 17 de la Convención de Bruselas.

12. Control de datos

12.1 En referencia al artículo 10 de la ley 675 del 31/12/1996, MEGIUS SPA declara que los datos proporcionados por el destinatario serán tratados cumpliendo la ley sobre preservación de la intimidad, y exclusivamente con fines relacionados con actuaciones jurídicas actuales o futuras.

NOTA: MEGIUS SPA declina cualquier responsabilidad por eventuales errores de impresión

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1. Condições Gerais

1.1 As condições gerais de venda seguintes são válidas para todas as encomendas colocadas à Megius SpA. Qualquer outro acordo não é vinculativo a não ser que esteja expressamente aceite por escrito pela Megius SpA.

1.2 As condições abaixo são consideradas aceites na colocação da encomenda

1.3 As condições gerais são também válidas para futuros negócios com a contratante e sobrepõem-se a qualquer uso comercial nacional ou internacional

2. Propostas e documentação

2.1 As propostas devem ser formuladas por escrito pela Megius e têm validade de 1 mês a partir da data de execução, salvo acordo em contrário

2.2 A Megius reserva o direito à exclusão e direitos sobre toda a oferta de documentação. Esta documentação não pode ser disponibilizada a terceiros.

2.3 Os preços para artigos específicos numa proposta são válidos apenas em conjunto com a confirmação de todos os artigos referidos nessa proposta.

3. Encomendas

3.1 As encomendas apenas são aceites pela Megius SpA se enviadas por escrito com todos os campos devidamente preenchidos.

3.2 Acordos verbais ou telefónicos são válidos após declarados por escrito

3.3 Nenhuma encomenda pode ser anulada sem o consentimento da Megius SpA, que reserva o direito de cobrar qualquer despesa que advinha do processo.

3.4 Aditamentos ou anulações das encomendas de produtos standard ou especiais (medida especial, vidro diferenciado, cor) não são aceites.

3.5 Megius SpA pode executar encomendas parciais

4. Preços

4.1 Salvo indicação contrária na confirmação da encomenda, os preços são Ex-Works, em Euro e excluem as taxas

4.2 Os preços incluem a embalagem. Caixas de madeira ou paletes requeridas de modo a assegurar protecção adicional serão debitadas na factura

4.3 Os preços não incluem despesas adicionais tais como: expedição, taxas, montagem, instalação, etc, que são a cargo do comprador

4.4 O preço confirmado pela Megius SpA só é válido até à data de entrega referida na confirmação. Se houver aumento no custo do material no período estipulado para a sua execução a Megius SpA reserva o direito de corrigir os preços.

5. Data e condições de entrega

5.1 Salvo comunicação em contrário, a entrega de material será conforme especificado em cada produto e da seguinte forma: 1 ponto indica entrega entre 6 a 10 dias úteis; 2 pontos indicam entrega entre 11 a 15 dias; 3 pontos indicam entrega entre 16 a 20 dias. Os dias úteis são contados a partir da confirmação da Megius, SpA. Nestes dias não são considerados as férias (Agosto) nem os dias que antecedem as férias (Natal). Os prazos estipulados para o embarque não são vinculativos nem podem servir de argumento para atrasos no pagamento ou pedidos de indemnizações. Os pedidos podem ser processados parcialmente.

5.2 Em casos de força maior, a Megius SpA pode atrasar a entrega da encomenda pelo período necessário à resolução do problema. Este caso inclui greves e qualquer imprevisto, dificuldade ou atraso no fornecimento do material.

5.3 O prazo de entrega será revisto caso cada parte da encomenda tenha sido completa e se o cliente tenha cumprido as suas obrigações de pagamento.

5.4 De acordo com o art. 1510 do Código Civil, a mercadoria circula sob risco do comprador, mesmo quando o transporte é suportado pela Megius, SpA.

5.5 Na recepção, o material deve ser imediatamente conferido pelo comprador. Qualquer dano ou entrega incompleta deve ser registada na guia de entrega e comunicada à Megius num prazo de 8 dias após recepção da mercadoria (art. 1698)

6. Condições de pagamento

6.1 O pagamento é antecipado, salvo acordo em contrário.

6.2 Se houver atraso no pagamento, a Megius SpA não é obrigada a executar outra entrega nem qualquer outra encomenda.

6.3 Não são aceites cheques

6.4 Independentemente das condições de pagamento acordadas, a Megius pode exigir o pagamento imediato se existirem provas que o crédito do comprador é questionável

7. Garantia

7.1 Megius SpA garante os seus produtos até 24 meses desde a data de entrega até ao ponto de venda; não inclui as partes em vidro. A garantia cobre qualquer peça com defeito de fabrico, e / ou a sua substituição ou das partes defeituosas; qualquer outra reclamação adicional não estará coberta.

7.2 A garantia referida obriga a Megius SpA a reparar ou substituir apenas as partes com defeito; qualquer outra reclamação adicional não estará coberta.

7.3 A garantia não cobre danos provocados pelo uso impróprio ou má montagem do produto, ou defeito causado pela expedição (contactar o operador logístico para estes casos)

7.4 O direito de garantia deve ser exercido dentro do período da garantia e no revendedor onde foi adquirido o produto e só é válido se apresentado o respectivo certificado da garantia ou prova de compra

7.5 Reparações ou modificações de qualquer tipo feitos ao produto pelo comprador ilibam a Megius SpA de todas as suas responsabilidades. As reparações só serão suportadas pela Megius se devidamente autorizadas previamente por escrito.

7.6 A responsabilidade da Megius SpA por danos causados por produtos defeituosos é regida na CE pelas normas CEE nº 1999/34/CE

8. Recolha e reparação

8.1 Como regra geral, nenhum produto é recolhido e devolvido. As excepções serão analisadas pela Megius SpA sob pedido escrito. Produtos especiais (medidas, vidros específicos ou cores) não podem ser devolvidos

8.2 A Megius SpA não irá recolher qualquer produto sem antes enviar uma autorização escrita com acordo do montante a ser creditado

8.3 A Megius SpA não irá recolher qualquer produto sem antes enviar uma autorização escrita

9. Direito de propriedade

9.1 Os produtos são propriedade da Megius SpA até estarem pagos na totalidade (art. 1523 seg. C.C)

10. Catálogos, folhetos, projectos e afins

10.1 As fotografias nos catálogos são meramente informativos bem como os pesos e as medidas indicadas. As cabines de duche são produzidas com uma variedade de materiais tais como alumínio, painéis de vidro, acrílico e materiais sintéticos. A Megius SpA reserva o direito de substituir esses materiais por outros iguais ou de melhor qualidade, ou fazer modificações e melhorias técnicas

10.2 A Megius SpA não será responsável por erros de impressão, que de qualquer modo não serão válidos para reclamação

10.3 Os pesos e o número de pacotes na lista são aproximados e não vinculativos sujeitos a variação

11. Sede executiva e tribunal competente

11.1 A sede executiva para cada entrega e pagamento é Padua, mesmo quando a mercadoria é entregue em outro local.

11.2 A Lei Italiana aplica-se a todos os contratos estipulados entre a Megius e as partes contratantes e a todos os direitos consequentes

11.3 Se uma cláusula das condições contratuais for declarada nula ou vetada, não terá efeito no restante contrato.


11.4 O tribunal de Justiça de Pádua é o único tribunal competente para quaisquer disputas decorrentes de algum contrato nos termos do art. 17 da Convenção de Bruxelas

12. Privacidade

12.1 Nos termos do art. 7 e 13 da legislação nº. 196 de 30.06.2003, a Megius SpA declara que qualquer informação colocada à disposição pelo contratante será processada em conformidade com a legislação vigente, i.e., apenas para fins relativos a actos jurídicos actuais ou futuros

N.B.: A Megius SpA não será responsável por quaisquer erros de impressão aqui contidos

Formazione del codice Rasodoccia / Filodoccia - Rasodoccia and Filodoccia code construction
 Formaci3n del c3digo Rasodoccia y Filodoccia: - Code Forming / Filodeling Code:



Tempi di spedizione / Delivery times
 Plazos de entrega / Tempo de entrega

6/10 giorni lavorativi / 6/10 working days 6/10 d3as h3biles / 6/10 d3as úteis	•
11/15 giorni lavorativi / 11/15 working days 11/15 d3as h3biles / 11/15 d3as úteis	• •
16/20 giorni lavorativi / 16/20 working days 16/20 d3as h3biles / 16/20 d3as úteis	• • •